

# Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



# 2022/23

A VÁSÁRLÓK IGÉNYEINEK, VALAMINT A PIACI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ,  
**NOTHING BUT HEAVY DUTY™ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM**  
 FEJLESZTÉS ÉS GYÁRTÁS CSAK EGY RÉSZÉ A MILWAUKEE® ÍGÉRETÉNEK.

Nap mint nap szüksége van szerszámaira, ezért az összes szerszámnál biztosítottuk az egyszerű és gyors karbantartást.

Gyárainkat minden szerszám komplett dokumentációs csomaggal hagyja el, amely tartalmazza a részletes használati utasításokat, az ügyfélszolgálati központjaink címlistáját, valamint a biztonsági előírásokat.

A Milwaukee Tool nemzetközi szolgáltató hálózattal rendelkezik. Amennyiben problémája merülne fel és azonnali, rövid időn belüli támogatást igénylő segítségre lenne szüksége, szolgáltató központjaink és szervizeink állnak rendelkezésükre.

A globális műszaki szakértői hálózatunknak köszönhetően a végfelhasználók igényeit és követelményeit megosztjuk a cégcsoportunkon belül, és ez előnyösen befolyásolja az új termékek fejlesztését is.

A sok év folyamán megszerzett szaktudásunknak és szakértelmünknek köszönhetően gyors és hatékony professzionális szervizszolgáltatást nyújtunk.



A Milwaukee Tool arra törekszik, hogy gépei mind biztonságilag, mind kialakításukban megfeleljenek a nemzetközi és európai szabványoknak és irányelveknek. Az állandó kutatási és fejlesztési programoknak a célja, hogy megfeleljenek a piac jövőbeni igényeinek, mind szabályozási, mind hatékonysági követelményeinek. A Milwaukee Tool tagja az EPTA-nak (Európai Kéziszerszám Egyesület) és büszke arra, hogy a szervezet által jóváhagyott összes mérési szabványnak megfelel.

## TAPASZTALJA MEG A HEAVY DUTY KÜLÖNBÉSÉGET

**SZERSZÁMOK, AMELYEKET ARRÁ TERVEZTEK, HOGY ÖN JOBBAN VÉGEZHESSE MUNKÁJÁT!**

A Heavy Duty a Milwaukee Tool számára több mint szlogen. Ez ígéret, hogy a legjobbat kínáljuk a professzionális felhasználók számára. A Milwaukee Tool mérnökei nem csupán szerszámokat terveznek. Úgy tervezik a szerszámokat, hogy azokkal a munkát jobban, gyorsabban, megbízhatóan és biztonságosan lehessen elvégezni.



[www.milwaukeetool.hu](http://www.milwaukeetool.hu)

**AHHOZ, HOGY ÉLVEZHESSE EXTRA GARANCIA AJÁNLATUNK ELŐNYEIT, NEM KELL MÁST TENNIE, MINT ON-LINE REGISZTRÁLNI A MEGHOSSZABBÍTOTT GARANCIÁÉRT. NOTHING BUT HEAVY DUTY™**

### NOTHING BUT HEAVY DUTY GARANCIA:



A MILWAUKEE® szerszámok és akkumulátorok egyéves garanciával rendelkeznek. A garancia kiterjesztése a [www.milwaukeetool.hu](http://www.milwaukeetool.hu) weboldalon érhető el.



A MILWAUKEE® (1 + 2 év) garanciát ajánl a szerszámgépekre, az MX FUEL™ szerszámok kivételével, amelyek garanciája meghosszabbítható 1 évről maximum 2 évre (1 + 1).

Az összes MILWAUKEE® REDLITHIUM™ akkumulátor, beleértve az MX FUEL™ akkumulátorokat is, egyéves garanciával rendelkezik, amelyet legfeljebb 2 évre (1 + 1) lehet meghosszabbítani.



Ez a szolgáltatás elérhető plusz költség nélkül, ha Ön az új MILWAUKEE® gépét a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja.

Minden MILWAUKEE® szerszámot, mielőtt a gyárat elhagyná, tanúsított eljárás keretében teszteljük, és garantáltan **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** minősítéssel látjuk el. A Milwaukee Tool-nál büszkék vagyunk minden professzionális vevőnk számára kínált termékünkre és szolgáltatásunkra.

A kiterjesztett garancia csak a garanciát regisztráló weboldalon feltüntetett országokban érvényesíthető. A kiterjesztett garancia nem vonatkozik a kölcsönzökben használt gépekre, töltőkre és tartozékokra.

A felhasználási feltételekért látogasson el a [www.milwaukeetool.hu](http://www.milwaukeetool.hu) weboldalra.

**KÖRNYEZET****EGÉSZSÉG****BIZTONSÁG****TERMELÉKENYSÉG****MEGTAKARÍTÁS**

**TOVÁBBGONDOLT  
GÉPEK  
IPARÁGAKRA  
ÖSSZPONTOSÍTOTT  
RENDSZER EGÉSZÉRE  
KITELJESEDŐ**



## IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT INNOVÁCIÓK

### AZ ÚJ MX FUEL™ RENDSZER

**KÁROSANYAG-  
KIBOCSÁTÁS  
MENTES, VALAMINT  
CSÖKKENTI A ZAJT,  
REZGÉST ÉS NEM  
IGÉNYEL MOTOR  
KARBANTARTÁST.**



## TAKARÍTSON MEG IDŐT ÉS PÉNZT

**SZÁMOLJA KI MEGTAKARÍTÁSAIT AZ ONLINE KÖLTSÉGGKALKULÁTORRAL**

[www.milwaukeetool.hu](http://www.milwaukeetool.hu)

## MXF CVBP | MX FUEL™ HÁTI BETONVIBRÁTOR

- Az MX FUEL™ háti betonvibrátor ideális megoldás nagyobb területeket lefedő munkavégzéshez, mert úgy biztosít váltakozó árammal elérhető teljesítményt, hogy nincs közben gond a kábelekkel, és nincs szükség hálózati aljzatra a munkaterületen
- Megfelelő erővel rendelkezik az akár 63 mm Ø fej 11 200 vibráció/perc mellett az optimális szilárdság eléréséhez még a legkeményebb betonban is
- A nyomógombos indítás azonnali áramot ad, kiküszöböl a berántó indítás ismétlődő mozdulatait, és csökkenti az állásidőket, így téve lehetővé a gyorsabb munkavégzést anélkül, hogy feladná az elvárt teljesítményt és üzemidőt
- A moduláris kialakítás megkönnyíti a hűtésigység hevederének eltolását a falakhoz és az oszlopokhoz
- Moduláris kialakítás - egy kattintással a hűtésigységből kompaktá alakítható
- Elég erő akár Ø63 mm-es fejek betolásához
- Akár 80 m<sup>3</sup> beton bedolgozása 2x MXF XC406 akkumulátorral
- A vezetékek nélküli távvezérlés lehetővé teszi a gép akár 9 m távolságból való bekapcsolását, így hosszú tömlők használatakor nagyobb szabadságot kínál
- Rendszertartozékok, fejek és ostorok külön kaphatók



	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Rezgésszám [1/perc]	11.200	11.200	11.200
Osztópok	✓	✓	✓
Lábazatok	✓✓	✓✓	✓✓
Füdemek	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Falak	✓	✓	✓
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	15,7 (MXF XC406)	15,7 (MXF XC406)	15,7 (MXF XC406)
Szállítási terjedeleme	Távezerítő	Távezerítő	Távezerítő, betonvibrátor ostor 2 m, 38 mm betonvibrátor fej
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táskával szállítva	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933479595	4933479591	4933479593
EAN kód	4058546373894	4058546373856	4058546373870

## MXF CVBC | MX FUEL™ KOMPAKT BETONVIBRÁTOR

- Kompakt és keskeny kialakítás a nagyobb mobilitás érdekében, mind helyhez kötött, mind mobil alkalmazásokhoz egyaránt
- Hordozható és fogantató a nagyobb rugalmassággért és a kényelmes hálózati átlazatra a munkaterületen
- Gyűrűvel van felszerelve a vibrátor könnyű rögzítéséhez állványzathoz vagy zsalszathoz
- Az MX FUEL™ kompakt betonvibrátor ideális megoldás nagyobb területeket lefedő munkavégzéshez, mert úgy biztosít váltakozó árammal elérhető teljesítményt, hogy nincs közben gond a kábelekkel, és nincs szükség hálózati aljzatra a munkaterületen
- Megfelelő erővel rendelkezik az akár 63 mm Ø fej 11 200 vibráció/perc mellett az optimális szilárdság eléréséhez még a legkeményebb betonban is
- A nyomógombos indítás azonnali áramot ad, kiküszöböl a berántó indítás ismétlődő mozdulatait, és csökkenti az állásidőket, így téve lehetővé a gyorsabb munkavégzést anélkül, hogy feladná az elvárt teljesítményt és üzemidőt
- Elég erő akár Ø63 mm-es fejek betolásához
- Akár 80 m<sup>3</sup> beton bedolgozása 2x MXF XC406 akkumulátorral
- A vezetékek nélküli távvezérlés lehetővé teszi a gép akár 9 m távolságból való bekapcsolását, így hosszú tömlők használatakor nagyobb szabadságot kínál
- Rendszertartozékok, fejek és ostorok külön kaphatók



	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Rezgésszám [1/perc]	11.200	11.200	11.200
Osztópok	✓✓	✓✓	✓✓
Lábazatok	✓✓	✓✓	✓✓
Füdemek	✓✓	✓✓	✓
Falak	✓✓	✓✓	✓✓
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	10,3 (MXF XC406)	10,3 (MXF XC406)	10,3 (MXF XC406)
Szállítási terjedeleme	Távezerítő	Távezerítő	Távezerítő, betonvibrátor ostor 4 m, 38 mm betonvibrátor fej
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táskával szállítva	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933479607	4933479608	4933479610
EAN kód	4058546374013	4058546374020	4058546374044

## VÁLASZSA KI A MEGFELELŐ BETONVIBRÁTOR

- \*A fejek és ostorok nem cserélhetőek!
- \*✓✓✓ = Ideális, ✓✓ = Jó, ✓ = Megfelelő, ✗ = Nem ajánlott

	Füdemek	Lábazatok	Oszlopok	Falak
MXF CVBP	✓✓✓	✓✓	✓	✓
MXF CVBC	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
M18 FCVN-12*	✓	✓✓✓	✗	✗
M18 FCVN-24*	✗	✓✓	✓✓✓	✓✓✓

## VÁLASZSA KI A MEGFELELŐ BETONVIBRÁTOR FEJET

- A tökéletes fejátmérő kiválasztásához figyelembe kell venni a szükséges behatási sugarat, valamint a betonacél közötti távolságot
- A MILWAUKEE™ különböző méretek széles választékát kínálja, hogy minden alkalmazáshoz tökéletes megoldást nyújtson

	Ø (mm)	Cikkszám	EAN kód	
Betonvibrátor fejek	25	4932479839	4058546376338	
	38	4932478612	4058546348052	
	50	4932478613	4058546348069	
	63	4932479840	4058546376345	

## VÁLASZSA KI A MEGFELELŐ BETONVIBRÁTOR OSTORT

- \*✓✓✓ = Ideális, ✓✓ = Jó, ✓ = Megfelelő, ✗ = Nem ajánlott

	Füdemek MXF CVBP	Füdemek MXF CVBC	Lábazatok MXF CVBP	Lábazatok MXF CVBC	Oszlopok MXF CVBP	Oszlopok MXF CVBC	Falak MXF CVBP	Falak MXF CVBC	Cikkszám	EAN kód	
MXF CVS-2 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	4932478611	4058546348045	
MXF CVS-3 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612	4058546374068	
MXF CVS-4 m	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610	4058546348038	
MXF CVS-6.4 m	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	4932479613	4058546374075	

## MXF COS350 | MX FUEL™ 350 MM DARABOLÓ

- Kategóriájában az első 350 mm-es, akkumulátorral működtetett darabológépe, amely vasbeton vágására képes 350 mm-es vágási kapacitással
- Gyorsabb vágás, elejétől a végéig: A 3 másodperces indítógomb kiküszöböl a benzint és az olaj keverésének szükségességét, és elkerüli a benzinmotor karbantartását
- Nincs benzint okozta felfújás: a nulla füstkibocsátás miatt beltérben is használható
- Benzines termékkel egyenértékű teljesítmény, maximális terhelés nélküli fordulatszám 5370 ford / perc és 125 mm-es vágási mélység
- Csendesebb, mint más benzin egyenértékű darabológép, alacsony motor rezgéssel és jól kiegyensúlyozott súlyal
- Kulcs nélküli állítható fűrcsavató és beépített vízcsatlakozó a nedves vágáshoz, amely kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ cserélhető peremező és vízellátó rendszerrel
- Külön vásárolható MXF COSC vezetőkocsi az egyes vágások fenntartása érdekében
- A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezetékek nélküli teljesítményt. Ezek a szerszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag-kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.



	MXF COS350-0	MXF COS350-602
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	5370	5370
Fűrcsap átmérő (mm)	350	350
Befogótülke mérete (mm)	20/ 25,4	20/ 25,4
Max. vágási mélység (mm)	125	125
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	16,7 (MXF XC406)	16,7 (MXF XC406)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933478984	493348481
EAN kód	4058546362669	4058546228262

## MXF COSC | MX FUEL™ VEZETŐKOSCI DARABOLÓHOZ

- Könnyű súlyú vezetőkocsi a 350 mm-es daraboló géphez az egyenes vágások fenntartásához, 125 mm vágási mélységgel
- Állítható magasságú meghajtófogantyú és könnyen elérhető mélységbeállító fogantyú az egykezes működés megkönnyítéséhez
- Szerszám nélküli gép és víztartály-csatlakozás, kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ cserélhető peremező és vízellátó rendszerrel
- Teljes mobilitás a tartalek akkumulátor tárolóval
- Könnyen összecsatolható szállításhoz és tároláshoz
- 11,4 literes gravitációs adagoló tartállyal szállítva



	MXF COSC
Térbírási (kg)	69
Tartály kapacitása (l)	10,4
Súly (kg)	26,0
Szállítva	Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933464883
EAN kód	4058546228286

## MXF DH2528H | MX FUEL™ 25 KG 28 MM HEX BONTÓKALAPÁCS

- Az iparág első vezetékek nélküli 28 mm-es Hex bontókalapácsa, a benzinüzemű, vezetékes és pneumatikus gépek erejét nyújtva
- Heavy Duty kalapács 64 J ütőenergiát biztosít a legnehezebb bontási munkálatokhoz
- AVS technológia lehetővé teszi a felhasználó számára az egész napos munkavégzést
- Alacsony 5,17 m/s<sup>2</sup> vibráció - több mint 7 óra (HAVS) folyamatos munkavégzés
- Cyors anyag megmunkálás 1300 ütés/perc sebességgel, maximális termelékenységet biztosítva minden alkalmazásban
- Akár 2 tonna beton vagy 12 m (20 cm mély és 30 cm széles) árok bontása 1x MXF XC406 akkumulátorral
- Vezetékes géppel egyenértékű szerszám beépített szervizpámpával, amely 40 óránként figyelmezteti a felhasználót, hogy szorozza be a gépet
- A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezetékek nélküli teljesítményt. Ezek a szerszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag-kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.
- A ONE-KEY™ eszközökvetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomom követési hálózattal és felügyeleti platformmal kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szinten rendelkezik távoli szerszámzár funkcióval.



	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Szerszám befogás	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Ütés energia (EPTA) (J)	64	64
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	1300	1300
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> )	5,17	5,17
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	29,6 (MXF XC406)	29,6 (MXF XC406)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x MXF XC406 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933478985	4933464877
EAN kód	4058546362676	4058546228224

## MXF DHT | MX FUEL™ SZÁLLÍTÓKOSCI BONTÓKALAPÁCSHOZ

- Könnyű súlyú szállítókosci bontókalapácsokhoz nagy gumí kerekekkel, az egyenetlen terepen történő könnyű szállítás érdekében
- Beépített rögzítő heveder és teljes fém rögzítési helyek
- Tárolóhelyek a burkolaton 4 vésőhöz
- Tároló dokk akkumulátorhoz, töltőhöz és töltő kábelhoroghoz a szállításhoz



	MXF DHT
Térbírási (kg)	150
Súly (kg)	15,7
Szállítva	Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933464879
EAN kód	4058546228248

## MXF DCD150 | MX FUEL™ 150 MM GYÉMÁNTFÚRÓ

- Vezetékes gépekkel azonos teljesítménnyel - maximális magatérő kapacitása nedves és száraz fúrás esetén 152 mm
- 2 sebességfokozat széles körű alkalmazásokhoz, lézergvázított sebesség- és kapacitásjelzéssel a fémtestben
- 1. sebesség: 75 mm átmérőig, nedves és száraz fúrás 1600 ford / perc sebességgel
- 2. sebesség: Ø76-152 mm nedves és száraz fúrás 800 ford/perc sebességgel
- Szabadalmaztatott AUTOSTOP™ tengelykapcsoló biztosítja osztályában a legjobb védelmet, fúrókorona megszorulása esetén megakadályozza a gép elfordulását a beleszakítástól való károsodás érdekében
- A gép felületén található szintérzékelő segíti a felhasználót az egyenes és pontos kivitel elérésében
- A gép felületén található nyomásmérő lehetővé teszi a felhasználó számára a fúrási előtolás optimalizálását
- A gép felületén található akkumulátormérő lehetővé teszi a felhasználó számára az akkumulátor kapacitásának figyelemmel kísérését a teljes fúrási folyamat során
- Beépített vízvezeték a nedves fúrásokhoz, amely kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ cserélhető permetező és vízellátó rendszerrel
- 1 1/2" UNC + 1/2" G mag illesztés a leggyakoribb magokhoz, súrlódóerő-kiakasztás lehetővé teszi a könnyű magcserét



	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 800 / 0 - 1600	0 - 800 / 0 - 1600	0 - 800 / 0 - 1600
Fúrási kapacitás betonban (ford/Seb. (mm))	76 - 152 / 25 - 76	76 - 152 / 25 - 76	76 - 152 / 25 - 76
Szerszám befogás	1 1/2" UNC + 1/2" G	1 1/2" UNC + 1/2" G	1 1/2" UNC + 1/2" G
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	12,4 (MXF CP203)	12,4 (MXF CP203)	12,4 (MXF CP203)
Szállítási terjedelem	Reteszelő kapcsoló, oldalfogantyú	Reteszelő kapcsoló, oldalfogantyú	Reteszelő kapcsoló, oldalfogantyú, MXF DR255TV fúrálvány
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Szerszámkoffer	2 x MXF CP203 akkumulátor, MXF C Töltő, Szerszámkoffer	2 x MXF CP203 akkumulátor, MXF C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478986	4933464887	4933471835
EAN kód	4058546362683	4058546228323	4058546297343

## MXF DR255TV | MX FUEL™ FÚRÓÁLLVÁNY GYÉMÁNTFÚRÓHOZ

- Állítható magasságú szigetelt hajtókar és könnyen elérhető mélységbeállító fogantyú az egykezes kezelés megkönnyítése érdekében
- Univerzális 60 mm-es gyorscsatlakozó motorvezérlés
- Szerszám nélküli gép és vezetékek rögzítés kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ 15 l rendszerrel
- Ø 250 mm-es lyukak fúrására - extra hosszú oszlop a MILWAUKEE® vezeték nélküli MXF DCD150 gyémántfúróval történő használatra
- Vákuumszivattyúval használható sima és egyenletes felületeken
- Fúrási szög kijelző az alaplapon, 0°-tól 45°-ig változtatható
- Állítható csuszó tömbök
- Könnyű és tartós alumínium kivitel
- Beton rögzítő készletet tartalmaz (cikkszám: 4932399731)



	MXF DR255TV
Alaplap mérete (mm)	276 x 467
Magasság (mm)	892
Szög tartomány (°)	0 - 45
Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm)	250
Lökethossz (mm)	570
Súly (kg)	13,2
Szállítva	Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933472247
EAN kód	4058546338930

## RENDSZERTARTOZÉKOK MXF DCD150

	Leírás	Cikkszám	EAN kód	
Rögzítőkészlet	Rögzítőkészlet. Kizárólag betonban használható! 16 mm átmérőjű fúrás szükséges a dübel elhelyezéséhez. Menetes rögzítőtüskét, szarnyanszyit, alátétet és 5 darab M12 átmérőjű fémkübelt tartalmaz	4932399731	4002395363827	
	Vákuumszivattyú VP 6. A gyémánt fúrálvány rögzítése egyenletes és sima felületen. Szívási kapacitás - 850 mbar. Max. vákuumnyomás: 6 m³/óra (100 l/perc). Feszültség: 220 - 240 V.	4932352094	4002395367474	
	A fúróberendezés póttöltése. A vákuum rögzítéséhez rögzítse a szerszámot talajon / falon	4931400613	4002395764631	
Vízartály	WT 10 víztartály 10 liter kapacitású acéltartály, belső és külső poliészter bevonattal. Megbízható részszivattyú max. 6 bar nyomással. 2,5 m töltő a MILWAUKEE™ gyémánt fúróhoz közvetlen gyorscsatlakozással.	4932399726	4002395363773	
	A vezeték nélküli háti permetező (M18 BPPPH-401) és vízpermetező tartály (M18 BPPW-WST) egy gomb nyomással garantálja az optimális víznyomást, és tökéletesen illeszkedik minden nedves vágáshoz. 15 liter űrtartalom, legfeljebb 12 tartály egy M18™ 4,0 Ah akkumulátorral	4933464962	4058546229078	
		4933464965	4058546229108	
	Alumínium vizgyűjtőgyűrű. DR 250 TV típusú fúrálványhoz. Max. 180 mm átmérőjű fúrókoronához. Alkalmos a fej letéti magfúrásához.	4932399727	4002395363780	
	Vizgyűjtő. Univerzális használatra gyémántfúró szerszámokkal. Max. 152 mm átmérőjű fúrókoronához. Kizárólag padló- és fal fúrására alkalmas.	4932478073	4058546340063	
Száraz fúrás	Porevezető burkolat PHDE152 Ø 25 - 152 mm	4932471990	4058546298890	

## MXF LSDP | MX FUEL™ DUGULÁSELHÁRÍTÓ POWERTREDZ™-VEL

- Az MX FUEL™ a beépített POWERTREDZ™ technológiával lehetővé teszi az egyszerűes szállítást a haszongépjárműben és a lépcsőn felfelé és lefelé
- A világon az első akkumulátoros duguláselhárító gép, amely MILWAUKEE™ 16 mm-es és 20 mm-es belső magkábeleket használ a 75-200 mm-es lefolyókában, és akár 60 méter távolságig képes eltávolítani a dugulást
- Teljesen zárt dob a fokozott védelem érdekében
- A nagy tapadási elektronikus lábkapcsoló és az elektronikus dobfelek együtt, nagyon gyorsan lekelesítik a dobot, maximális irányítást és biztonságot nyújtva a felhasználó számára
- MX FUEL™ dob kapacitása 16 mm széles és 30 m hosszú vagy 20 mm széles és 30 m hosszú duguláselhárító kábelhez
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomkövetési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámzár funkcióval.
- A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezeték nélküli teljesítményt. Ezek a szerszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag-kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.



	MXF LSDP-301
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	200
Tisztítható csővek átmérője (mm)	75 - 200
Spirál átmérője (mm)	20
Spirál hossza (m)	23
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	56,6 (MXF CP203)
Szállítási terjedelem	1 x 20 mm x 15,2 m belső magkábel, 1 x 20 mm x 7,6 m belső magkábel, 1 x 9 db tisztítófej készlet
A készlet tartalma	1 x MXF CP203 akkumulátor, MXF C Töltő, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933471851
EAN kód	4058546297503

## RENDSZERTARTOZÉKOK MXF LSDP

	Leírás	MXF LSDP duguláselhárítóhoz	Cikkszám	EAN kód	
Buzogányfeji spirál (SD)	16 mm x 7,6 m belső mag csatlakozó vég	✓	4932471701	4058546296001	
	16 mm x 15,2 m belső mag csatlakozó vég	✓	4932471702	4058546296018	
	20 mm x 7,6 m belső mag csatlakozó vég	✓	4932471703	4058546296025	
	20 mm x 15,2 m belső mag csatlakozó vég	✓	4932471704	4058546296032	
	16 mm merevítőkábel csatlakozó vég	✓	4932471707	4058546296063	
	16 mm x 60 cm vezetőkábel csatlakozó vég	✓	4932471708	4058546296070	
	20 mm x 600 mm vezetőkábel csatlakozó vég	✓	4932471709	4058546296087	
Egyenes auger bit SD	16 mm+20 mm-es egyenes auger kábel, csőtisztítófejhez	✓	48532830	4058546323370	
Tölcséres fej SD	Tölcséres fej 16 mm és 20 mm-es kábelhez, csőtisztítófejhez	✓	48532831	4058546323387	
Gyökérvágó SD	75 mm-es gyökérvágó, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítófejhez	✓	48532832	4058546323394	
	100 mm-es gyökérvágó, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítófejhez	✓	48532833	4058546323400	
	150 mm-es gyökérvágó, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítófejhez	✓	48532834	4058546323417	
Fúrfeji SD	Kis méretű fúrfeji, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítófejhez	✓	48532835	4058546323424	
	Közepes méretű fúrfeji, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítófejhez	✓	48532836	4058546323431	
Zsírívágó fej SD	75 mm-es zsírívágó fej, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítófejhez	✓	48532837	4058546323448	
	100 mm-es zsírívágó fej, 16 mm + 20 mm-es kábelhez, csőtisztítófejhez	✓	48532838	4058546323455	
Tisztítófej készlet SD	Tisztítófej készlet, 16 mm + 20 mm-es kábelhez 9 részes, csőtisztítófejhez	✓	48532840	4058546296131	
MX dob tömlővezető	Tömlővezető az MXFLSDP modellhez	✓	4932478110	4058546340421	
Nyitó kulcs	Nyitó kulcs minden kábelhez	✓	4932471717	4058546296162	

## MXF TL | MX FUEL™ FÉNYTORONY

- TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 27 000 lumen váltakozó árammal és akár 20 000 lumen egyenáramú üzemmódban mind a feladat, mind a terület megvilágításához
- A fénycsúcsok egymástól különálló forgatása lehetővé teszi a felhasználó számára hogy a fényt oda irányítsa ahol csak szükséges
- A két nagy terepjáró kerékkel mindössze 48 kg, ezt a fénytorony minimális erőfeszítéssel könnyű szállítani nedves és egyenetlen munkaterületeken
- A motoros árbcának köszönhetően a fénytoronyt kevesebb, mint 10 másodperc alatt lehet felállítani. Az árbcó 3,10 méterig meghosszabbítható és 55 km / óra sebességig is ellenálló
- A legnehezebb munkahelyi körülményeknek megfelelően az MX FUEL™ fénytorony tartós, polikarbonát lencsékkel van felszerelve, amelyek kiemelkedő ütélállóságot biztosítanak
- A lezárt akkumulátordoboz biztosítja az akkumulátor szárazon tartását
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámmár funkcióval is. A testreszabási funkció lehetővé teszi a szerszám pontos beállítását az alkalmazáshoz.
- A beépített MX FUEL™ töltő lehetővé teszi bármilyen MX FUEL™ akkumulátor töltését AC módban.
- IP55 minősítés
- A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezeték nélküli teljesítményt. Ezek a szerszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag-kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.



	MXF TL-601
Rendszer	MX FUEL™
Akkumulátor kompatibilitás	Az összes MX FUEL™ akkumulátor
Fényforrás típusa	LED
Max. fénykibocsátás AC módban Magas / Középes / Alacsony / Stroboszkóp (lumen)	27.000/ 14.000/ 7000/ -
Max. fénykibocsátás DC módban Magas / Középes / Alacsony / Stroboszkóp (lumen)	20.000/ 10.000/ 5000/ -
Max. működési idő AC módban (óra)	Végtelen
Max. működési idő MXF XC406 akkumulátorral (óra)	3/ 6/ 10
Max. árbcomagasság (m)	3,1
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
A készlet tartalma	1 x MXF XC406 akkumulátor, Beépített töltő, Koffer vagy taska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471844
EAN kód	4058546297435



## MXF PS | MX FUEL™ TÁPEGYSÉG

- A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezeték nélküli teljesítményt. Ezek a szerszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.
- 3600 csúcsteljesítményű és 1800 W folyamatos teljesítményű tiszta szinuszos inverterenergiát biztosít, a nagy igényű 16A-es szerszámoktól az érzékeny elektronikaig mindent ellátva.
- Nincs károsanyag-kibocsátás és a halk működés lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy biztonságosan használják beltérben
- Az akkumulátorral működő generátor kiküszöböli a benzinköltséget, a karbantartást, csökkenti az állásidőt és növeli a termelékenységét
- A beépített töltő lehetővé teszi a felhasználók számára az MX FUEL™ akkumulátorok AC üzemmódban történő töltéséhez
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONEKEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámmár funkcióval.
- A robusztus bukókeretes kialakítás tartósságot biztosít a kültéri munkavégzés során
- Egy vagy két akkumulátorral működik a hosszabb üzemidő érdekében
- Egyszerű képez táplálni egy 16 amperes szerszámmot és egy alacsony teljesítményű eszközt



	MXF PS-602
Futó teljesítmény (W)	1800
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	28,2 (2 x MXF XC406)
A készlet tartalma	2 x MXF XC406 akkumulátor, Beépített töltő, Koffer vagy taska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479266
EAN kód	4058546370602



## MXF XC406 | MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 AH AKKUMULÁTOR

- Az MX FUEL™ REDLITHIUM™ akkumulátorok a lítium-ion technológia legjobb teljesítményét és minőségét biztosítják
- AC váltóáramot biztosít kompakt és hordozható akkumulátorban, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy olyan területeken dolgozzanak, ahol a tápkábelek elérése nehézségekbe ütközik
- Az MX FUEL™ REDLITHIUM™ akkumulátorok egyedi kialakításuk - védelmet nyújtanak az esés, a rezgés, a víz és a szélsőséges hőmérsékletek ellen
- Akár -28°C fokon is működik
- A legfejlettebb elektronikus energiagazdálkodási rendszer kommunikál az eszközzel annak érdekében, hogy teljes energiát biztosítson egységnyiben a maximális tartóssággal
- Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy szerszámokat zárt térben, akár beltérben vagy árkokban működtessen
- Új megoldást kínál összehasonlítva a benzinüzemű gépekkel
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámmár funkcióval.



	MXF XC406	MXF XC-2406
Rendszer	MX FUEL™	MX FUEL™
Akkumulátor kapacitás (Ah)	6,0	6,0
Akkumulátorral együtt szállítva	1	2
Töltési idő MXF C töltővel	90 perc	90 perc
Súly (kg)	4,8	4,8
Szállítva	Koffer vagy taska nélkül szállítva	Koffer vagy taska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471837	4933479162
EAN kód	4058546297367	4058546369569



## MXF CP203 | MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 AH AKKUMULÁTOR

- Az MX FUEL™ REDLITHIUM™ akkumulátorok a lítium-ion technológia legjobb teljesítményét és minőségét biztosítják
- AC váltóáramot biztosít kompakt és hordozható akkumulátorban, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy olyan területeken dolgozzanak, ahol a tápkábelek elérése nehézségekbe ütközik
- Az MX FUEL™ REDLITHIUM™ akkumulátorok egyedi kialakításuk - védelmet nyújtanak az esés, a rezgés, a víz és a szélsőséges hőmérsékletek ellen
- Akár -28°C fokon is működik
- A legfejlettebb elektronikus energiagazdálkodási rendszer kommunikál az eszközzel annak érdekében, hogy teljes energiát biztosítson egységnyiben a maximális tartóssággal
- Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy szerszámokat zárt térben, akár beltérben vagy árkokban működtessen
- Új megoldást kínál összehasonlítva a benzinüzemű gépekkel



	MXF CP203	MXF CP-2203
Rendszer	MX FUEL™	MX FUEL™
Akkumulátor kapacitás (Ah)	3,0	3,0
Akkumulátorral együtt szállítva	1	2
Töltési idő MXF C töltővel	55 perc	55 perc
Súly (kg)	2,7	2,7
Szállítva	Koffer vagy taska nélkül szállítva	Koffer vagy taska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471838	4933479161
EAN kód	4058546297374	4058546369552

## MXF C | MX FUEL™ TÖLTŐ

- Az MXF CP203 akkumulátort 55 perc alatt tölti fel
- Az MXF XC406 akkumulátort 90 perc alatt tölti fel
- A REDLINK™ intelligens elektronika optimalizálja az egyes akkumulátorok töltési sebességét (4,5 A / óra) a töltési idő minimalizálása érdekében
- A belső ventilátor optimalizálja a töltési időt és a teljesítményt
- A LED fény a töltöttség 80%-át jelzi 30/55 perc alatt (CP / XC)
- Hordfogyantú



	MXF C
Töltéscsatlakozó	1 x MX FUEL™
Töltő típusa	Egy akkumulátoros
Áramforrás	AC
Fogyantú	Igen
Faira szerelhető	Igen
Súly (kg)	2,7
Szállítva	Koffer vagy taska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471839
EAN kód	4058546297381

## MXF NRG | MX FUEL™ AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETT

- 2 x MXF XC406 - MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 ah akkumulátor
- MXF C - MX FUEL™ töltő



	MXF NRG-406
Rendszer	MX FUEL™
Akkumulátor kapacitás (Ah)	6,0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltési idő MXF C töltővel	90 perc
Szállítva	Koffer vagy taska nélkül szállítva
Cikkszám	4933479160
EAN kód	4058546369545



# ÚJ M18 FUEL™

## PERFORMANCE DRIVEN REDESIGN.

Az M18 FUEL™ rendszert a világ legigényesebb mesterembereinek terveztük. A páratlan teljesítményt nyújtó összes M18 FUEL™ terméket három kizárólagos MILWAUKEE® innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen.

Egyszerűen fogalmazva, az M18 FUEL™ a legjobb, teljes körű technológiát kínálja, védi és táplálja vezeték nélküli eszközeit.

**NAGYOBB  
TELJESÍTMÉNY\*  
TERHELÉS ALATT**

**ÚJ  
TOVÁBB-  
FEJLESZTETT\*  
HEAVY DUTY TOKMÁNY**

**ÚJ  
EXTRÉM\*  
KOMPAKT KIALAKÍTÁS**

### 1 POWERSTATE™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

- Milwaukee Tool tervezésű és gyártású szénkefe nélküli motor
- Nagyobb hatékonyságot nyújt
- Hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít\*

# M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

### 2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA

- Egyedi cellafelügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Fejlett elektronikai rendszer egyedi teljesítmény növeléssel
- A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel

### 3 REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOR

- A teljes kommunikációs rendszer túlterhelés védelemmel
- Lemerülés-biztos konstrukció mely hosszabb terhelhetőséget és nagyobb termelékenységét biztosít
- Töltésszintjelző megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Akár -20 °C fokon is használható



UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

Szkennelje be a kódot további információért

**AKÁR 30 M**

Bluetooth

HELYMEGHATÁROZÁS

Bluetooth

**ÁLLÍTSON FEL EGY MÉG JOBBAN NYOMON KÖVETHETŐ MUNKATERÜLETET**

A MILWAUKEE® AZ INTELLIGENS MEGOLDÁSOK VILÁGVEZETŐJE, AMELYNEK FELADATA A HATÉKONYABB MUNKAVEGÉZÉS.

TÖLTSE LE AZ INGYENES ONE-KEY™ ALKALMAZÁST AZ APPLE VAGY GOOGLE PLAY ÁRUHÁZBÓL, VAGY EGYSZERŰEN HASZNÁLJA BÖNGÉSZŐJÉN KERESZTÜL

**ELEKTRONIKUS LETLÁR**

**NYOMKÖVETÉS**

**CSATLAKOZTATOTT SZERSZÁMOK**

**ELEKTRONIKUS LETLÁR**

A ONE-KEY™ segítségével kezelheti eszközeit számítógépéről, táblagépéről vagy okostelefonjáról. A munkahelyen, az irodában - bárhol is tartózkodik, felhőalapú megoldásunk segítségével elérheti készletét.

**A LETLÁR IRÁNYÍTÓPULTJA:**

- Segít gyors betekintést nyerni
- Az intelligens szűrők alapvető információkat jelenítenek meg, például a munkahelyekről történő legutóbbi átadásokról

**ESZKÖZ ADATAI:**

- Zökkenésmentes adatkezelés
- Elszámoltathatóság lehetősége minden munkahelyen az eszközök láthatósága révén
- Tudja meg, kikhez vannak rendelve az eszközök

**ESZKÖZTÖRTÉNET:**

- Készítsen digitális útvonalat, amely hozzáférhető előzményekkel rendelkezik arról, hogy mikor, hol és hogyan használták az eszközeit.

**SZERVIZEMLÉKEZTETŐ:**

- Állítson be szervizemlékeztetőt eszközére, hogy a ONE-KEY™ értesítést küldhessen

## CSAPAT MENEDZSMENT

**TÖBBFELHASZNÁLÓS**

- Hívja meg az alkalmazottait fiókjába, és engedje meg nekik, hogy kezeljék a készletet
- A hozzárendelt jogosultságok határozzák meg az elérhető funkciókat
- Importálja a névjegyeket a telefonkönyvből, vagy adjon hozzá újakat a virtuális címjegyzékhez
- Hívjon, küldjön SMS-t vagy e-mailt az embereknek közvetlenül az alkalmazásból

**HELYEK KEZELÉSE**

- Kezelje készletét a tárolás helye alapján
- Gyors hozzáférés minden munkához
- Nézze meg, milyen eszközök állnak rendelkezésre
- Végezzen ellenőrzést bárhol, ez a leggyorsabb módja annak, hogy ellenőrizze, mi van kéznél
- Transzferek, tegyen elemeket a kosárba a webhelyre küldendő termékekről, és automatikusan hozzon létre egy választólistát az elszámoltathatóság érdekében

**NYOMKÖVETÉS**

Szerszámok és eszközök egyszerűbb kezelhetősége érhető el a Bluetooth® nyomon követéssel, vonalkód leolvasással és geofencing funkciói használatával. A ONE-KEY™ megmutatja a csatlakoztatott eszközök utójára látott helyét. Jelöljön meg egy hiányzót, és a több százezerből álló hálózatunk segít megtalálni.

**BTT - Bluetooth® eszköz- és felszereléskövető**

Sokoldalú Bluetooth® nyomkövető, amely ragasztóval, csavarokkal, szegecsekkel vagy hevederrel felhelyezhető bármire. Helymeghatározásokat nyújt (utójára látott dátum, idő és hely), ha bármely ONE-KEY™ alkalmazással rendelkező telefon 90 méteres távolságába esik.

Bluetooth® szövegdjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és az ilyen védjegyek TTI általi felhasználása licenc alatt áll. Más védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei.

**CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK**

- Kövesse nyomon és zárja le szerszámát, a távoli szerszámzár ellehetetleníti az ellopott eszközök használatát
- Konfigurálja az elvégzendő munkához szükséges eszközöket
- Ellenőrizze, hogy az eszközök, szerszámok a specifikációnak megfelelő feladatokat hajtanak-e végre
- Maximalizálja a szerszám teljesítményét és a tartozékok élettartamát
- Készítsen részletes jelentéseket a berendezés működéséről



# REDLITHIUM™ ÉS REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ VÉDELEM, KIVÁLÓ KIVITELEZÉS

## TOVÁBB TART, GYORSABBAN GONDOLKODIK ÉS ERŐSEBBEN DOLGOZIK\*

**TÖLTÉSSZINT JELZŐ**  
Megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét

**SZABAD-MAZTATOTT REDLINK™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA**  
Megvédi az akkumulátort a túlterheléstől, optimális teljesítményt biztosít, és figyel a egyes cellákat a maximális élettartamért

**ÜTKÖZÉST FELFOGÓ ELVÁLASZTÓK**  
Megvédik a cellákat és az akkumulátort a vibráció és a lejtés által okozott sérüléstől

**EGYENKÉNTI CELLATARTÓ**  
A teljes burkolat védi a cellákat, az erős kialakítás maximális tartósságot biztosít

**GUMI BEVONATÚ HÁZ**  
Megvédi a cellákat és az akkumulátort az ütések által okozott sérülésektől, maximális élettartamot biztosít

**ZÁRT CSATLAKOZÓ RETESZ**  
Megakadályozza víz bejutását az akkumulátorba

**VÍZELVEZETŐ**  
Elvezeti a vizet az elektronikától és az akkumulátorból

**BEVONAT AZ ELEKTRONIKÁN**  
Megvédi az elektronikát a víztől és a párától

**HŐMÉRSÉKLET FIGYELŐ CELLARÁC**  
Erős szerkezet, hatékony energiaátvitel

**REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOR CELLÁK**  
Akár hosszabb működési idő és kiemelkedő teljesítmény

\*A megelőző MILWAUKEE® akkumulátor-technológiával összehasonlítva. A kapott eredmények a feszültségtől a géptől és az alkalmazástól függenek.

VÍZ ELEKTRONIKA TERMIKUS ÜTÉS



# ÚJ GENERÁCIÓS REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ AKKUMULÁTOROK

TEKINTSE MEG LEGÚJABB VIDEÓINKAT A MŰKÖDÉSI IDŐRŐL A MILWAUKEE TOOL EUROPE OLDALON  
youtube.com/milwaukeestooleurope






<b>REDLITHIUM™ CELLÁK</b>	<p><b>REDLITHIUM™</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nagy teljesítményű cellák</li> <li>Egyenletes teljesítmény</li> <li>Széles hőmérsékleti körülmények között is működik</li> </ul>	<p><b>HO REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY</b></p> <p>EZEN TÚLMENŐEN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Új, nagyobb méretű Li-ion cellák</li> <li>Magasabb teljesítménysűrűség</li> <li>Hideg időjárás körülmények között is megbízhatóan működik</li> <li>Kiseb belső ellenállás</li> </ul>
<b>REDLINK™ ELEKTRONIKA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egyedi cellafelügyelő rendszer</li> <li>Digitális túlterhelésvédelem</li> <li>Rendszer teljesítmény optimalizálás</li> <li>M18™ rendszer kompatibilitás</li> </ul>	<p>EZEN TÚLMENŐEN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nagy teljesítményű processzor</li> <li>Nagyobb áramfelvétel</li> <li>A meglévő M18™ rendszer kompatibilitása megmarad</li> </ul>
<b>SZERKEZET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kategóriájában a legjobb akkumulátor konstrukció</li> <li>Hosszú ideig tartó megbízhatóság</li> <li>Bizonyított tartósság a munkaterületen</li> </ul>	<p>EZEN TÚLMENŐEN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Új konstrukció</li> <li>Hatékonyabb áramfelhasználás</li> <li>Kiseb hővesztés felhasználás közben</li> </ul>
<b>ELŐNYÖK</b>	<p><b>GYORSABBAN, HOSSZABAN ÉS KEMÉNYEBBEN DOLGOZIK*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akár 20%-kal nagyobb teljesítmény*</li> <li>Akár 2,5x hosszabb működési idő*</li> <li>Akár 2x hosszabb akkumulátor élettartam*</li> <li>Akár -20°C fokon is használható</li> </ul>	<p><b>NAGY KIMENETI ÁRAMERŐSSÉGET IGÉNYLŐ FELHASZNÁLÁSRA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akár 50%-kal nagyobb teljesítmény*</li> <li>Akár 33%-kal hosszabb működési idő*</li> <li>Akár 50%-kal alacsonyabb hőmérsékleten működik*</li> <li>Akár -28°C fokon is használható</li> </ul>
<b>ÁRVASÓLT ALKALMAZÁS</b>	<p><b>PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA</b></p>	<p><b>NAGY KIMENETI ÁRAMERŐSSÉGET IGÉNYLŐ FELHASZNÁLÁSRA</b></p>
<b>TERMIKUS VÁLASZTÉK</b>		

\*ÖSSZEHASONLÍTVA A STANDARD LITHIUM-ION TECHNOLOGIÁKKAL

\*ÖSSZEHASONLÍTVA A STANDARD REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOROKKAL NAGY ÁRAMFELVÉTELI ALKALMAZÁSOKBAN

# AZ ÖSSZES M18 AKKUMULÁTORRAL HASZNÁLHATÓ

# VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ KALAPÁCSOT

PORELSZÍVÓVAL IS HASZNÁLHATÓ				
 <p>M12 UDEL-201B</p> <p>Használható az összes MILWAUKEE® SDS-plus 41-61 mm nyakátmérőjű kalapáccsal</p>	 <p>M18 CDEX-0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>M18 BLH</li> <li>M18 BLHX</li> </ul>	 <p>M18 FCDDEXL-0 &amp; M18 FDDEXL-0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>M18 FH</li> <li>M18 FHX</li> <li>M18 ONEFH</li> <li>M18 ONEFHX</li> </ul>	 <p>M18 FPDEXL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>M18 ONEFHP</li> <li>M18 ONEFHPX</li> </ul>	 <p>PHDE72</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>M18 CHM</li> <li>M18 FHM</li> </ul>

**LEHETŐVE TESZIK A SZŰK, NEHEZEN HOZZÁFÉRHETŐ HELYEKEN VÉGZETT MUNKAVÉGZÉST.**


**M12**



**M12 H-402C**  
05,5-10 mm\*

1,1 J

**M12 FUEL**



**M12 CH-602X**  
05,5-12 mm\*

0,9 J

**M18**




**M18 BH-402C**  
05,5-13 mm\*

1,2 J

**KIEGYSZÜLYÖZOTT TELJESÍTMÉNY - SÚLY ARÁNY. IDEÁLIS KÖNNYEBB FŰRÁSI ALKALMAZÁSOKHOZ.**

**M18**



**HD18 H-402C**  
06-18 mm\*

2,4 J

**M18**



**HD18 HX-402C**  
06-18 mm\*

2,4 J

**M18**



**M18 BLH-502X**  
06-18 mm\*

2,3 J

**M18**



**M18 BLHX-502X**  
06-18 mm\*

2,3 J

**KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY, IDEÁLIS AZ ISMETLŐDŐ, GYORS FŰRÁSOKHOZ.**

**M18 FUEL**



**M18 FH-0X**  
06-26 mm\*

2,5 J

**M18 FUEL**



**M18 FHX-552X**  
06-26 mm\*

2,5 J

**M18 FUEL**



**M18 ONEFH-0X**  
06-26 mm\*

2,5 J

**M18 FUEL**



**M18 ONEFHX-552X**  
06-26 mm\*

2,5 J

**NAGY IGÉNYBEVÉTELŰ ALKALMAZÁSOKHOZ.**

**M18 FUEL**



**M18 ONEFHP-0X**  
08-32 mm\*

5,0 J

**M18 FUEL**



**M18 ONEFHPX-552X**  
08-32 mm\*

5,0 J

**A LEGNAGYOBB IGÉNYBEVÉTELŰ ALKALMAZÁSOKHOZ, BELÉRTVE A MAGFŰRÁST ÉS KÖZEPES IGÉNYBEVÉTELŰ VESÉST BETONBAN ÉS VASBETONBAN EGYARÁNT.**

**M18 FUEL**



**M18 CHM-121C**  
016-40 mm\*

6,1 J

**M18 FUEL**



**M18 FHM-121C**  
016-45 mm\*

11,0 J



\* Optimális fűrási kapacitás

**REDLITHIUM™**

## M18 FHM | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX FŰRŐ-BONTÓ KALAPÁCS

M18 FUEL

- Az M18 FHM a legnagyobb termelékenységet biztosító MILWAUKEE® SDS-Max szerszám, mely vezetékes teljesítményt nyújt az M18™ vezeték nélküli platform rugalmasságával
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal.
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szinten rendelkezik távoli szerszámár funkcióval.
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha az 45 fokos szögben hirtelen elmozdul
- Reteszelt kapcsoló, hogy a felhasználónak ne kelljen hosszú ideig lenyomva tartania a gombot a szerszám használatakor
- A nagy hátsó rezgéscsillapító fogantyú kétkézes használatot tesz lehetővé, miközben minimalizálja a rezgések hatását
- A szervizlámpa akkor világít, amikor a szerszám szervizelést igényel
- Rezgéscsillapító oldalsó fogantyú a rezgések hatásának csökkentéséért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FHM-OC	M18 FHM-121C
Szerszám befogás	SDS-Max	SDS-Max
Útés energia (EPTAJ)J	11,0	11,0
Útések száma teljes terhelésnél (útés/perc)	0 - 2900	0 - 2900
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 380	0 - 380
Max. fűrási átmérő betonban (mm)	45	45
Max. fűrási átmérő acélban (mm) 65	65	65
Max. fűrási átmérő fűrkoronával (mm)	150	150
Vibráció szintje fűrésznél (m/s²)	9,4	9,4
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	7,8	7,8
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	10,2 (M18 HB12)	10,2 (M18 HB12)
Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélküli szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
A készlet tartalma		
Cikkszám	4933464893	4933464894
EAN kód	4058546228385	4058546228392

## M18 CHM | M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX FŰRŐ-BONTÓ KALAPÁCS

M18 FUEL

- A világ első 18 V 5 kg-os SDS-Max kalapácsa a maximális sokoldalúságért és hordozhatóságért – a vezetékes gépekkel azonos teljesítménnyel
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor vezetékes fűrási teljesítményt biztosít
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túterhelésvédő az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- HIGH DEMAND™ 0-20 Ah REDLITHIUM™ akkumulátor akár 5 x több működési időt, akár 35%-kal nagyobb teljesítményt, akár 2 x több akkumulátor élettartamot biztosít, és -20°C-ig jobban működik, mint más lítium-ion rendszerek
- Erső magnézium hajtóműház a nagy igénybevételű környezethez, a csapágyak megfelelő felfekvése és a jobb hűtés érdekében
- Forgásmegállítás, a vésésszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Alacsony 10,6 m/s² rezgésszintű konstrukció növeli a hosszabb, megszakítás nélküli működési időt
- Biztonsági tengelykapcsoló védi a kezelőt és a gépet, ha a fűrő beszurol
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 CHM-OC	M18 CHM-121C
Szerszám befogás	SDS-Max	SDS-Max
Útés energia (EPTAJ)J	6,1	6,1
Útések száma teljes terhelésnél (útés/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 450	0 - 450
Max. fűrási átmérő betonban (mm)	40	40
Max. fűrási átmérő acélban (mm) 65	65	65
Max. fűrási átmérő fűrkoronával (mm)	100	100
Vibráció szintje fűrésznél (m/s²)	10,6	10,6
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	9,6	9,6
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	7,1 (M18 HB12)	7,1 (M18 HB12)
Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélküli szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
A készlet tartalma		
Cikkszám	4933451362	4933471284
EAN kód	4002395159208	4058546289126

## M18 ONEFHPX | M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 4 FOKOZATÚ 32 MM SDS-PLUS KALAPÁCS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL ÉS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL

M18 FUEL

- Erdőteljes ütőmechanizmus 5,0 J (EPTA) ütőenergiát szolgáltat alacsony 6,9 m/s² vibráció szint mellett
- Akár 10 fűrű 018 x 100 mm méretben M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah akkumulátorral
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szinten rendelkezik távoli szerszámár funkcióval.
- FIXTEC™ rendszer - kulcs nélküli tokmágyere
- Teljesen fém hajtóműház - a fogaskerékek optimális felfekvése
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fűrés, ütőfűrés, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
- Kompatibilis az M18 FPDEXL porszívóval
- FUEL™ platform DNS-je újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységységét. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal.



	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-952X
Szerszám befogás	SDS-Plus +	SDS-Plus +
Max. ütőszám (útés/perc)	0 - 4600	0 - 4600
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 800	0 - 800
Max. fűrási átmérő fában (mm)	30	30
Max. fűrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fűrási átmérő betonban (mm)	32	32
Vibráció szintje fűrésznél (m/s²)	6,9	6,9
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	7,4	7,4
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5,2 (M18 HB5.5)	5,2 (M18 HB5.5)
Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
A készlet tartalma		
Cikkszám	4933478495	4933478496
EAN kód	4058546346881	4058546346988

## M18 ONEFHP | M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 4 FOKOZATÚ 32 MM SDS-PLUS KALAPÁCS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL

M18 FUEL

- Erdőteljes ütőmechanizmus 5,0 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 6,9 m/s² vibráció szint mellett
- Akár 10 fűrű 018 x 100 mm méretben M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah akkumulátorral
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szinten rendelkezik távoli szerszámár funkcióval.
- Teljesen fém hajtóműház - a fogaskerékek optimális felfekvése
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fűrés, ütőfűrés, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
- Kompatibilis az M18 FPDEXL porszívóval
- FUEL™ platform DNS-je újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységységét. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal.



	M18 ONEFHP-0X
Szerszám befogás	SDS-Plus
Útés energia (EPTAJ)J	5,0
Max. ütőszám (útés/perc)	0 - 4600
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 800
Max. fűrási átmérő fában (mm)	30
Max. fűrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fűrási átmérő betonban (mm)	32
Vibráció szintje fűrésznél (m/s²)	6,9
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	7,4
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5,0 (M18 HB5.5)
Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer
A készlet tartalma	
Cikkszám	4933478884
EAN kód	4058546301662

## M18 FPDDEXL | KÜLÖN CSATLAKOZTATHTÁO PORELSZÍVÓ M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS KALAPÁCSOKHOZ AUTOPULSE™ FUNKCIÓVAL

- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- Az AUTOPULSE™ az iparág első beépített automatikus szűrőtisztító mechanizmusa a szerszámon található porelszívókhöz, amely növeli a légáramlás hatékonyságát és a szűrő élettartamát
- Ez a rendkívül hatékony HEPA szűrő összegyűjti a légkörü részecskék 99,97%-át (egészen 0,3 mikron méretig)
- Az áttejtőzörgődoboz elállított porgyűjtő doboz lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy lássa a benne lévő por aktuális szintjét, valamint azt, hogy mikor van tele a porgyűjtő doboz
- A vákuumnyílással ellátott porgyűjtő doboz lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy nagy porelszívót csatlakoztatva hozzá el tudja végezni a por kiszívását a dobozból. Az AS 30 LAC 30 literes porelszívóval és a DEK26 tömlőcsatlakozó adapterrel (4931447295) való használatra optimalizálva
- A cserélhető elszívócsöveket a különböző fúrási átmérekhöz lehet igazítani. 2 fajtá elszívócső mérettel felszerelve: 1x Ø16 mm-ig, 1x Ø32 mm-ig, amelyek a gyorsarázó mechanizmusnak köszönhetően gyorsan cserélhetők
- A porelszívó alumíniumcső a fúrószár méretének és hosszának megfelelően állítható be akár 230 mm mélységig



M18 FPDDEXL-0	
Max. fúrószár átmérő (mm)	32
Max. fúrási mélység (mm)	230
Max. fúrószár hossz (mm)	260
Lökethossz (mm)	203
Súly (kg)	2,0
Szállítva	Koffer vagy taska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478509
EAN kód	4058546347024

## M18 ONEFHPXDEL | M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SDS-PLUS KALAPÁCS CSATLAKOZTATHATÓ PORELSZÍVÓVAL M18 FUEL™

- M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ nagy teljesítményű 4 fokozatú 32 mm SDS-Plus kalapács ONE-KEY™ funkcióval és FIXTEC™ tokmánnnyal
- M18 FPDDEXL - Külön csatlakoztatható porelszívó M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus kalapácsokhoz AUTOPULSE™ funkcióval



M18 ONEFHPXDEL-552C	
A készlet tartalma	Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478498
EAN kód	4058546346911

SDS-PLUS MX4™ FÚRÓSZÁR KÉSZLET (7 DB)	
Cikkszám	4932478626

## M18 ONEFHX | M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL ÉS ONE-KEY™ TECHNOLOGIÁVAL M18 FUEL™

- Kategóriájában a leggyorsabb fúrókalapács, amely növeli a termelékenységet
- Erdőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 12,9 m/s² vibráció szint mellett
- Akár 125 furat Ø10 x 50 mm méretben M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah akkumulátorral
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhalapú nyomon követési hálozatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szinten rendelkezik távoli szerszámzár funkcióval.
- FIXTEC™ rendszer - kulcsnélküli tokmánycsere
- Teljesen fém hajtóműház - a fogaskerekek optimális felkëve
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokdolatlúsáért
- Kompatibilis az M18 FCDDEXL vagy M18 FDDEXL porelszívóval
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységnyit. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.



	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Szerszám befogás	SDS-Plus + Vékonyított szár	SDS-Plus + Vékonyított szár
Ütés energia (EPTA(J))	2,5	2,5
Max. ütőszám (ütés/perc)	0 - 4800	0 - 4800
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 1330	0 - 1330
Max. fúrási átmérő fában (mm)	28	28
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	28
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	26	26
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	12,9	12,9
Véséskor kellekző részegsek szintje (m/s²)	14,2	14,2
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4,5 (M18 HB5.5)	4,5 (M18 HB5.5)
Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478503	4933478504
EAN kód	4058546346966	4058546346973

## M18 ONEFH | M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL M18 FUEL™

- Kategóriájában a leggyorsabb fúrókalapács, amely növeli a termelékenységet
- Erdőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 12,9 m/s² vibráció szint mellett
- Akár 125 furat Ø10 x 50 mm méretben M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah akkumulátorral
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhalapú nyomon követési hálozatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szinten rendelkezik távoli szerszámzár funkcióval.
- Teljesen fém hajtóműház - a fogaskerekek optimális felkëve
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokdolatlúsáért
- Kompatibilis az M18 FCDDEXL vagy M18 FDDEXL porelszívóval
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységnyit. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.



M18 ONEFH-0X	
Szerszám befogás	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA(J))	2,5
Max. ütőszám (ütés/perc)	0 - 4800
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 1330
Max. fúrási átmérő fában (mm)	28
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	26
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	12,9
Véséskor kellekző részegsek szintje (m/s²)	14,2
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4,3 (M18 HB5.5)
Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478886
EAN kód	4058546361686

## M18 FHX | M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ 26 MM SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL M18 FUEL™

- Kategóriájában a leggyorsabb fúrókalapács, amely növeli a termelékenységet
- Erdőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 12,9 m/s² vibráció szint mellett
- Akár 125 furat Ø10 x 50 mm méretben M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah akkumulátorral
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul
- FIXTEC™ rendszer - kulcsnélküli tokmánycsere
- Teljesen fém hajtóműház - a fogaskerekek optimális felkëve
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokdolatlúsáért
- Kompatibilis az M18 FCDDEXL vagy M18 FDDEXL porelszívóval
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységnyit. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, és növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek



	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Szerszám befogás	SDS-Plus + Vékonyított szár	SDS-Plus + Vékonyított szár
Ütés energia (EPTA(J))	2,5	2,5
Max. ütőszám (ütés/perc)	0 - 4800	0 - 4800
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 1330	0 - 1330
Max. fúrási átmérő fában (mm)	28	28
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	26	26
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	12,9	12,9
Véséskor kellekző részegsek szintje (m/s²)	14,2	14,2
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4,5 (M18 HB5.5)	4,5 (M18 HB5.5)
Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478888	4933478889
EAN kód	4058546361709	4058546361716

## M18 FH | M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ 26 MM SDS-PLUS KALAPÁCS M18 FUEL™

- Kategóriájában a leggyorsabb fúrókalapács, amely növeli a termelékenységet
- Erdőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 12,9 m/s² vibráció szint mellett
- Akár 125 furat Ø10 x 50 mm méretben M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah akkumulátorral
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul
- Teljesen fém hajtóműház - a fogaskerekek optimális felkëve
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokdolatlúsáért
- Kompatibilis az M18 FCDDEXL vagy M18 FDDEXL porelszívóval
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységnyit. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



M18 FH-0X	
Szerszám befogás	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA(J))	2,5
Max. ütőszám (ütés/perc)	0 - 4800
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 1330
Max. fúrási átmérő fában (mm)	28
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	26
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	12,9
Véséskor kellekző részegsek szintje (m/s²)	14,2
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4,3 (M18 HB5.5)
Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478500
EAN kód	4058546346935

## M18 FDDEXL | M18™ PORELSZÍVÓ AUTOPULSE™ FUNKCIÓVAL, 26 MM-ES SDS-PLUS KALAPÁCSOKHOZ

- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- Az AUTOPULSE™ az iparág első beépített automatikus szűrőtisztító mechanizmusa a szerszámon található porelszívókhöz, amely növeli a légáramlás hatékonyságát és a szűrő élettartamát
- Ez a rendkívül hatékony HEPA szűrő összegyűjti a légkörü részecskék 99,97%-át (egészen a 0,3 mikron méretig)
- Az áttejtőzörgődoboz elállított porgyűjtő doboz lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy lássa a benne lévő por aktuális szintjét, valamint azt, hogy mikor van tele a porgyűjtő doboz
- A vákuumnyílással ellátott porgyűjtő doboz lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy nagy porelszívót csatlakoztatva hozzá el tudja végezni a por kiszívását a dobozból. Az AS 30 LAC 30 literes porelszívóval és a DEK26 tömlőcsatlakozó adapterrel (4931447295) való használatra optimalizálva
- A cserélhető elszívócsöveket a különböző fúrási átmérekhöz lehet igazítani. 2 fajtá elszívócső mérettel felszerelve: 1x Ø16 mm-ig, 1x Ø26 mm-ig, amelyek a gyorsarázó mechanizmusnak köszönhetően gyorsan cserélhetők
- A porelszívó alumíniumcső a fúrószár méretének és hosszának megfelelően állítható be akár 210 mm mélységig



M18 FDDEXL-0	
Max. fúrószár átmérő (mm)	26
Max. fúrási mélység (mm)	152
Max. fúrószár hossz (mm)	210
Lökethossz (mm)	152
Súly (kg)	1,9
Szállítva	Koffer vagy taska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478508
EAN kód	4058546347017

## M18 FCDDEXL | M18™ KOMPAKT PORELSZÍVÓ AUTOPULSE™ FUNKCIÓVAL, 26 MM-ES SDS-PLUS KALAPÁCSOKHOZ

- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- Ez a rendkívül hatékony HEPA szűrő összegyűjti a légkörü részecskék 99,97%-át (egészen a 0,3 mikron méretig)
- A kézi szűrőtisztító mechanizmus növeli a légáramlás hatékonyságát, valamint a szűrő élettartamát
- A cserélhető elszívócsöveket a különböző fúrási átmérekhöz lehet igazítani. 2 fajtá elszívócső mérettel felszerelve: 1x Ø16 mm-ig, 1x Ø26 mm-ig, amelyek a gyorsarázó mechanizmusnak köszönhetően gyorsan cserélhetők
- Állítható mélységmérő egyszerűen használható és precíz beállító gombokkal a pontos furatmélység érdekében
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Kompatibilis M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH és M18 ONEFHX kalapácsokkal



M18 FCDDEXL-0	
Max. fúrószár átmérő (mm)	26
Max. fúrási mélység (mm)	96
Max. fúrószár hossz (mm)	200
Lökethossz (mm)	96
Súly (kg)	1,4
Szállítva	Koffer vagy taska nélkül szállítva
Cikkszám	4933478507
EAN kód	4058546347000

## M18 ONEFHXLDEL | M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL, ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL ÉS CSATLAKOZHATÓ PORELSZÍVÓVAL M18 FUEL™

- M18 ONEFHXL - M18 FUEL™ 4 fokozatú 26 mm SDS-Plus kalapács
- FIXTEC™ tokmánnnyal és ONE-KEY™ funkcióval
- M18 FDXDEL - Külön csatlakoztható porelszívó M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus kalapácsokhoz AUTOPULSE™ funkcióval



M18 ONEFHXLDEL-552C	
A készlet tartalma	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478506
EAN kód	4058546346997

SDS-PLUS FÚRÓSZÁR KÉSZLET (5 DB)	
Cikkszám	4932352833



## M18 BLHX | M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 4 FOKOZATÚ 26 MM SDS-PLUS KALAPÁCS FIXTEC™ TOKMÁNNYAL M18™

- Az erőteljes ütőmechanizmus és a szénkefe nélküli motor 2,3 J ütőenergiát szolgáltat
- Kompakt, ergonomikus kialakítás a megnövelt kényelemért
- FIXTEC™ rendszer - kulcsnélküli tokmáncsere
- Teljesen fém hajtóműház - a fogaskerekek optimális fellevéské
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldaságért
- Rezgéscsillapító oldalsó fogantyú a rezgések hatásának csökkentéséért
- Kompatibilis M18 CDEX porelszívóval
- A szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK™ elektronika biztosítja a teljesítményt, működési időt és tartósságot.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Szerszám befogás	SDS-Plus + Vékonyított szár	SDS-Plus + Vékonyított szár
Ütés energia (EPTA)(J)	2,3	2,3
Max. ütőszám (ütés/perc)	0 - 5100	0 - 5100
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 1400	0 - 1400
Max. fúrási átmérő fém (mm)	26	26
Max. fúrási átmérő acél (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő beton (mm)	26	26
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	8,9	8,9
Vésőkor keletkező rezgések szintje (m/s²)	9,5	9,5
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3,5 (M18 B5)	3,5 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	Akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478891	4933478892
EAN kód	4058546361730	4058546361747

## M18 BLH | M18 FUEL™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 4 FOKOZATÚ 26 MM SDS-PLUS KALAPÁCS M18™

- Az erőteljes ütőmechanizmus és a szénkefe nélküli motor 2,3 J ütőenergiát szolgáltat
- Kompakt, ergonomikus kialakítás a megnövelt kényelemért
- Teljesen fém hajtóműház - a fogaskerekek optimális fellevéské
- 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás a maximális sokoldaságért
- Rezgéscsillapító oldalsó fogantyú a rezgések hatásának csökkentéséért
- Kompatibilis M18 CDEX porelszívóval
- A szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK™ elektronika biztosítja a teljesítményt, működési időt és tartósságot.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Ütés energia (EPTA)(J)	2,3	2,3
Max. ütőszám (ütés/perc)	0 - 5100	0 - 5100
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 1400	0 - 1400
Max. fúrási átmérő fém (mm)	26	26
Max. fúrási átmérő acél (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő beton (mm)	26	26
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	8,9	8,9
Vésőkor keletkező rezgések szintje (m/s²)	9,5	9,5
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3,3 (M18 B5)	3,3 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy taszka nélküli szállítva	Akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478426	4933478894
EAN kód	4058546372200	4058546361761

## M18 CDEX | M18 FUEL™ SDS-PLUS PORELSZÍVÓ M18™

- Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan indítható a gép ki- és bekapcsolójával
- HEPA szűrő, kiváló szűrő, a különböző méretű porzsemcsék hatékony összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,7%
- Nagy porgyűjtő doboz
- A porelszívó cső pozíciója a fúrószár méretének megfelelően állítható, max. 16 mm hosszú és 90 mm mély
- M18 CHX kalapáccsal használható
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 CDEX-0
Max. fúrószár átmérő (mm)	16
Max. fúrási mélység (mm)	90
Max. fúrószár hossz (mm)	160
Lökéthossz (mm)	100
Súly akkumulátor nélküli (kg)	1,6
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy taszka nélküli szállítva
Cikkszám	4933447450
EAN kód	4002395006243

## M18 BH | M18™ KOMPAKT 2 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS M18™

- Osztályában kiváló erő – súly arány 2,5 kg, 1,2 J (EPTA) ütőenergia
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Két fokozatú üzemmód kapcsoló: a sokoldalúsággért válassza a fúrókalapács vagy fúrás üzemmódot
- Alacsony vibráció 10,3 m/s²
- Optimális ütvefúrás akár 4-10 mm-es furatok (max 16 mm)
- Forgásirányváltás, még több lehetőség a befeljező munkálatokhoz
- 43 mm nyakátmérő - kompatibilis az M12 DE porelszívóval
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttség szintjét
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Szerszám befogás	SDS-Plus	SDS-Plus
Ütés energia (EPTA)(J)	1,2	1,2
Max. ütőszám (ütés/perc)	7000	7000
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 1300	0 - 1300
Max. fúrási átmérő fém (mm)	16	16
Max. fúrási átmérő beton (mm)	10	10
Max. fúrási átmérő acél (mm)	16	16
Vibráció szintje fúrásnál (m/s²)	10,3	10,3
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,5 (M18 B4)	2,5 (M18 B4)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy taszka nélküli szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443320	4933443330
EAN kód	4002395003730	4002395003747

## M18 FCOS230 | M18 FUEL™ BETONVÁGÓ GÉP M18 FUEL™

- A világon az első 18 V-os vezeték nélküli 230 mm-es betonvágó gép amely a választott vágására képes, ugyanakkor 50% -kal könnyebb, mint a többi benzines betonvágó
- Azonnal elindul, kiküszöböli a benzín és az olaj keverésének szükségességét, és elkerüli a benzinmotor karbantartását
- Nulla füst kibocsátás miatt beltérben is használható
- RAPIDSTOP™ tárcsa fék és terheléscső lámpa, valamint a legkisebb rezgés 1,81 m/s² sebességnél
- 85 mm-es vágási mélység
- Kétfázisú vezérlés az optimális porkezelés érdekében
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, és növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal.
- A ONE-KEY™ eszközkezelés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési háttérrel és felügyeleti platformmal kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámzár funkcióval.
- Kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ rendszerrel
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	6800	6800
Fúrószár átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	85	85
Max. víznyomás (bar/PSI)	6/90	6/90
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	6,2 (M18 HB12)	6,2 (M18 HB12)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy taszka nélküli szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy taszka nélküli szállítva
Cikkszám	4933471696	4933471697
EAN kód	4058546295950	4058546295967

## M18 FPM | M18 FUEL™ KEVERŐGÉP M18 FUEL™

- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motornak köszönhetően nehéz összetevőket keverhet össze, mint például betont és habarcs
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a feljött digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Teljes sebességválogozó: 3 különböző sebesség ellenőrzési mód a tiszta és következetes keverés érdekében (8-fokozatú állító gomb, változtható sebességkapcsoló és reteszelő gomb)
- 180°-ban állítható fogantyú, 16 módosítható beállítás annak érdekében, hogy a felhasználó preferencia és kényelem alapján optimalizálhassa a keverést
- M14 szerszám befogás
- Töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
- 150 mm-es keverőszár hosszabbítható szállítva (M14)



	M18 FPM-0X
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 550
Szerszám befogás	M14
Keverő maximális átmérője (mm)	120
Keverő maximális keverésmennyiség (l)	20
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3,0 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459719
EAN kód	4058546028916






## M18 FCVN | M18 FUEL™ TÜVIBRÁTOR M18 FUEL™

- Kompakt kialakítású M18 FUEL™ tüvibrátor beton tömörítéséhez
- Az 1,2 m-es tömlőhossz tökéletes a laposnak készített munkálatok, például kis földemelés vagy lábazatokhoz (M18 FCVN12)
- Az 2,4 m-es változat falakhoz vagy oszlopokhoz ajánlott (M18 FCVN24)
- 25 mm-es fejkialakítás és 12 500 percenkénti vibráció a jobb konszolidációs teljesítmény érdekében
- Változtható sebességkapcsoló az egyes anyagokhoz és zsalméretrekethez való ideális alkalmazkodáshoz
- Használaton kívül a mellékelt horog segítségével biztonságosan feltűgészthető a szaluzatra vagy áldványzatra.
- Könnyű súly a kényelmes használathoz és az egyszerű szállításhoz a munkaterületen
- Egyetlen 5,5 Ah nagy teljesítményű akkumulátorral akár 8 m³ beton bedolgozása – ami egy teherautónyi betonnak felel meg
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal.



	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-951	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-951
Rezgésszám [1/perc]	12.500	12.500	12.500	12.500
Oszlopok	x	x	✓✓✓	✓✓✓
Lábazatok	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓✓
Földemelés	✓	✓	x	x
Falak	x	x	✓✓✓	✓✓✓
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5,0 (M18 HB5.5)	5,0 (M18 HB5.5)	6,5 (M18 HB5.5)	6,5 (M18 HB5.5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy taszka nélküli szállítva	1 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, szállítva, Koffer vagy taszka nélküli szállítva	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy taszka nélküli szállítva	1 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, szállítva, Koffer vagy taszka nélküli szállítva
Cikkszám	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
EAN kód	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948

# VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓT

<b>FUEL™</b> 	<b>M18 FUEL</b> 0 - 2000 ford./perc 0 - 32000 ütés/perc <b>ONE-KEY</b>	<b>135 Nm</b> 	<b>M18 FUEL</b> 0 - 2000 ford./perc 0 - 32000 ütés/perc	<b>135 Nm</b> 
	<b>M18 ONEPD2-502X</b>		<b>M18 FPD2-502X</b>	
	<b>M12 FUEL</b> 0 - 1700 ford./perc 0 - 25500 ütés/perc	<b>44 Nm</b> 	<b>M12 FUEL</b> 0 - 1700 ford./perc 0 - 25500 ütés/perc	<b>37 Nm</b> 
	<b>M12 FPD-602X</b>		<b>M12 FPDXXKIT-202X</b>	

<b>SZÉNKEFE NÉLKÜLI</b> <b>M18</b> 0 - 1800 ford./perc 0 - 28800 ütés/perc 	<b>82 Nm</b>	<b>KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI</b> <b>M18</b> 0 - 1800 ford./perc 0 - 27000 ütés/perc 	<b>60 Nm</b>
<b>M18 BLPD-502X</b>		<b>M18 CBLPD-402C</b>	

<b>SZÉNKEFÉS</b> <b>M18</b> 0 - 1800 ford./perc 0 - 28800 ütés/perc 	<b>60 Nm</b>	<b>M12</b> 0 - 1500 ford./perc 0 - 22500 ütés/perc 	<b>38 Nm</b>
<b>M18 BPD-402C</b>		<b>M12 BPD-402C</b>	

Szkennelje be a kódot és tekintse meg egyéni védőfelszereléseinket

Szkennelje be a kódot és tekintse meg a kompatibilis fúrószárazakat

**REDLITHIUM™**

## M18 ONEPD2

### M18 FUEL™ ONE-KEY™ ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ

**M18 FUEL**

**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.




- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 135 Nm nyomaték
- Extrém kompakt kialakítás - 175 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáférésért
- Továbbfejlesztett heavy duty tokmány amely javítja a bit-befogást
- Csatlakozzon Bluetooth™-on keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Visszarúgás elleni védelem testreszabása a ONE-KEY™ alkalmazással
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomkövetési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli számszámzár funkcióval.
- Mentse el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételhető pontosságért
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékokat, indítási és befogási sebességeket, visszarúgás gátló funkciókat és LED lámpát
- Teljesen fém megfordítható óvszat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	89	89
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16	16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16	16
Max. ütőszám (ütés/perc)	0 - 32.000	0 - 32.000
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,2 (M18 B5)	2,2 (M18 B5)
Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli akkumulátor, M12-szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5	2 x M18 B5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli akkumulátor, M12-szállítva, Heavy Duty koffer	18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464526	4933464527
EAN kód	4058546224714	4058546224721

**SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY BIT KÉSZLET (40 RÉSZES)**

Cikkszám: 4932430908



## M18 ONEDD2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ FŰRŐCSAVARÓZÓ

**M18 FUEL**

- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 135 Nm nyomaték
- Extrém kompakt kialakítás - 175 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáférésért
- Továbbfejlesztett heavy duty tokmány amely javítja a bit-befogást
- Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
- Visszarúgás elleni védelem testreszabása a ONE-KEY™ alkalmazással
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomkövetési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli számszámzár funkcióval.
- Mentse el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételhető pontosságért
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékokat, indítási és befogási sebességeket, visszarúgás gátló funkciókat és LED lámpát
- Teljesen fém megfordítható óvszat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	89	89
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16	16
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,1 (M18 B5)	2,1 (M18 B5)
Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli akkumulátor, M12-szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5	2 x M18 B5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli akkumulátor, M12-szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464524	4933464525
EAN kód	4058546224691	4058546224707

## M18 FPD2 | M18 FUEL™ ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ

**M18 FUEL**

- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 135 Nm nyomaték
- Extrém kompakt kialakítás - 175 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáférésért
- Továbbfejlesztett heavy duty tokmány amely javítja a bit-befogást
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagy igénybevételű alkalmazásokhoz terhelés alatt
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kétnővörös konstrukcióját és elektronikat kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi akkumulátor cellafigyelő optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor tartósságát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- 40 százzalékkal világosabb LED munkaterületi megvilágítás - a korábbi modellhez képest
- Teljesen fém megfordítható óvszat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	89	89
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16	16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16	16
Max. ütőszám (ütés/perc)	0 - 32.000	0 - 32.000
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,2 (M18 B5)	2,2 (M18 B5)
Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli akkumulátor, M12-szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5	2 x M18 B5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli akkumulátor, M12-szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464263	4933464264
EAN kód	4058546222086	4058546222093

## M18 FDD2 | M18 FUEL™ FŰRŐCSAVARÓZÓ

- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 135 Nm nyomaték hozzáféréssel
- Továbbfejlesztett heavy duty tokmány amely javítja a bit-befogást
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagy igénybevételű alkalmazásokhoz terhelés alatt
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi akkumulátor cellafüggetl optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor tartósságát
- Töltésszintjelző kumultálja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- 40 százalékkal világosabb LED munkaterületi megvilágítás - a korábbi modellelhez képest
- Teljesen fém megfordítható óvszat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



## M18 FUEL

	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	89	89
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	16	16
Max. nyomaték (Nm)	135	135
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464266	4933464267
EAN kód	4058546222116	4058546222123

## M18 BLPD2 | M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ŰTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ

- Az új szénkefe nélküli motor kialakítása 40% -kal nagyobb forgatónyomatékok eredményez, mint a korábbi model - akár 82 Nm
- A kompakt kialakítás (180 mm hosszú) kiváló egyensúlyt és irányítást biztosít, ideális fej feletti vagy szűk helyeken végzett munkához
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Optimalizálja a fordulatosokat a gyorsabb fúrást és befejezésért (0 - 550 / 0 - 1800 ford/perc)
- Töltésszintjelző és LED fény
- Teljesen fém megfordítható óvszat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



## M18

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	76	76	76
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16	16	16
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 28.800	0 - 28.800	0 - 28.800
Max. nyomaték (Nm)	82	82	82
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B4)	2.1 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464516	4933464560	4933464517
EAN kód	4058546224615	4058546225056	4058546224622

## M18 BLDD2 | M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI FŰRŐCSAVARÓZÓ

- Az új szénkefe nélküli motor kialakítása 40% -kal nagyobb forgatónyomatékok eredményez, mint a korábbi model - akár 82 Nm
- A kompakt kialakítás (180 mm hosszú) kiváló egyensúlyt és irányítást biztosít, ideális fej feletti vagy szűk helyeken végzett munkához
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Optimalizálja a fordulatosokat a gyorsabb fúrást és befejezésért (0 - 550 / 0 - 1800 ford/perc)
- Töltésszintjelző és LED fény
- Teljesen fém megfordítható óvszat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



## M18

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	76	76	76
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. nyomaték (Nm)	82	82	82
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B5)	2.0 (M18 B4)	2.0 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464514	4933464559	4933464515
EAN kód	4058546224592	4058546225049	4058546224608

## M18 CBLPD | M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ŰTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ

- Kompakt szénkefe nélküli űtvefűrő-csavarozó, amely csak 165 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáféréshoz
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- 60 Nm nyomaték, a legjobb erő súly arány
- Teljesen fém megfordítható óvszat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



## M18

	M18 CBLPD-0	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	52	52	52
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16	16	16
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 27.000	0 - 27.000	0 - 27.000
Max. nyomaték (Nm)	60	60	60
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.5 (M18 B2)	1.8 (M18 B4)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933464319	4933464320	4933464537
EAN kód	4058546222642	4058546222659	4058546224820

## M18 CBLDD | M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI FŰRŐCSAVARÓZÓ

- Kompakt szénkefe nélküli fűrőcsavarozó, amely csak 165 mm hosszú a szűk helyeken való hozzáféréshoz
- 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és befogásért
- 60 Nm nyomaték, a legjobb erő súly arány
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Teljesen fém megfordítható óvszat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



## M18

	M18 CBLDD-0	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	52	52	52
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. nyomaték (Nm)	60	60	60
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.5 (M18 B2)	1.8 (M18 B4)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933464316	4933464317	4933464539
EAN kód	4058546222611	4058546222628	4058546224844

## M18 BPD | M18™ KOMPAKT ŰTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ

- Kompakt űtvefűrő-csavarozó csupán 198 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház - maximális teljesítmény, hosszú élettartam
- 13 mm egyhüvelyű racsánis fém tokmány: gyors bit csere
- 18 fokozatú nyomatékszabályozás a maximális rugalmasságért
- 3 munkamód lehetősége teszi a fűrés, csavarozás és ütésfűrés között gyors és könnyű átváltást
- Egyedi cellafüggetlő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



## M18

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38	38	38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16	16	16
Max. ütésszám (ütés/perc)	0 - 28.800	0 - 28.800	0 - 28.800
Max. nyomaték (Nm)	50	50	60
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B4)	1.9 (M18 B2)	2.1 (M18 B4)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443500	4933443515	4933443520
EAN kód	4002395003143	4002395003167	4002395003174

## M18 BDD | M18™ KOMPAKT FŰRŐCSAVARÓZÓ

- Kompakt fűrőcsavarozó, csupán 185 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház
- 13 mm fém kulcsnélküli tokmány
- 17 fokozatú nyomaték szabályozás, plusz fúrási fokozat a maximális rugalmasságért
- Egyedi cellafüggetlő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kumultálja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



## M18

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13	13	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	38	38	38
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13	13	13
Max. nyomaték (Nm)	50	50	60
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B4)	1.8 (M18 B2)	2.0 (M18 B4)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443530	4933443555	4933443565
EAN kód	4002395003198	4002395003204	4002395003228

## M18 FRAD2 | M18 FUEL™ SUPER HAWG® KÉTBESSÉGES SAROKFŰRŐ-CSAVARÓZÓ

- Töltésszintjelző és LED fény
- POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor terhelés alatt állandó teljesítményt biztosít 152 mm-es furatoknál
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika és REDLITHIUM™ akkumulátor hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A kompakt kialakítás lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzést
- Rendkívül hosszú működési idő, akár 100 db furat készítése fába 65 mm-es fűréval
- Leállítás esetén mechanikus tengelykapcsoló védi a szerzámot
- Teljesen fém hajtóműház és 13 mm-es kulcsos tokmány a tartósságért
- Alacsony / nagy sebességű tárcsa a különböző alkalmazásokhoz
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



## M18 FUEL

	M18 FRAD2-0
Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 500
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1550
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrási átmérő sugar fűréval (mm)	40
Max. fúrási átmérő birtósság fűréval (mm)	117
Max. fúrási átmérő lyukfűrészel (mm)	159
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933471207
EAN kód	4058546283558

## M18 CRAD2 | M18 FUEL™ SAROKFŰRŐ

- Vezetékes gépek erejét nyújtja, sebessége 1500 fordulat/perc fában történő fűrészkor
- Teljesen fém 13 mm kulcsos tokmány
- Egész napos munkavégzésre 5,5Ah akkumulátorral - akár 200 furat készítése 22 mm-es auger bittel 50 x 100 mm fába.
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységnyit. A MILWAUKEE™ POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M18™ akkumulátorokkal működik



M18 CRAD2-0X	
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Tokmány mérete (mm)	13
Max. fúrás fába auger fúróval (mm)	26
Max. fúrás fába ontólassal fúróval (mm)	65
Max. fúrás fába lyukfúrésszel (mm)	102
Max. fúrási átmérő acéban (mm)	12,7
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4,1 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471641
EAN kód	4058546295400

**BIG HAWG™ TÖBBFUNKCIÓS LYUKFŰRÉSZ KÉSZLET (10 DB), A KÉSZLET TARTALMA: 6 X LYUKFŰRÉSZ Ø 35, 44, 54, 57, 68, 72 MM, 1 X BEFOGÓ KÖZPONTFŰRŐVAL, 2 X KÖZPONTFŰRŐ, 1 X IMBUSZKULCS**



Cikkszám 4932464939

## C18 RAD | M18™ KOMPAKT SAROKFŰRŐ

- Optimalizált teljesítmény: 1500 ford/perc, 20 Nm
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépbén és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kiváló fordulatszám-teljesítmény arány a gyors alkalmazásokhoz
- 10 mm-es egytűvelű tokmány kiváló befogást és max. sokoldalúságot biztosít
- 100 mm-es kompakt fej a nehezen hozzáférhető helyekhez
- Multifunkciós fogantyú kialakítás a kényelmesebb munkavégzésért
- 10 + 1 fokozatú elektronikus tengelykapcsoló a teljes rányitáért
- Egyedi cellafüggetlő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M18™ akkumulátorokkal működik



C18 RAD-0	
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Tokmány mérete (mm)	10
Max. nyomaték (Nm)	20
Max. fúrási átmérő fém (mm)	28
Max. fúrási átmérő acéban (mm)	10
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,9 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933427189
EAN kód	4002395239085

## M18 ONEID2

### M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ

- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 226 Nm nyomaték
- Magasabb fordulatszám a korábbi modellhez képest - akár 3600 fordulat/perc és 4300 ütés/perc
- Extrém kompakt kialakítás - teljes hossz csupán 117 mm, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Csatlakozzon Bluetooth™-on keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkcióit is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében
- Mentse el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételtől pontosságáért
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési sebességeket és LED lámpát
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M18™ akkumulátorokkal működik



M18 ONEID2-0X		M18 ONEID2-502X	
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600	3600
Ütésszám (ütés/perc)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300	4300
Max. nyomaték (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226	226
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. csavar átmérő	M16	M16	M16
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,7 (M18 B5)	1,7 (M18 B5)	1,7 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933464090	4933464091	
EAN kód	4058546220358	4058546220365	

**SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY BIT KÉSZLET (56 RÉSZES)**

Cikkszám 4932430907



M18 FUEL

ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

## M18 FID2 | M18 FUEL™ 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ

- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt - páratlan 226 Nm nyomaték
- Magasabb fordulatszám a korábbi modellhez képest - akár 3600 fordulat/perc és 4300 ütés/perc
- Extrém kompakt kialakítás - teljes hossz csupán 117 mm, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
- 1. fokozat: a pontos munkához
- 2. fokozat: segít megelőzni az anyag károsodását
- 3. fokozat: maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások során
- 4. fokozat: optimális a precíz munka és a maximális teljesítmény között, automatikusan beállítja a sebességet, ütésszámot és nyomatékot
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagy igénybevételű alkalmazásokhoz terhelés alatt
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcsereért



## M18 FUEL

M18 FID2-0X		M18 FID2-502X	
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600	3600
Ütésszám (ütés/perc)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300	4300
Max. nyomaték (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226	226
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. csavar átmérő	M16	M16	M16
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,7 (M18 B5)	1,7 (M18 B5)	1,7 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933464087	4933464088	
EAN kód	4058546220327	4058546220334	

**SHOCKWAVE™ HSS-G TIN RED HEX FŰRŐKÉSZLET (10 DB)**

Cikkszám 48894759



## M18 FQID | M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HIDRAULIKUS ÜTVECSAVARÓZÓ

- Az M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX hidraulikus ütvecsavarozó a Milwaukee Tool leghalkabb ütvecsavarozója
- A FLUID-DRIVE™ hidraulikus erőátvitel csökkentti a fém-a-fémén ütésszám, csökkenti a működési hőmérsékletet, egyenletesebb teljesítményt és megnöveli tartósságot tesz lehetővé
- Fában történő csavarozásnál ugyanolyan teljesítményt biztosít mint a hagyományos szénkefe nélküli ütvecsavarozók
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor akár 0-3000 ford./perc alatti teljesítményt biztosít, mely gyorsabb csavarozást tesz lehetővé
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és nyomatékállítást
- Önmetsző csavarozás üzem módot tervezünk az önmetsző csavarok készletkor való vándorlásának, valamint a túlhajtás, törés és a menetszakítás csökkentésére
- REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt



## SURGE™ M18 FUEL

M18 FQID-0X		M18 FQID-502X	
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	900/2100/3000/0-3000	900/2100/3000/0-3000	3000
Ütésszám (ütés/perc)	1800/2900/4000/0-4000	1800/2900/4000/0-4000	4000
Max. nyomaték (Nm)	M14	M14	M14
Max. csavar átmérő	1/2" Hex	1/2" Hex	1/2" Hex
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,7 (M18 B5)	1,7 (M18 B5)	1,7 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933459187	4933451790	
EAN kód	4002395289226	4002395277636	

## M18 BLID2 | M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ

- Szénkefe nélküli ütvecsavarozó csupán 130 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Szénkefe nélküli motor technológia 180 Nm nyomatékot szolgáltat, 3400 percenkénti fordulattal és 4200 percenkénti ütésszámmal
- A 3 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a különböző sebességfokozatok közti átváltást és a nyomatékszabályozást
- Egykezes bit behelyezés rögzítő zárral a bitek gyorsabb és egyszerűbb cseréjéhez
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságot és maximum nyomatékért
- Töltésszintjelző és LED fény
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépbén és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M18™ akkumulátorokkal működik



## M18 CBLID | M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ

- Kompakt ütvecsavarozó csupán 130 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Szénkefe nélküli motor technológia 180 Nm nyomatékot szolgáltat, 3400 percenkénti fordulattal és 4200 percenkénti ütésszámmal
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságot és maximum nyomatékért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépbén és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Töltésszintjelző és LED fény
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M18™ akkumulátorokkal működik



M18 CBLID-0		M18 CBLID-402C	
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 3400	0 - 3400	3400
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 4200	0 - 4200	4200
Max. nyomaték (Nm)	180	180	180
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,7 (M18 B4)	1,7 (M18 B4)	1,7 (M18 B4)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933464476	4933464534	
EAN kód	4058546224219	4058546224790	

**M18 BID | M18™ KOMPAKT 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ**

- Kompakt ütvecsavarozó csupán 140 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatekért
- 1/4" hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcsereért
- Egyedi cellafelügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 BID-0	M18 BID-402C
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. nyomaték (Nm)	180	180
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli akkumulátor	M12-18 C Töltő, táskával, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933443570	4933443580
EAN kód	4002395003235	4002395003242

**M18 BRAID | M18™ SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ**

- Kompakt sarok ütvecsavarozó, 307 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatekért
- Kompakt 53 mm fej kialakítás
- Multi fogantyú a több pozícióban történő tartásért és maximális kényelemért
- 1/4" Hex tokmány a gyors egy kézzel történő bitcsereért
- 2 sebesség fokozat a még több alkalmazásért
- Egyedi cellafelügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnövekedett tartósságot biztosít
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 BRAID-0
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500 / 0 - 2250
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2400 / 0 - 3400
Szerszám befogás	1/4" Hex
Max. nyomaték (Nm)	41 / 81
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933447891
EAN kód	4002395006663

**M18 FSGC | M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ CSAVAROZÓTÁRRAL**

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 10x hosszabb élettartam és akár 60%-kal nagyobb teljesítmény
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- AUTO-START™ technológia: aktiválása után a csavarozógép csak a csavarra való ráhelyezéskor kap energiatáplálást, és ez páratlan működési időt biztosít
- Gyorskioldó 1/4" Hex tokmány a gyors bitcsereért
- Állítható fej lehetővé teszi a csavarozás mélységének beállítását
- Etlátható csavarozótár lehetővé teszi a használat számára, hogy gépet önálló csavarozó gépként használja
- A csavarozótár intuitív konstrukciója lehetővé teszi a gipszkarton por könnyű tisztítását
- A gép leejtése ellen megerősített csavaradagoló tartozék véd
- Egyedi cellafelügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét



	M18 FSGC-202X
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 4500
Facsavarok (mm)	6
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	13
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)
A készlet tartalma	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459159
EAN kód	4002395289943

**M18 FSG | M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ**

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 10x hosszabb élettartam és akár 60%-kal több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- AUTO-START™ technológia: aktiválása után a csavarozógép csak a csavarra való ráhelyezéskor kap energiatáplálást, és ez páratlan működési időt biztosít
- Gyorskioldó 1/4" Hex tokmány a gyors bitcsereért
- Állítható fej lehetővé teszi a csavarozás mélységének beállítását
- Egyedi cellafelügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- LED világítás
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FSG-0X
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 4500
Facsavarok (mm)	6
Max. statikus forgatónyomaték (Nm)	13
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459201
EAN kód	4002395289967

# VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ ÜTVECSAVAROZÓT

<p><b>FUEL™</b></p> <p>ONE i KEY</p>	<b>M18 FUEL</b> 226 Nm 0 - 3600 ford./perc 0 - 4300 ütés/perc	<b>M18 FUEL</b> 226 Nm 0 - 3600 ford./perc 0 - 4300 ütés/perc	<b>M12 FUEL</b> 147 Nm 0 - 3300 ford./perc 0 - 4000 ütés/perc
	<b>M18 ONEID-502X</b>	<b>M18 FID2-502X</b>	<b>M12 FID-202X</b>
	<b>M18 FUEL</b> 50 Nm 0 - 3000 ford./perc 0 - 4000 ütés/perc	<b>M12 FUEL</b> 50 Nm 0 - 3200 ford./perc 0 - 3400 ütés/perc	
	<b>M18 FQID-502X</b>	<b>M12 FQID-202X</b>	

<p><b>SZÉNKEFE NÉLKÜLI</b></p>	<b>M18</b> 180 Nm 0 - 3400 ford./perc 0 - 4200 ütés/perc	<p><b>KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI</b></p>	<b>M18</b> 180 Nm 0 - 3400 ford./perc 0 - 4200 ütés/perc
<b>M18 BLID2-502X</b>		<b>M18 CBLID-402C</b>	

<p><b>SZÉNKEFÉS</b></p>	<b>M18</b> 180 Nm 0 - 2750 ford./perc 0 - 3450 ütés/perc	<b>M12</b> 112 Nm 0 - 2500 ford./perc 0 - 3300 ütés/perc	<b>M18</b> 81 Nm 0 - 2250 ford./perc 0 - 3400 ütés/perc	<b>M12</b> 68 Nm 0 - 2425 ford./perc 0 - 3300 ütés/perc
<b>M18 BID-402C</b>	<b>M12 BID-202C</b>	<b>M18 BRAID-0</b>	<b>M12 BRAID-0</b>	



Szkenelje be a kódot és tekintse meg egyéni védőfelszereléseinket



Szkenelje be a kódot és tekintse meg a kompatibilis biteket

**REDLITHIUM™**



# VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ ÜTVECSAVARÓZÓT

**KOMPAKT**

MOTORTÉRBEN VÉGZETT FELADATOKHOZ ÉS AZ ALVÁZ ALATTI NEHEZEN ELÉRHETŐ HELYEKEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSHEZ.



KIS MÉRETŰ CSAVAROK

**M12** 138 Nm



M12 BIW12-202C

**M18** 240 Nm



M18 BIW12-402C

**M12 FUEL** 339 Nm



M12 FIW12-422X

**KÖZEPES MÉRETŰ**

GÉPKOCSIK GUMIABRONCSÁNAK CSERÉJÉHEZ, NAGYOBB CSAVAROK RÖGZÍTÉSÉHEZ.



KIS MÉRETŰ - KÖZEPES CSAVAROK

**M18 FUEL** 339 Nm



M18 FIW2F12-502X

**M18 FUEL** 300 Nm

ONE-KEY



M18 ONEIWF12-502X


**M18 FUEL** 745 Nm



M18 FMTIWF12-502X


## NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

A TELJESÍTMÉNY, MÉRET ÉS FUNKCIONÁLIS TÖKÉLETES KEVERÉKE CSAVAROK RÖGZÍTÉSÉHEZ.



KÖZEPES-NAGY MÉRETŰ CSAVAROK


**M18 FUEL** 1356 Nm



M18 FHIWF12-502X

**M18 FUEL** 1356 Nm


ONE-KEY



M18 ONEFHIWF12-502X

**M18 FUEL** 1017 Nm

ONE-KEY



M18 ONEFHIWF12E-0X

NAGY NYOMATÉKOT IGÉNYLŐ ALKALMAZÁSOKHOZ.



NAGY MÉRETŰ CSAVAROK

**M18 FUEL** 1627 Nm

ONE-KEY



M18 ONEFHIWF34-502X

**M18 FUEL** 2033 Nm

RED LITHIUM HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY



M18 ONEFHIWF1-802X

**SPECIÁLIS ALKALMAZÁSOKHOZ**

SZERSZÁMGÉPEK SPECIÁLIS ALKALMAZÁSOKHOZ A GYORSABB MUNKAVÉGZÉS ÉRDEKÉBEN.

**M18 FUEL** 1017 Nm

ONE-KEY



M18 ONEFHIWH716-0X

**M18 FUEL** 2576 Nm

Kerékanya üzemmód



M18 ONEFHIWF1D-121C

**M18 FUEL** 2576 Nm

RED LITHIUM HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY



M18 ONEFHIWF1DS-121C

Szkenelje be a kódot és tekintse meg egyéni védőfelszereléseinket

Szkenelje be a kódot és tekintse meg a kompatibilis dugókulcsokat



## M18 ONEFHIWF1D

### M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKÚ D-FOGANTYÚS ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



- Az M18 FUEL™ D-fogantyús ütvecsavarozó 2576 Nm rögzítőnyomatékokat biztosít, mely kiválta a vezetékes és pneumatikus ütvecsavarozókat
- 2711 Nm-es dugókulcsra ható nyomatékokat biztosít amely lehetővé teszi akár M42 csavarok használatát
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatkéllítást
- A beépített ütészámoló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismétlődését
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámzár funkcióval is. A testreszabási funkció lehetővé teszi a szerszám pontos beállítását az alkalmazáshoz.
- Ha a ONE-KEY™ kapcsolaton keresztül engedélyezi a kerékanya üzemmódot, a szerszám automatikusan kikapcsol, ha a 475 Nm - 610 Nm tartományba esik, hogy megakadályozza a kerékanyák túlzott meghúzását.
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységét és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEFHIWF1D-0C	M18 ONEFHIWF1D-121C
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Ütésszám (ütés/perc)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Szerszám befogás	1" négyzet	1" négyzet
Max. nyomaték (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	2711	2711
Max. csavar átmérő	M42	M42
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	12,7 (M18 HB12)	12,7 (M18 HB12)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933471755	4933471756
EAN kód	4058546296544	4058546296551



1" DUGÓKULCS HATLAPÚ, RÖVID 65 MM	
Cikkszám	4932471673

## M18 ONEFHIWF1DS | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKÚ D-FOGANTYÚS ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- Az M18 FUEL™ D-fogantyús ütvecsavarozó 2576 Nm rögzítőnyomatékokat biztosít, mely kiválta a vezetékes és pneumatikus ütvecsavarozókat
- 2711 Nm-es dugókulcsra ható nyomatékokat biztosít amely lehetővé teszi akár M42 csavarok használatát
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a kiválasztott nyomaték következetes ismétlődését
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámzár funkcióval is. A testreszabási funkció lehetővé teszi a szerszám pontos beállítását az alkalmazáshoz.
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységét és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Ütésszám (ütés/perc)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Szerszám befogás	1" négyzet	1" négyzet
Max. nyomaték (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	2711	2711
Max. csavar átmérő	M42	M42
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	11,1 (M18 HB12)	11,1 (M18 HB12)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933472071	4933472072
EAN kód	4058546324674	4058546324681



## M18 ONEFHIWF1 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

- Kategóriájában az első akkumulátoros 18 V 1" ütvecsavarozó, mely kiválta a vezetékes és pneumatikus ütvecsavarozókat
- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó 2033 Nm rögzítőnyomatékokat biztosít
- 2400 Nm-es dugókulcsra ható nyomatékokat biztosít amely lehetővé teszi akár M42 csavarok használatát
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatkéllítást
- A beépített ütészámoló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismétlődését
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámzár funkcióval is. A testreszabási funkció lehetővé teszi a szerszám pontos beállítását az alkalmazáshoz.
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységét és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M18™ akkumulátorokkal működik

	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
Ütésszám (ütés/perc)	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
Szerszám befogás	1" négyzet	1" négyzet
Max. nyomaték (Nm)	530/ 1020/ 1800/ 2033	530/ 1020/ 1800/ 2033
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	2400	2400
Max. csavar átmérő	M42	M42
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5,9 (M18 HB8)	5,9 (M18 HB8)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 HB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459732	4933459733
EAN kód	4058546029043	4058546029050



## M18 ONEFHIWF34 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" NAGY NYOMATÉKŰ ŰTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL **M18 FUEL**

- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott űtvecsavarozó 1627 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez.
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatekállítást.
- 4. fokozat: 2034 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd 750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor.
- A beépített űtésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételtetését.
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szinten rendelkezik távoli szerszámszám funkcióval is. A testreszabási funkció lehetővé teszi a szerszám pontos beállítását az alkalmazáshoz.
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységységét. A MILWAUKEE™ POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- 3/4" biztosítógyűrűs befogás



	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Ütésszám (ütés/perc)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Szerszám befogás	3/4" négyzet	3/4" négyzet
Max. nyomaték (Nm)	702/1138/1627/1627	702/1138/1627/1627
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	2034	2034
Max. csavar átmérő	M33	M33
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.5 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459729	4933459730
EAN kód	4058546029012	4058546029029

## M18 ONEFHIWF12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKŰ ŰTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL **M18 FUEL**

- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott űtvecsavarozó 1356 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez.
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatekállítást.
- 4. fokozat: 1898 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd 750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor.
- A beépített űtésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételtetését.
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szinten rendelkezik távoli szerszámszám funkcióval is. A testreszabási funkció lehetővé teszi a szerszám pontos beállítását az alkalmazáshoz.
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységységét. A MILWAUKEE™ POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- 1/2" biztosítógyűrűs befogás



	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0-850/0-1400/0-1750/0-1750	0-850/0-1400/0-1750/0-1750
Ütésszám (ütés/perc)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Szerszám befogás	1/2" négyzet	1/2" négyzet
Max. nyomaték (Nm)	130 / 400 / 1356 / 1356	130 / 400 / 1356 / 1356
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1898	1898
Max. csavar átmérő	M33	M33
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459726	4933459727
EAN kód	4058546028985	4058546028992

## M18 ONEFHIWF12E | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKŰ ŰTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL **M18 FUEL**

- Az M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" nagy nyomatékú űtvecsavarozó meghosszabbított tengellyel 1017 Nm rögzítő nyomatékot biztosít
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatekállítást.
- Az M18 FUEL™ meghosszabbított tengelyel nagy nyomatékú űtvecsavarozó ONE-KEY™ technológiával 1500 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít
- A beépített űtésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételtetését.
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szinten rendelkezik távoli szerszámszám funkcióval is. A testreszabási funkció lehetővé teszi a szerszám pontos beállítását az alkalmazáshoz.
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységységét. A MILWAUKEE™ POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M18™ akkumulátorokkal működik
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 ONEFHIWF12E-0X
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
Ütésszám (ütés/perc)	0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
Szerszám befogás	1/2" négyzet
Max. nyomaték (Nm)	1022 /203/ 610/ 1017
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1500
Max. csavar átmérő	M33
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478405
EAN kód	4058546345969

## M18 ONEFHIWP12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" NAGY NYOMATÉKŰ ŰTVECSAVARÓZÓ ŰTKÖZŐCSAPPAL **M18 FUEL**

- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott űtvecsavarozó 1017 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 206 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez.
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatekállítást.
- 4. fokozat: 1491 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd 750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor.
- Az beépített űtésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték következetes ismételtetését.
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szinten rendelkezik távoli szerszámszám funkcióval is. A testreszabási funkció lehetővé teszi a szerszám pontos beállítását az alkalmazáshoz.
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységységét. A MILWAUKEE™ POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- 1/2" befogás a maximális hatások érdekében



	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Ütésszám (ütés/perc)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Szerszám befogás	1/2" négyzet	1/2" négyzet
Max. nyomaték (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1491	1491
Max. csavar átmérő	M24	M24
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459724	4933459725
EAN kód	4058546028961	4058546028978

## M18 ONEFHIWH716 | M18 FUEL™ 7/16" HEX NAGY NYOMATÉKŰ ŰTVECSAVARÓZÓ ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL **M18 FUEL**

- Az ONE-KEY™ technológiával ellátott MILWAUKEE™ M18 FUEL™ 7/16" hatszögletű, nagy nyomású űtvecsavarozó tökéletesen illeszkedik a 7/16" tartozékalkészletekhez, amely biztosítja Önnek a nagyobb faipari munkákhoz szükséges teljesítményt.
- Akár 1017 Nm maximális nyomatékának köszönhetően ez az akkumulátoros űtvecsavarozó nagyobb erőt biztosít a feladatok könnyebb elvégzéséhez vagy a rozsdás és korrodált vasalat eltávolításához.
- A meghosszabbított fogantyú megnövelt tapadási felülettel kínálja, tökéletes fogást biztosít a védőkesztyű viselése közben a nagyobb kényelem, kevesebb fáradtság és a kiegyensúlyozott manőverezhetőség érdekében.
- QUICK-LOK™ tokmánnal van felszerelve, amely gyorsabb és könnyebb fűrészcserét tesz lehetővé.
- A beépített rögzítő kitalációk kialakított lyuk lehetővé teszi a szerszám könnyű áthelyezését és tárolását.
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységységét. A MILWAUKEE™ POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.



	M18 ONEFHIWH716-0X
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300
Ütésszám (ütés/perc)	0- 900 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800
Szerszám befogás	7/16" Hex
Max. nyomaték (Nm)	1017
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479152
EAN kód	4058546369460

AUGER FŰRŐ ŰTVECSAVARÓZÓKÖZÖS Ø 20X460 MM	
Cikkszám	48136760

## M18 FHIWF12 | M18 FUEL™ 1/2" NAGY NYOMATÉKŰ ŰTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL **M18 FUEL**

- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú űtvecsavarozó 1356 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez.
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatekállítást.
- 4. fokozat: 1898 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd 750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor.
- 1/2" biztosítógyűrűs befogás
- Az új LED fény 40 százalékkal erősebb a korábbi modellnél
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A prémium gumibevonat ellenálló a korrozív anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet



	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Ütésszám (ütés/perc)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Szerszám befogás	1/2" négyzet	1/2" négyzet
Max. nyomaték (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1898	1898
Max. csavar átmérő	M33	M33
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459695	4933459696
EAN kód	4058546028671	4058546028688

## M18 FHIWP12 | M18 FUEL™ 1/2" NAGY NYOMATÉKŰ ŰTVECSAVARÓZÓ ŰTKÖZŐCSAPPAL **M18 FUEL**

- Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú űtvecsavarozó 1017 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 206 mm-es kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez.
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatekállítást.
- 4. fokozat: 1491 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd 750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek eltávolításakor.
- 1/2" befogás a maximális hatások érdekében
- Az új LED fény 40 százalékkal erősebb a korábbi modellnél
- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A prémium gumibevonat ellenálló a korrozív anyagoknak, továbbá használat közben növeli a kényelmet



	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Ütésszám (ütés/perc)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Szerszám befogás	1/2" négyzet	1/2" négyzet
Max. nyomaték (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Dugókulcsra ható nyomaték (Nm)	1491	1491
Max. csavar átmérő	M24	M24
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459692	4933459693
EAN kód	4058546028640	4058546028657

## M18 FMTIW2F12 | M18 FUEL™ 1/2" KÖZEPES NYOMATÉKŰ ŰTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL **M18 FUEL**

- A MILWAUKEE™ legskodalalibb, vezeték nélküli űtvecsavarozója 891 Nm dugókulcsra ható nyomatékot és 745 Nm rögzítő nyomatékot. Extrém kompakt kialakítás - csupán 152 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz.
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatekállítást.
- A csavar eltávolító vezérlés teljes nyomatékot biztosít, majd csökkenti a percenkénti fordulatszámot, amint a csavar megmozdította, hogy megelőzze a rögzítő leesését.
- Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 47 Nm nyomatékot használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhűzés megelőzése céljából.
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében.
- 1/2" négyzet biztosítógyűrű
- Állítható óvszepesz
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységységét. A MILWAUKEE™ POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Ütésszám (ütés/perc)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Szerszám befogás	1/2" négyzet	1/2" négyzet
Max. nyomaték (Nm)	475 / 810 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Max. csavar átmérő	M22	M22
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478449	4933478450
EAN kód	4058546346409	4058546346416

## M18 FMTIW2P12 | M18 FUEL™ ½" KÖZEPES NYOMATÉKŰ ÜTVECSAVARÓZÓ RÖGZÍTŐCSAPPAL M18 FUEL

- A MILWAUKEE® legsokoldalúbb, vezeték nélküli ütvecsavarozója 881 Nm dugókulcsra ható nyomatékkal és 745 Nm rögzítő nyomatékkal
- Extrém kompakt kialakítás - csupán 152 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáféréshez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatekállítást
- A csavar eltávolító vezérlés teljes nyomatékok biztosít, majd csökkenti a perccenkénti fordulatszámot, amint a csavart megajlítottá, hogy megelőzze a rögzítő leesését
- Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 47 Nm nyomatékok használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhűzés megelőzése céljából
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- ½" négyeszőg rögzítőcsapp
- Állítható övcsipesz
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.



	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Ütésszám (ütés/perc)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Szerszám befogás	½" négyeszőg	½" négyeszőg
Max. nyomaték (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Max. csavar átmérő	M22	M22
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,3 (M18 B5)	2,3 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478452	4933478453
EAN kód	4058546346430	4058546346447

## M18 FMTIW2F38 | M18 FUEL™ ¾" KÖZEPES NYOMATÉKŰ ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL M18 FUEL

- A MILWAUKEE® legsokoldalúbb, vezeték nélküli ütvecsavarozója 813 Nm dugókulcsra ható nyomatékkal és 745 Nm rögzítő nyomatékkal
- Extrém kompakt kialakítás - csupán 152 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatekállítást
- A csavareltávolító vezérlés teljes nyomatékok biztosít, majd csökkenti a perccenkénti fordulatszámot, amint a csavart megajlítottá, hogy megelőzze a rögzítő leesését
- Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 47 Nm nyomatékok használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhűzés megelőzése céljából
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- ½" négyeszőg biztosítógyűrű
- Állítható övcsipesz
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.



	M18 FMTIW2F38-0X
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Ütésszám (ütés/perc)	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Szerszám befogás	¾" négyeszőg
Max. nyomaték (Nm)	475 / 610 / 745 / 47
Max. csavar átmérő	M22
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,3 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479153
EAN kód	4058546389477

**¾" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY DUGÓKULCSKÉSZLET (8 DB)**

Cikkszám: **4932478288**

## M18 ONEIWF12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½" ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL M18 FUEL

- M18 FIWF12 – ONE-KEY™ technológiával
- Csatlakozzon Bluetooth™ eszközön keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbéállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeire való beállításához
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékok, indítási és befejezési sebességeket és LED lámpát
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételhető pontosságért
- Programozzon / mentsen el profilokat a páratlan vezérelhetőségért
- Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket kapjon
- Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Ütésszám (ütés/perc)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Szerszám befogás	½" négyeszőg	½" négyeszőg
Max. nyomaték (Nm)	401/220/220/300	401/220/220/300
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,8 (M18 B5)	1,8 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459198	4933451374
EAN kód	4002395289936	4002395160525

## M18 ONEIWP12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½" ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL M18 FUEL

- M18 FIWP12 – ONE-KEY™ technológiával
- Csatlakozzon Bluetooth™ eszközön keresztül a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Gépbéállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek Ön igényeire való beállításához
- Beállíthatja a sebességet, nyomatékok, indítási és befejezési sebességeket és LED lámpát
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételhető pontosságért
- Programozzon/mentsen el profilokat a páratlan vezérelhetőségért
- Válasszon az alkalmazás profilok választékából vagy gyorsan hozza létre a saját profilját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket kapjon
- Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Ütésszám (ütés/perc)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Szerszám befogás	½" négyeszőg	½" négyeszőg
Max. nyomaték (Nm)	401/220/220/300	401/220/220/300
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,8 (M18 B5)	1,8 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459197	4933451372
EAN kód	4002395289929	4002395160501

**10 DARABOS SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ ½" DUGÓKULCS KÉSZLET**

Cikkszám: **493352861**

## M18 FIW2F12 | M18 FUEL™ ½" KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL M18 FUEL

- Energiahatékonyság terhelés alatt - kimagasló, 339 Nm nyomaték
- Extrém kompakt kialakítás - csupán 124 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáféréshez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatekállítást
- A csavareltávolító vezérlés teljes nyomatékok biztosít, majd csökkenti a perccenkénti fordulatszámot, amint a csavart megajlítottá, hogy megelőzze a rögzítő leesését
- Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 34 Nm nyomatékok használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhűzés megelőzése céljából
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- ½" négyeszőg biztosítógyűrű
- Állítható övcsipesz
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FIW2F12-0X	M18 FIW2F12-502X
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Ütésszám (ütés/perc)	0-1000 / 0-2400 / 0-3400	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Szerszám befogás	½" négyeszőg	½" négyeszőg
Max. nyomaték (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,8 (M18 B5)	1,8 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478443	4933478444
EAN kód	4058546346348	4058546346355

## M18 FIW2P12 | M18 FUEL™ ½" KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ ÜTKÖZŐCSAPPAL M18 FUEL

- Energiahatékonyság terhelés alatt - kimagasló, 339 Nm nyomaték
- Extrém kompakt kialakítás - csupán 124 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáféréshez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatekállítást
- A csavareltávolító vezérlés teljes nyomatékok biztosít, majd csökkenti a perccenkénti fordulatszámot, amint a csavart megajlítottá, hogy megelőzze a rögzítő leesését
- Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 34 Nm nyomatékok használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhűzés megelőzése céljából
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- ½" négyeszőg ütközőcsapp
- Állítható övcsipesz
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FIW2P12-0X	M18 FIW2P12-502X
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Ütésszám (ütés/perc)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Szerszám befogás	½" négyeszőg	½" négyeszőg
Max. nyomaték (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,8 (M18 B5)	1,8 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478446	4933478447
EAN kód	4058546346379	4058546346386

## M18 FIW2F38 | M18 FUEL™ ¾" KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL M18 FUEL

- Kategóriájában a legkompaktabb akkumulátoros ütvecsavarozó, 339 Nm rögzítő nyomaték leadására képes, ami jobb hozzáférést biztosít a nehezen hozzáférhető helyekhez
- Extrém kompakt kialakítás - csupán 124 mm hosszú a szűk helyekre való hozzáféréshez
- A 4 fokozatú DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatekállítást
- A csavareltávolító vezérlés teljes nyomatékok biztosít, majd csökkenti a perccenkénti fordulatszámot, amint a csavart megajlítottá, hogy megelőzze a rögzítő leesését
- Az automatikus kikapcsolás vezérlés legfeljebb 34 Nm nyomatékok használ a kézzel történő megszorításhoz a túlhűzés megelőzése céljából
- A három LED nagy felbontású megvilágítást biztosít a munkaterület láthatóságának fokozása érdekében
- ½" négyeszőg biztosítógyűrű
- Állítható övcsipesz
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.



	M18 FIW2F38-0X
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000
Ütésszám (ütés/perc)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Szerszám befogás	¾" négyeszőg
Max. nyomaték (Nm)	102 / 203 / 339 / 34
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,8 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478650
EAN kód	4058546348434

## M18 BIW12 | M18™ ½" ÜTVECSAVARÓZÓ M18

- Kompakt ½" ütvecsavarozó csupán 155 mm hosszú, kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- Your teljesítményt, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a géppen és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért és maximum nyomatékért
- ½" négyeszőg tokmánybefogó a gyors és a pontos biteszeréért
- Egyedi cellafelügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint keményebb, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 2450	0 - 2450
Szerszám befogás	½" négyeszőg	½" négyeszőg
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3350	0 - 3350
Max. nyomaték (Nm)	240	240
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,9 (M18 B4)	1,9 (M18 B4)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, táskával szállítva, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933443590	4933443607
EAN kód	4002395003266	4002395003280

## M18 BIW38 | M18™ 3/4" ŰTVECSAVARÓZÓ

- Kompakt 3/4" űtvecsavarozó csupán 152 mm hosszú, kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságról és maximum nyomatékért
- 3/4" négyeszög tokmánybefogás univerzális dugókulcsokkal való használathoz
- Egyedi cellafügglő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



M18

M18 BIW38-0	
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 2450
Szerszám befogás	3/4" négyeszög
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3350
Max. nyomaték (Nm)	210
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933443600
EAN kód	4002395003273

## M18 BRAIW | M18™ 3/4" SAROK ŰTVECSAVARÓZÓ

- Kompakt sarok űtvecsavarozó, 307 mm hosszú, kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságról és maximum nyomatékért
- Kompakt 53 mm-es fej kialakítás
- Multi fogantyú a több pozícióban történő tartásért és maximális kényelemért
- 3/4" négyeszög tokmánybefogás univerzális dugókulcsokkal való használathoz
- 2 sebesség fokozat a még több alkalmazásért
- Egyedi cellafügglő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli az akkumulátor tartósságot
- Töltésszintjelző és LED fény
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



M18

M18 BRAIW-0	
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500 / 0 - 2250
Szerszám befogás	3/4" négyeszög
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 2400 / 0 - 3400
Max. nyomaték (Nm)	40 / 76
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933447899
EAN kód	4002395006670

## M18 ONEFPRT

### M18 FUEL™ POPSZEGECSHÚZÓ ONE-KEY™ TECHNOLOGIÁVAL

- Az M18 FUEL™ popszegecshúzó a ONE-KEY™ technológiával egy optimalizált, vezeték nélküli megoldás, amely gyors és könnyű szegeszéleszt tesz lehetővé a teljesítmény, tartósság és méret megtartása mellett.
- Akár 900 darab, 4,8 mm-es vagy 500 darab 6,4 mm-es popszegecs kihúzásra képes alumíniumban, egy akkumulátor töltéssel M18™ 2,0 Ah akkumulátorral
- Rögzíti az összes vakszegeszt, beleértve az 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm és 7,0 mm méretű alumínium, az acél, a rozsdamentes acél és a réz anyagúakat, amivel többféle alkalmazási területen alkalmazhatja
- 20.000 N húzóerővel és 30 mm lökethosszal könnyedén használhatja nagyobb átmérék esetén is
- A premium acél ötvözetből álló 3 pofás kialakítás több munkavégzésre ad lehetőséget a pofák cseréje között
- Szerszámmentes hozzáférés a pofák egyszerű tisztításához. Szerszámon tárolható befogó fejek és eltávolított eszköz a felhasználó kényelméért.
- Az áttátszó tüskegyűjtő tartály lehetővé teszi, hogy lássa, mikor van tele a tüskegyűjtő.
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonságú ingyenes, felhőalapú nyomron követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámzár funkcióval.
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységységét. A MILWAUKEE™ POWERSTATE™ szenekere nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.



M18 FUEL  
ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 ONEFPRT-0X	M18 ONEFPRT-202X
Húzóerő (N)	20.000	20.000
Max. popszegecs kihúzása M18 B2 akkumulátorral (mm)	900 x 4,8 / 500 x 6,4	900 x 4,8 / 500 x 6,4
Szegeszméret Ø (mm)	4,8 - 7,0	4,8 - 7,0
Húzóhossz (mm)	30	30
Méreték (mm)	317 x 63 x 273	317 x 63 x 273
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,5 (M18 B2)	2,5 (M18 B2)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478601	4933478602
EAN kód	4058546347949	4058546347956

### CSERFÉRHETŐ FEJ KÉSZLET M18 FUEL™ POPSZEGECSHÚZÓHOZ ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL

Cikkszám 4932478961



## C18 PCG/600 | M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 600 ML TUBUSSAL

M18

- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a korábbi MILWAUKEE™ tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomóerebésség
- Nagyméretű kinyomófejl biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafügglő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	C18 PCG/600A-2018	C18 PCG/600T-2018
Max. kinyomó erő (N)	4500	4500
Fordulatszám szabályozás	6	6
Szállítási terjedelem	600 ml-es alumínium tubus	600 ml-es áttetsző tubus
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,3 (M18 B2)	2,3 (M18 B2)
A készlet tartalma	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441305	4933441808
EAN kód	4002395001422	4002395002375

## C18 PCG/400 | M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 400 ML TUBUSSAL

M18

- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a korábbi MILWAUKEE™ tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomóerebésség
- Nagyméretű kinyomófejl biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafügglő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	C18 PCG/400T-2018
Max. kinyomó erő (N)	4500
Fordulatszám szabályozás	6
Szállítási terjedelem	400 ml-es áttetsző tubus
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,3 (M18 B2)
A készlet tartalma	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933441812
EAN kód	4002395002368

## C18 PCG/310 | M18™ TÖMÍTŐANYAG- ÉS RAGASZTÓPISZTOLY 310 ML KARTUSTARTÓVAL

M18

- Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a korábbi MILWAUKEE™ tömítőanyag- és ragasztópisztolyok
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
- Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését ha a kapcsoló kioldott állapotban van
- 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomóerebésség
- Nagyméretű kinyomófejl biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
- Egyedi cellafügglő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Beépített töltésszintjelző
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	C18 PCG/310C-0B	C18 PCG/310C-2018
Max. kinyomó erő (N)	4500	4500
Fordulatszám szabályozás	6	6
Szállítási terjedelem	310 ml-es kartustartó	310 ml-es kartustartó
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,3 (M18 B2)	2,3 (M18 B2)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Szerszámtáska	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933459637	4933441310
EAN kód	405854628091	4002395001439

## M18 GG | M18™ ZSÍRZÓPISZTOLY

M18

- Erőteljes 18 voltos motor több mint, 690 bar nyomással
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kimagasló működési idő - töltésenként akár 7 tubus is adagolható
- Kiváló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,9 kg
- Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért
- Beépített tömlő tárolás, vállvevő és LED töltésszint jelző - a kezelő kényelméért és a kevesebb állásidőért
- Három módton történő betöltés - ömszevte, zsíratronnal és szivattyúzással
- Zsíratronn kapacitás 400 ml, ömszevte zsír kapacitása 473 ml
- Egyedi cellafügglő rendszer optimalizálja a működési időt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
- 1219 ml nagynyomású flexibilis zsírcsőző rugós biztosítékkal



	M18 GG-0	M18 GG-201C
Nyomás (bar)	690	690
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3,9 (M18 B2)	3,9 (M18 B2)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Táska nélkül szállítva	1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933440493	4933440490
EAN kód	4002395000357	4002395000340

# VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ SAROKCSISZOLÓT

**M18 SAROKCSISZOLÓK**  
Egyenértékű 650 W

HD18 AG-115-402C  Ø 115 MM	HD18 AG-125-402C  Ø 125 MM
---	--

## M18 FUEL

### SAROKCSISZOLÓK

A legjobb kezelhetőséget nyújtja és tökéletes a felület előkészítéséhez.



Egyenértékű 1200 W

M18 FSAG125X-0X CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓ  Ø 125 MM	M18 FSAG125XB-502X CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓ  Ø 125 MM FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL	M18 ONEFSAG125XB-0X CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓ  Ø 125 MM FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ONE-KEY	M18 ONEFSAG125XPDB-502X HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓ  Ø 125 MM FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ONE-KEY
---	--	---	--

### VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉG

Maximális vezérlés, ideális rozsdamentes acéllal és alumíniummal végzett munkákhoz, valamint rozsta és festék eltávolításához.



Egyenértékű 1200 W

M18 FSAGV125XB-0X 5 FOKOZATÚ SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ  Ø 125 MM FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	M18 FSAGV125XPDB-0X 5 FOKOZATÚ SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ  Ø 125 MM FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL
---	--

### LAPOS HAJTÓMŰFEJ

LEHETŐVÉ TESZI A MUNKAÉGÉZST SZŪK SARKOKBAN 42°-IG



Egyenértékű 1200 W

M18 FSAGF125XB-0X  Ø 125 MM FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL	M18 FSAGF125XPDB-0X  Ø 125 MM FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL
--	---

### NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

Nagyobb anyagok megmunkálásához. A felület előkészítése további feldolgozásához, vágás és csiszolás.



M18 FHSAG125XB-552X  NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL Egyenértékű 1550 W	M18 FHSAG125XPDB-552X  NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL Egyenértékű 1550 W	M18 FHSAG150XB-0X  NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 150 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL Egyenértékű 1550 W	M18 FHSAG150XPDB-0X  NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 150 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL Egyenértékű 1550 W
M18 FLAG230XPDB-121C  Egyenértékű 2200 W	<b>ÚJ</b> M18 ONEFLAG230XPDB-122C  NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 230 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL Egyenértékű 2200 W		



Szkenelje be a kódot és tekintse meg egyéni védőfelszereléseinket



Szkenelje be a kódot és tekintse meg a kompatibilis vágótárcsákat

**REDLITHIUM™**

## M18 FLAG230XPDB | M18 FUEL™ 230 MM NAGY SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL M18 FUEL

- Kategóriájában az első 18 voltos, egy akkumulátorral működő, nagy teljesítményű sarokcsiszoló, amely a vezetékes szerszámoktól környezőbb és egy töltéssel akár 68 vágásra képes 42 mm-es rozsdamentes acélsíkvékban
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, és növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal.
- A tárcsákat gyorsabban lelassítja a tárcsát a jobb felhasználói védelem érdekében
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Kulcsnélküli védőburkolat
- FIXTEC™ any a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációról
- Levehető porvédő a porbejuttatás megakadályozására
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FLAG230X-PDB-0C	M18 FLAG230X-PDB-121C
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	65	65
Tengelymenet	M14	M14
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5,3 (M18 HB12)	5,3 (M18 HB12)
Fékl	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító anyja	Igen	Igen
Visszarugás elleni védelem	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő akkumulátor, nékül szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 HB12	M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933464114	4933464115
EAN kód	4058546220594	4058546220600

A készlet tartalma

Cikkszám: 4933464114  
EAN kód: 4058546220594

## M18 ONEFLAG230XPDB | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL M18 FUEL

- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 2200 wattos sarokcsiszolóhoz
- A ONE-KEY™ eszközövétele és biztonságos ingeszen, felhúzópálya nyomron követési hálozatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szinten rendelkezik távoli szerszámzár funkcióval.
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 3 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Az anti-vibrációs pótfogantyú csökkenteni a vibrációt és növeli a munkavégzés kényelmét
- FIXTEC™ any a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Kulcsnélküli védőburkolat
- Levehető porvédő a porbejuttatás megakadályozására
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, és növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 ONEFLAG230X-PDB-0C	M18 ONEFLAG230X-PDB-122C
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	6600	6600
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Max. vágási mélység (mm)	65	65
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5,4 (M18 HB12)	5,4 (M18 HB12)
Fékl	Igen	Igen
Visszarugás elleni védelem	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító anyja	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő akkumulátor, nékül szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 HB12	M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478782	4933478783
EAN kód	4058546380641	4058546380658

A készlet tartalma

Cikkszám: 4933478782  
EAN kód: 4058546380641

## M18 FHSAG150XPDB | M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 150 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL M18 FUEL

- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm sarokcsiszoló, amely a csiszolásához szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 darabonkénti vágást tesz lehetővé töltésenként (6,5 Ah) 2' elektromos csőben
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 3 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, és növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal.
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációról
- FIXTEC™ any a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Levehető porvédő a porbejuttatás megakadályozására
- 150 mm kulcsnélküli védőburkolat
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FHSAG150XPDB-0X
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	9000
Tárcsa átmérő (mm)	150
Max. vágási mélység (mm)	45
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3,5 (M18 HB5.5)
Fékl	Igen
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szorító anyja	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nékül szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933471085
EAN kód	4058546287139

A készlet tartalma

Cikkszám: 4933471085  
EAN kód: 4058546287139

## M18 FHSAG150XB | M18 FUEL™ 150 MM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL M18 FUEL

- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm sarokcsiszoló, amely a csiszolásához szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 darabonkénti vágást tesz lehetővé töltésenként (6,5 Ah) 2' elektromos csőben
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 3 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, és növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal.
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációról
- FIXTEC™ any a szerszám nélküli tárcsacseréhez
- 150 mm kulcsnélküli védőburkolat
- Levehető porvédő a porbejuttatás megakadályozására
- Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FHSAG150XB-0X
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	9000
Tárcsa átmérő (mm)	150
Max. vágási mélység (mm)	45
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3,5 (M18 HB5.5)
Fékl	Igen
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™ szorító anyja	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nékül szállítva, Heavy Duty koffer	
Cikkszám	4933471084
EAN kód	4058546287122

A készlet tartalma

Cikkszám: 4933471084  
EAN kód: 4058546287122

## M18 FHSAG125XPDB | M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL **M18 FUEL**

- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm sarokcsiszoló, amely a csiszolóhoz szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 vágást tesz lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2" elektronos védőcapec esetén
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2,5 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, és növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal.
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- FIXTEC™ anyja a szerszámm nélküli tárcsacseréhez
- Levehető porvédő a porbejuttatás megakadályozására
- 125 mm kulcs nélküli védőburkolat
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FHSAG125X-PDB-0	M18 FHSAG125X-PDB-0X	M18 FHSAG125X-PDB-52X
Üregjárati fordulatszám (ford/perc)	9000	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33	33
Tengelymenet	M14	M14	M14
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)
Fék	Igen	Igen	Igen
Hosszu alsó kapcsoló	Igen	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	kapcsoló	kapcsoló	kapcsoló
FIXTEC™ szorító anyja	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffér vagy táskák nélküli szállítva	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffér	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC szállítva, Heavy Duty koffér
Cikkszám	4933471076	4933471078	4933471080
EAN kód	4058546287047	4058546287061	4058546287085

## M18 FHSAG125XB | M18 FUEL™ NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL **M18 FUEL**

- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm sarokcsiszoló, amely a csiszolóhoz szükséges teljesítményt biztosítja, és akár 145 vágást tesz lehetővé töltésenként (5.5 Ah) 2" elektronos védőcapec esetén
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2,5 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, és növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal.
- Anti-vibrációs pótfogantyú a csökkentett vibrációért
- FIXTEC™ anyja a szerszámm nélküli tárcsacseréhez
- Levehető porvédő a porbejuttatás megakadályozására
- 125 mm kulcs nélküli védőburkolat
- Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FH-SAG125XB-0	M18 FH-SAG125XB-0X	M18 FH-SAG125XB-52X
Üregjárati fordulatszám (ford/perc)	9000	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33	33
Tengelymenet	M14	M14	M14
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)
Fék	Igen	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™ szorító anyja	Igen	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffér vagy táskák nélküli szállítva	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffér	2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC szállítva, Heavy Duty koffér
Cikkszám	4933471075	4933471077	4933471079
EAN kód	4058546287030	4058546287054	4058546287078

## M18 ONEFSAG125XPDB | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL **M18 FUEL**

- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz
- A ONE-KEY™ eszközökvetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szinten rendelkezik távoli szerszámmár funkcióval.
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Kiseb méretű hajtóműház és alacsonyabb szögű akkumulátor nyílás - jobb egyensúly és ergonómia a korábbi modellezh képest
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Az anti-vibrációs pótfogantyú csökkenti a vibrációt és növeli a munkavégzés kényelmét
- Beépített FIXTEC™ rendszer a szerszámm nélküli tárcsacseréhez
- Karcslú fogantyú
- Levehető porvédő a porbejuttatás megakadályozására
- 125 mm kulcs nélküli védőburkolat
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységnyűt. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.



	M18 ONEFSAG125X-PDB-0X	M18 ONEFSAG125X-DB-502X
Üregjárati fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)
Fék	Igen	Igen
Visszarugás elleni védelem	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	Hosszu alsó kapcsoló	Hosszu alsó kapcsoló
FIXTEC™	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffér	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffér
Cikkszám	4933478434	4933478435
EAN kód	4058546346256	4058546346263

## M18 ONEFSAG125XB | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL **M18 FUEL**

- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz
- A ONE-KEY™ eszközökvetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szinten rendelkezik távoli szerszámmár funkcióval.
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Kiseb méretű hajtóműház és alacsonyabb szögű akkumulátor nyílás - jobb egyensúly és ergonómia a korábbi modellezh képest
- Az anti-vibrációs pótfogantyú csökkenti a vibrációt
- Beépített FIXTEC™ rendszer a szerszámm nélküli tárcsacseréhez
- Karcslú fogantyú
- Levehető porvédő a porbejuttatás megakadályozására
- 125 mm kulcs nélküli védőburkolat
- Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységnyűt. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 ONEFSAG125XB-0X
Üregjárati fordulatszám (ford/perc)	8500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Fék	Igen
Visszarugás elleni védelem	Igen
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffér
Cikkszám	4933478433
EAN kód	4058546346249

## M18 FSAG125XB | M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL, CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL **M18 FUEL**

- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Kiseb méretű hajtóműház és alacsonyabb szögű akkumulátor nyílás - jobb egyensúly és ergonómia a korábbi modellezh képest
- Az anti-vibrációs pótfogantyú csökkenti a vibrációt és növeli a munkavégzés kényelmét
- Beépített FIXTEC™ rendszer a szerszámm nélküli tárcsacseréhez
- Karcslú fogantyú
- Levehető porvédő a porbejuttatás megakadályozására
- 125 mm kulcs nélküli védőburkolat
- Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységnyűt. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FSAG125XB-0X	M18 FSAG125XB-502X
Üregjárati fordulatszám (ford/perc)	8500	8500
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)
Fék	Igen	Igen
Visszarugás elleni védelem	Igen	Igen
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffér	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffér
Cikkszám	4933478429	4933478430
EAN kód	4058546346201	4058546346218

## M18 FSAG125X | M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL **M18 FUEL**

- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz
- Kiseb méretű hajtóműház és alacsonyabb szögű akkumulátor nyílás - jobb egyensúly és ergonómia a korábbi modellezh képest
- Az anti-vibrációs pótfogantyú csökkenti a vibrációt és növeli a munkavégzés kényelmét
- Beépített FIXTEC™ rendszer a szerszámm nélküli tárcsacseréhez
- Karcslú fogantyú
- Levehető porvédő a porbejuttatás megakadályozására
- 125 mm kulcs nélküli védőburkolat
- Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységnyűt. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FSAG125X-0X
Üregjárati fordulatszám (ford/perc)	8500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Fék	Nem
Visszarugás elleni védelem	Igen
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffér
Cikkszám	4933478428
EAN kód	4058546346195

## M18 FSAGV125XPDB | M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL, FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL **M18 FUEL**


- Maximális vezérlés minden alkalmazáshoz - 5 fokozatú sebességszabályozó, ideális rozsdamentes acélal és alumíniummal végzett munkához, valamint rozsdás és festékelvtávolításhoz
- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2,5 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Az anti-vibrációs pótfogantyú csökkenti a vibrációt és növeli a munkavégzés kényelmét
- Beépített FIXTEC™ rendszer a szerszámm nélküli tárcsacseréhez
- Karcslú fogantyú
- Levehető porvédő a porbejuttatás megakadályozására
- 125 mm kulcs nélküli védőburkolat
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységnyűt. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FSAGV125XPDB-0X
Üregjárati fordulatszám (ford/perc)	3500 - 8500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Fék	Igen
Visszarugás elleni védelem	Igen
Kapcsoló típusa	Hosszu alsó kapcsoló
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffér
Cikkszám	4933478437
EAN kód	4058546346287

## M18 FSAGV125XB | M18 FUEL™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL, FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL **M18 FUEL**

- Maximális vezérlés minden alkalmazáshoz - 5 fokozatú sebességszabályozó, ideális rozsdamentes acélal és alumíniummal végzett munkához, valamint rozsdás és festékelvtávolításhoz
- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállítás kevesebb, mint 2,5 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Az anti-vibrációs pótfogantyú csökkenti a vibrációt és növeli a munkavégzés kényelmét
- Beépített FIXTEC™ rendszer a szerszámm nélküli tárcsacseréhez
- Karcslú fogantyú
- Levehető porvédő a porbejuttatás megakadályozására
- 125 mm kulcs nélküli védőburkolat
- Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységnyűt. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FSAGV125XB-0X
Üregjárati fordulatszám (ford/perc)	3500 - 8500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Max. vágási mélység (mm)	33
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Fék	Igen
Visszarugás elleni védelem	Igen
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffér
Cikkszám	4933478436
EAN kód	4058546346270

## M18 FSAGF125XPDB | M18 FUEL™ 125 MM LAPOSFEJŰ SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL **M18 FUEL**

- A lapos hajtóműfej kialakítás lehetővé teszi a munkavégzést szűk sarkokban 42°-ig
- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezéséért (leállítás kevesebb, mint 2,5 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Az anti-vibrációs pótfogantyú csökkenti a vibrációt és növeli a munkavégzés kényelmét
- FIXTEC™ any a szerzszám nélküli tárcsaceréhez
- Karcsú fogantyú
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- 125 mm kulcs nélküli védőburkolat
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységességét. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FSAGF125XPDB-0X
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	8500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,6 (M18 B5)
Fék	Igen
Visszarugás elleni védelem	Igen
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478439
EAN kód	4058546346300

## M18 FSAGF125XB | M18 FUEL™ 125 MM LAPOSFEJŰ SAROKCSISZOLÓ FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL **M18 FUEL**

- A lapos hajtóműfej kialakítás lehetővé teszi a munkavégzést szűk sarkokban 42°-ig
- Vezetékes teljesítményt nyújt, hasonlóan az 1200 wattos sarokcsiszolóhoz
- RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezéséért (leállítás kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért
- Az anti-vibrációs pótfogantyú csökkenti a vibrációt és növeli a munkavégzés kényelmét
- FIXTEC™ any a szerzszám nélküli tárcsaceréhez
- Karcsú fogantyú
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- 125 mm kulcs nélküli védőburkolat
- Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységességét. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FSAGF125XB-0X
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	8500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,6 (M18 B5)
Fék	Igen
Visszarugás elleni védelem	Igen
Kapcsoló típusa	Csúsztható kapcsoló
FIXTEC™	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478438
EAN kód	4058546346294

## HD18 AG-125 | M18™ 125 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL **M18**

- Nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépen és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
- A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló ergonómiáért
- Nem reteszeltető kapcsoló
- Szerszám nélküli állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Több pozícióba állítható fogantyú
- Egyedi cellagyűjtelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésjelzőző kímumutató az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,2 (M18 B4)	2,2 (M18 B4)
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szerelő anyja	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem	Nem
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy taszka nélküli szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933441502	4933441507
EAN kód	4002395002177	4002395002184

## HD18 AG-115 | M18™ 115 MM SAROKCSISZOLÓ HOSSZÚ ALSÓ KAPCSOLÓVAL **M18**

- Nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximális erőt biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépen és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
- A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló ergonómiáért
- Nem reteszeltető kapcsoló
- Szerszám nélküli állítható és kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Több pozícióba állítható fogantyú
- Egyedi cellagyűjtelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésjelzőző kímumutató az akkumulátor töltöttségi szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	9000	9000
Tárcsa átmérő (mm)	115	115
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,4 (M18 B4)	2,4 (M18 B4)
Fék	Nem	Nem
Kapcsoló típusa	Hosszú alsó kapcsoló	Hosszú alsó kapcsoló
FIXTEC™ szerelő anyja	Nem	Nem
Feszültség alatti biztonsági relé	Nem	Nem
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy taszka nélküli szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933411210	4933441300
EAN kód	4002395235681	4002395001415

## M18 FAP | M18 FUEL™ POLÍROZÓ **M18 FUEL**

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- A világon az első vezeték nélküli polírozó 8 fokozat beállítással – változtatható sebességgel 360 - 2200 ford/perc
- A kiemelkedő üzemidő egy teljes gépkocsis polírozását teszi lehetővé egyetlen feltöltéssel
- Állandó sebességű elektronika lágy indítással
- Maximális polírozó tartozék átmérője 180 mm
- Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
- Gumiborítású fogaskerékhez a nagyobb foku kényelem érdekében, különösen függőlegesen tartott szerzszám esetében
- Lock-on funkció a hosszabb ideig tartó kényelmes polírozás érdekében
- 3 állású markolat
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól
- akkumulátor csere után
- \*közepes-jó festékfelületen, enyhe karcol esetében



	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	360 - 2200	360 - 2200
Tárcsa átmérő (mm)	180	180
Tengelymenet	M 14	M 14
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,2 (M18 B5)	2,2 (M18 B5)
Változtatható sebesség	Igen	Igen
Feszültség alatti biztonsági relé	Igen	Igen
Lágyindítás funkció	Igen	Igen
Szállítási terjedelem	Talp polírozó géphez, porvédő, dömtöltő fogantyú, AVS oldalsó fogantyú	polírozó szivacs - fehér, polírozó szivacs - narancssárga, báránygyapjú polírozó korong, AVS oldalsó fogantyú, porvédő, dömtöltő fogantyú
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy taszka nélküli szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451549	4933451550
EAN kód	4002395144518	4002395144525

## M18 FBS85 | M18 FUEL™ KOMPAKT SZALAGFÜRÉSZ **M18 FUEL**

- 20% -kal gyorsabb vágás az előző modellhez képest
- Nagy vágási kapacitás: akár 85 mm anyagátmérő
- Változtatható fordulatszám-váltó a sebesség gyors és egyszerű beállításához
- A szalagfűrész burkolat védi a felhasználót a sérülésektől azáltal, hogy megakadályozza a fűrészlapoz való hozzáférést - szerzszám nélküli befogás és másodpercek alatt történő elvitálítás
- Szerszám nélküli szalag befogás a gyors és könnyű szalag cseréért
- A speciálisan kialakított kapcsoló megakadályozza a készülék véletlen indítását
- Szerszám nélküli állítható saru
- Masszív fém kampó a gyors és könnyű tárolásért
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Szalagfűrész burkolattal és 12/14 TPI fűrészlappal szállítva
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységességét. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



## M18 CBS125 | M18 FUEL™ SZALAGFÜRÉSZ MÉLY VÁGÁSHOZ **M18 FUEL**

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor az akár 10x hosszabb élettartamért és az akár 2x hosszabb működési időért összehasonlítva más akkumulátoros gépekkel
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Nagy vágási kapacitás: akár 125 x125 mm anyagátmérő
- 5 fokozatú változtatható szalagsebesség 0-116 m/perc
- Szerszám nélküli szalag befogás a gyors és könnyű szalag cseréért
- Masszív fém kampó a gyors és könnyű tárolásért
- \*Karcsú, teljesen fémotthonos kialakítás és LED fény a munkaterület megvilágításához a vágási vonal legjobb láthatóságáért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



## M18 FMCS66 | M18 FUEL™ FÉMVÁGÓ KÖRFÜRÉSZ (MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG 66 MM) **M18 FUEL**

- Az első 18 V-os vezeték nélküli fémvágó körfűrész 66 mm-es vágási mélységgel és 1800 W vezeték nélküli teljesítménnyel
- A vezetékes eszköznél gyorsabb vágási sebesség
- Követlenül a MILWAUKEE™ vezetősinhez való csatlakozáshoz tervezett csuszosáru (külön megvásárolható). Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minimális beállítási időt követően egyenes és pontos vágásokat hajtson végre
- A teljesítményáramok jelei, ha az eszközt túlterheltek
- Az elektromos fém 1 másodperc alatt leállítja a fűrészlapot
- Nagy fémforgács-gyűjtő összegyűjti a vágás során keletkezett hulladékokat és megfelelő átláthatóságot biztosít
- A szárazvágás technológia gyors, tiszta és sorjamentes fémvágást tesz lehetővé
- Kétfészekes kapcsoló megakadályozza a véletlen beindítást
- Szerszámmentes vágási mélység állítás és besüllyesztés a gyors és hatékony beszuró forgácsoláshoz
- Gyorskiválasztó forgácstartály – gyors tárcsacseré és tartályürítés
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységességét. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.



	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Üresjáratú fordulatszám (m/perc)	0 - 116	0 - 116
Vágási kapacitás (mm)	125 x 125	125 x 125
Hossz (mm)	1139,83	1139,83
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	7,3 (M18 B5)	7,3 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy taszka nélküli szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447150	4933448195
EAN kód	4002395006038	4002395262779

	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-121C
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	4000	4000
Fűrészlap átmérő (mm)	203	203
Befogótaske mérete (mm)	15,87	15,87
Max. vágási mélység (mm)	66	66
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	7,5 (M18 HB12)	7,5 (M18 HB12)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Szerszámkoffer	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933472110	4933472111
EAN kód	405854635060	4058546325077

**KÖRFÜRÉSZLAP (FÉMHEZ) 203/15,87/42 > 2,5 MM-ES ACÉL VÁGÁSAHOZ**

Cikkszám **48404515**

## M18 FMCS | M18 FUEL™ FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ (MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG 57 MM)

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikat kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Hídeg vágások – csökkenteni a szikrázást a munkaterület biztonságának növeléséért
- Szerszám nélküli mélységállítás, gyors és könnyű vágási mélység állítást tesz lehetővé 0 mm-től - 57 mm-ig
- Kompakt és könnyű konstrukció a legkényelmesebb használatért
- Beépített akasztókampó a használatok közötti könnyű tárolásért
- Gépen tartott imbuzkulcs a könnyű hozzáférésért és a kulcs elvesztésének megakadályozásáért
- Egyedi cellagyűjelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
- 150 mm-es 34 fogazatú fémvágó tárcsával szállítva



	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	3900	3900
Fűrészlap átmérő (mm)	150	150
Befogóülke mérete (mm)	20	20
Max. vágási mélység (mm)	57	57
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,8 (M18 B5)	2,8 (M18 B5)
Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5	2 x M18 B5
Cikkszám	4933459192	4933459193
EAN kód	4002395289271	4002395289288

**150 X 20 MM 34 FOGAS FÉMVÁGÓ FÜRÉSZLAP 1,6 MM VÁGÁSMÉLYSÉGGEL**

Cikkszám	4932479554
----------	------------

## M18 FDG | M18 FUEL™ EGYENES CSISZOLÓ

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor a vezetékes gépek teljesítményével, akár 20 percig tartó csiszolás 5,0 Ah akkumulátorral és akár 10%-kal hosszabb élettartammal
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikat kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Univerzális szerszám befogás, kompatibilis az összes 6 és 8 mm-es tartozékkal
- Karcsú fogantyú
- Levehető porvédő a porbejutas megakadályozására, meghosszabbítja a motor élettartamát
- Gumí burkolat a könnyű kezelhetőségért
- Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	27.000	27.000
Befogónyílás mérete (mm)	6 / 8	6 / 8
Csiszoló tartozékok átmérője (mm)	50	50
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,1 (M18 B5)	2,1 (M18 B5)
Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5	2 x M18 B5
Cikkszám	4933459190	4933459107
EAN kód	4002395289257	4002395287017

## M18 FMDP | M18 FUEL™ MÁGNESTALPAS FÚRÓÁLLVÁNY

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor vezetékes fúrási teljesítményt biztosít, és ez a fúróállvány adja a legelősebb tartóerőt 1/4" acélon, illetve egy akkumulátorral 40 x 18 mm-es furat készíthető
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikat kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- AUTOSTOP™ elegendés érzékelés: érzékeli a túlzott elfordulást és automatikusan kikapcsolja a fűrőgép energiaellátását a legjobb felhasználási védelemért
- A 8890 N tartóerővel rendelkező, segédenergia nélküli állandó mágnes megakadályozza az esetleges mágnes kikapcsolódást
- Kétszempeses hajtómű a megfelelő fúrási fordulatszámért (400 és 690 ford/perc) – magfűrők és csigafűrők használatához
- Maximális fúrási kapacitás: 38 mm magfűrők használatához és 13 mm egyenes száru csigafűrők esetén
- Kulcsnélküli 19 mm-es Weldon adapter a gyors és könnyű tartozékcseréhez
- Mágnessel rögzített kényanyagtartály, a függőleges fúrásához
- 146 mm löketű tartozékok használatához
- Szerszám nélküli levehető fogantyú a jobb- vagy baloldali használatához



	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	400 / 690	400 / 690
Marás maximális szélessége (mm)	38	38
Marás maximális mélysége (mm)	50	50
Max. fúrási átmérő magfűrővel (mm)	13	13
Mágneses tartóerő a fúrás pontjánál (N)	8890	8890
Lökethossz (mm)	146	146
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	13,0 (M18 B5)	13,0 (M18 B5)
Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5	2 x M18 B5
Cikkszám	4933451636	4933451012
EAN kód	4002395142330	4002395138650

## M18 BMS12 | M18™ LEMEZVÁGÓ OLLÓ

- Pontos egyenes vágás, max. 1,2 mm-es vágási mélységgel
- 360°-ban szerszám nélküli elfordítható fej 12 rögzíthető állással a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egyedi cellagyűjelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli az akkumulátor tartósságát
- Egyenes kialakítás a könnyű vágásért
- Változtatható sebesség
- Övcspesz
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikat kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 BMS12-0
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	1,2
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	2,0
Minimum vágási sugár (mm)	180
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,3 (M18 B2)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933447925
EAN kód	4002395006731

## M18 BMS20 | M18™ LEMEZVÁGÓ OLLÓ

- Pontos egyenes vágás, max. 2,0 mm-es vágási mélységgel
- 360°-ban szerszám nélküli elfordítható fej 12 rögzíthető állással a nehezen hozzáférhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egyedi cellagyűjelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli az akkumulátor tartósságát
- Egyenes kialakítás a könnyű vágásért
- Változtatható sebesség
- Övcspesz
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikat kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



## M18 FTR8 | M18 FUEL™ ÉLMARÓ 6 ÉS 8 MM-ES BEFOGÓPATRONKOKKAL

- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor max. 31 000 fordulat/percet biztosít az erőteljes, sima maráshoz
- Változtatható sebességszabályozás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a sebességet 10 000 és 31 000 fordulat/perc között állítsák be, kiváltva a legmegfelelőbb vezérlést az adott alkalmazás számára
- Egész napos működési idő egy akkumulátor töltéssel M18™ 5,0 Ah akkumulátorral (akár 115 m-ig)
- Innovatív magasságállító rendszer, amely magába foglal 0,4 mm-es mikrobeállítást
- Az aktív fék gyorsan leállítja az élmarót
- Állítható talp 3 ütőközcsovarral
- Kettős LED fény a munkaterület megvilágításához
- DEK 26 kompatibilitás
- 2 x porvédővel, 148 mm-es alaplappal, amely 31,75 mm-es vezetőküvelékekkel használható, 6 mm-es és 8 mm-es befogópatronokkal és 2 x párhuzamos vezetéssel
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységülését. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika paratant teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.



	M18 FTR8-0X
Befogónyílás mérete (mm)	8
Bemérésűlési tartomány (mm)	50
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	31.000
Fordulatszám szabályozás	6
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,1 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933479073
EAN kód	4058546368678

**FELSŐMARÓ KÉSZLET 12 RÉSZES**

Cikkszám	4932451668
----------	------------

## M18 FMT | M18 FUEL™ MULTI-TOOL

- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor a 2,1" (bal / jobb) agresszív oszcillációs szöggel és a 10.000 - 20.000 ford/perc értékkel az iparág legnagyobb vágási sebességére képes
- Számos energiagényes alkalmazási módhoz megfelelő, például keményfák és szeges fák vágására
- 10-fokozatú állító gomb automatikus betöltési funkcióval, amellyel az alkalmazási módhoz tudja beállítani a sebességet
- FIXTEC™ szerszám nélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel szállítva
- Beépített, 180 fokban LED világítás a maximális láthatósághoz gyenge megvilágítású helyeken
- Tartozékok: 1 db univerzális OPEN-LOK oszcillációs, multifunkciós szerszámhoz való fa fűrészlap, 1 db multifunkciós szerszámhoz való polirozó párna, 1 db 60 db-os szemcsés csiszolópapír, 1 db 80 db-os szemcsés csiszolópapír, 2 db 120 db-os szemcsés csiszolópapír, és 1 db 240 db-os szemcsés csiszolópapír
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységülését. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika paratant teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Oscilláló mozgás balra/jobbra (°)	2,1	2,1
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	10.000 - 20.000	10.000 - 20.000
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,9 (M18 B5)	1,9 (M18 B5)
Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5	2 x M18 B5
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5, 18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478491	4933478492
EAN kód	4058546346843	4058546346850

**5 DARABOS FÜRÉSZLAP KÉSZLET FÁHOZ**

Cikkszám	48906114
----------	----------

## M18 BMT | M18™ MULTI-TOOL

- Akár 50%-kal gyorsabb, sokoldalú akkumulátoros megoldás vágási és felületkezelési alkalmazásokhoz a vezetékes gépek erejével
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- 12 fokozatú változtatható sebesség (12.000 - 18.000 ford/perc) és 3.4"-os jobbra/balra történő oszcillációs mozgás, lehetővé teszi a gyors befejezést a profil alkalmazásoknak akár a fémben, fában vagy műanyagban
- FIXTEC™ szerszám nélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel szállítva
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikat kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedülálló mélységűkötő, hogy elérje a túlzott vágást az anyagban
- Egyedi porészívó szett, a munkaterület megvilágításához
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik







	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Oscilláló mozgás balra/jobbra (°)	1,7	1,7
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	12.000 - 18.000	12.000 - 18.000
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,7 (M18 B2)	1,7 (M18 B2)
Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933446203	4933446210
EAN kód	4002395004928	4002395004911

**5 DARABOS FÜRÉSZLAP KÉSZLET FÁHOZ ÉS FÉMHEZ**

Cikkszám	48906115
----------	----------



# VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ GÉRVÁGÓT

MEGHOSSZABÍTHATÓ GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNYOK			
<p><b>MSL 1000</b></p>  <p>Meghosszabbítható 2 m-ig</p>	<p><b>MSL 2000</b></p>  <p>Meghosszabbítható 2,5 m-ig</p>	<p><b>MSUV 280</b></p>  <p>Meghosszabbítható 2,8 m-ig</p>	<p><b>MSL 3000</b></p>  <p>Meghosszabbítható 3 m-ig</p>



**BELTÉRI MUNKAVÉGZÉSHEZ**

Szegélyléc, konyhai szerelvények, nyílászárók vágásához

**HORDOZHATÓSÁG**

**M18** 14,8 kg\*



**M18 SMS216-0**

Tárcsa átmérő 216 mm

**M18 FUEL** 12,7 kg\*



**M18 FMS190-0**

Tárcsa átmérő 190 mm

\* Súly M18 B5 akkumulátorral



**KÜLTÉRI MUNKAVÉGZÉSHEZ**

Tetőfedés, kerítés, burkolat

**KAPACITÁS**

**M18 FUEL**



**M18 FMS254-0**

Tárcsa átmérő 254 mm / 150 mm a csúszótáplánl

**M18 FUEL** RED LITHIUM™ HIGH OUTPUT™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



**M18 FMS305-121**

Tárcsa átmérő 305 mm / 173 mm a csúszótáplánl



Szkennelje be a kódot és tekintse meg egyéni védőfelszereléseinket



Szkennelje be a kódot és tekintse meg a kompatibilis körfűrészlapokat gérvágóhoz

**REDLITHIUM™**

## M18 FMS305 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM GÉRVÁGÓ

- Teljesítményének köszönhetően ugyanolyan vágási sebességet nyújt, mint egy egyenáramú 305 mm-es vezetőképes gérvágó - egy 12,0 Ah-s akkumulátor töltésével akár 500 db 73 mm-es fenyődeszka vágására képes
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal
- Nagy csúszólappal maximális támasztást ad a vágandó anyagoknak
- Mélységbeállítás
- A ONE-KEY™ eszközökvetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomon követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szinten rendelkezik távoli szerelészár funkcióval
- Beépített hordozofogantyú lehetővé teszi a könnyű szállítást a munkaterületen és azon kívül
- Acél reteszeltető alaplap előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a pontos ismétlődő vágásokat
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	3600	3600
Fűrészlap átmérő (mm)	305	305
Fűrészlap tartomány bal (°)	48	48
Fűrészlap tartomány jobb (°)	48	48
Gérvágás kapacitása balra (°)	55	55
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	60	60
Max. vágási kapacitás (bal) 45° gerben/ferden (bal) 45° (mm)	235 x 65	235 x 65
Max. vágási kapacitás (jobb) 45° gerben/ferden (jobb) 45° (mm)	235 x 40	235 x 40
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 90° (mm)	235 x 97	235 x 97
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 45° (mm)	343 x 65	343 x 65
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm)	343 x 97	343 x 97
Max. vágási mélység gerben 90° / ferdén 90° (mm)	173 x 28	173 x 28
Beöglőitűske mérete (mm)	30	30
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	22,5 (M18 HB12)	22,5 (M18 HB12)
Akkumulátor nélkül	1 x M18 HB1 2	1 x M18 HB1 2
szállítva, Töltő nélkül	akkumulátor, M12- szállítva, Koffer	18 FC Töltő, Koffer
szállítva, Koffer	szállítva, Koffer	szállítva, Koffer
szállítva, táskával	szállítva, táskával	szállítva, táskával
Cikkszám	4933471205	4933471122
EAN kód	4058546288334	4058546287504

A készlet tartalma

## M18 FMS254 | M18 FUEL™ 254 MM GÉRVÁGÓ

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 2x hosszabb motorelettartam és akár 25%-kal több erő
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Gyors és pontos vágás a 254 mm-es tárcsának köszönhetően
- Útközvető ellátott, gyors kioldású dupla ferdévágás állítás lehetővé teszi a ferdévágás szögének egyszerű beállítását balra és jobbra
- Nagy csúszólappal maximális támasztást ad a vágandó anyagoknak
- Mélységbeállítás
- Akár 307 vágás 38x89 mm-es puha fába 9,0 Ah akkumulátorral lehetővé teszi az egész napos munkavégzést további akkumulátor töltés nélkül



	M18 FMS254-0
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	4000
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Fűrészlap tartomány bal (°)	48
Fűrészlap tartomány jobb (°)	48
Gérvágás kapacitása balra (°)	50
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	60
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	205,23 x 51,3
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 90° (mm)	205,23 x 91,2
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 45° (mm)	289,3 x 51,3
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm)	289,3 x 91,2
Beöglőitűske mérete (mm)	30
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	20,0 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával
Cikkszám	4933451729
EAN kód	4002395279418

A készlet tartalma

## M18 SMS216 | M18™ 216 MM GÉRVÁGÓ

- Háznélküli motor, 2700 percenkénti fordulatszámot szolgáltat a gyors vágáshoz
- REDLINK™ túlterhelésvédelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Tartós és pontos - kettős függőleges acél sínek két egyenes csapószéggel a zavartalan vágásokért
- Vezetősín rögzítő - a fűrészfej hátsó állásban történő automatikus rögzítése
- Állítható lézer - a vágásvonal gyors és pontos megjelöléséhez
- Acél reteszeltető alaplap előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a pontos ismétlődő vágásokat
- Rögzítő kar/gumirögzítő fogantyú
- Gérvágást kioldó rendszer - a gyors és zökkenőmentes vágási irány váltásért
- Beépített LED a munkaterület megvilágításáért
- Reteszeltető zár - gyors és könnyű fűrészlap cseré
- Heavy Duty öntött alaplap és rás
- 48°/2° ferdévágás állítási tartomány




	M18 SMS216-0
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	2700
Fűrészlap átmérő (mm)	216
Fűrészlap tartomány bal (°)	48
Fűrészlap tartomány jobb (°)	-2
Gérvágás kapacitása balra (°)	50
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	50
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	190 x 48
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 90° (mm)	190 x 60
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 45° (mm)	270 x 48
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm)	270 x 60
Beöglőitűske mérete (mm)	30
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	14,8 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával
Cikkszám	4933471057
EAN kód	4058546286859

A készlet tartalma

## M18 FMS190 | M18 FUEL™ 190 MM GÉRVÁGÓ

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 2x hosszabb motor élettartam és akár 25%-kal nagyobb teljesítmény
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- REDLITHIUM™ akkumulátor
- A 190 mm-es fűrészlap pontos vágási kapacitást biztosít
- Gyors és pontos ferdévágás beállítás
- Nagy csúszó határoló elemek maximális támasztást adnak az anyagnak vágás közben
- Akár 299 számú vágás 38 mm x 89 mm puhafában egyetlen 5,0 Ah akkuval egész napi használatot tesz lehetővé az akku feltöltése nélkül
- Könnyű és hordozható csak 12,7 kg súllyal
- Beépített hord fogantyú
- Acél reteszeltető alaplap előre beállított vágásszöggel lehetővé teszi a pontos ismétlődő vágásokat
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FMS190-0
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	5000
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Fűrészlap tartomány bal (°)	48
Fűrészlap tartomány jobb (°)	48
Gérvágás kapacitása balra (°)	48
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	48
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 45° (mm)	152,7 x 39,3
Max. vágási kapacitás 45° gerben / ferdén 90° (mm)	152,7 x 55,4
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 45° (mm)	215,5 x 39,3
Max. vágási kapacitás 90° gerben / ferdén 90° (mm)	215,5 x 55,4
Max. vágási mélység 0° gerben / ferdén 0° (mm)	90,9 x 21,8
Max. vágási mélység balra 45° gerben / ferdén 0° (mm)	90,9 x 20,3
Max. vágási mélység jobbra 45° gerben / ferdén 0° (mm)	90,9 x 17,8
Beöglőitűske mérete (mm)	30
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	12,7 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táskával
Cikkszám	4933459619
EAN kód	4058546027919

A készlet tartalma

### M18 FTS210 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ ASZTALI KÖRFŰRÉS Z

- Az ONE-KEY™ M18 FUEL™ asztali körfűrész teljesítményének köszönhetően ugyanolyan adagolási sebességgel képes vágni, mint egy azonos kategóriájú vezetékű fűrész, 12,0 Ah-s akkumulátorral 190 méter 19 mm-es OSB lapot képes átvágni egy akkumulátor töltéssel
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szinre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal
- Az oldalsó ütköző lehetővé teszi az ütköző pontos és könnyű beállítását a fűrész elejéről, ezzel 622 mm-es vágási kapacitást biztosítva
- A 210 mm-es fűrészlap lehetővé teszi a 63 mm-es vágási mélységet 90 fokban
- A ONE-KEY™ eszközökvetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyom követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámmár funkcióval.
- A gyorsan cserélhető és beállítható védőburkolat és hasító ék lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy azokat a fűrészlap védőlemezeinek eltávolítása nélkül cserélje
- Az integrált fogantyú könnyű szállítást biztosít mind a munkaterületen, mind azon kívül
- A gép felületén tartozékok helyezhetőek el
- Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porszívóhoz



### M18 FUEL

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	6300	6300
Fűrészlap átmérő (mm)	210	210
Ferdesség tartomány (°)	47	47
Párhuzamvezető és fűrészlárcsa közötti távolság (mm)	622	622
Max. vágási mélység (mm)	63.5	63.5
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	22.3 (M18 HB12)	22.3 (M18 HB12)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy taska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy taska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464722	4933464225
EAN kód	4058546226671	4058546221706

### TSS 1000 | ÁLLVÁNY ASZTALI KÖRFŰRÉS ZHEZ

- Könnyű, csupán 6,6 kg súlyú, könnyen szállítható
- 82 kg-ig terhelhető
- Gyorsan kioldható konzolok
- Egy pontos láb állítás az egyenetlen talajon történő korrigálásért
- Kényelmes munkamagasság 559 mm
- M18 FTS210 FUEL™ ONE-KEY™ asztali körfűrészszel használható



	TSS 1000
Magasság (mm)	559
Terhelhetőség (kg)	82
Súly (kg)	6.6
Szállítva	Koffer vagy taska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464227
EAN kód	4058546221720

### M18 FCS66 | M18 FUEL™ KÖRFŰRÉS Z FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 66 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL M18 FUEL


- Az M18 FUEL™ körfűrész páratlan teljesítményt nyújt és a 12,0 Ah-s akkumulátorral akár 750 darab 90 mm x 45 mm-es fenyődarabot képes átvágni egy akkumulátor töltéssel
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szinre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal
- A 190 mm-es fűrészlap 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott OSB lapot is elvág
- Praktikus, fém akasztó
- Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porszívóhoz
- Magnézium alaplap
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- 56° ferdevágás tartomány
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FCS66-0
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	5800
Max. vágási mélység 90° (mm)	66
Max. vágási mélység 45° (mm)	48
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Befogótüske mérete (mm)	30
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy taska nélkül szállítva
Cikkszám	4933464725
EAN kód	4058546226701

### M18 FCSG66 | M18 FUEL™ 66 MM KÖRFŰRÉS Z FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ, VEZETŐSÍNNEL KOMPATIBILIS M18 FUEL

- Az M18 FUEL™ körfűrész páratlan teljesítményt nyújt és a 12,0 Ah-s akkumulátorral akár 750 darab 90 mm x 45 mm-es fenyődarabot képes átvágni egy akkumulátor töltéssel
- A 190 mm-es fűrészlap 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott OSB lapot is elvág
- A MILWAUKEE® vezetőszínnel kompatibilis magnézium csúszósáru (külön megvásárolható). Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minimális beállítási időt követően egyenes és pontos vágásokat hajtszon végre lemezeken
- Praktikus, fém akasztó
- Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porszívóhoz
- 56°-os ferdevágás tartomány
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szinre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FCSG66-0	M18 FCSG66-121C
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	5800	5800
Max. vágási mélység 90° (mm)	66	66
Max. vágási mélység 45° (mm)	48	48
Fűrészlap átmérő (mm)	190	190
Befogótüske mérete (mm)	30	30
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5.6 (M18 HB12)	5.6 (M18 HB12)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy taska nélkül szállítva	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933472163	4933471195
EAN kód	4058546325596	4058546288235

# VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ KÖRFŰRÉS ZT



**LEMEZEK VÁGÁSÁHOZ**

### M12 FUEL



#### M12 CCS44-602X

Tárcsa átmérő 140 mm

### M18



#### HD18 CS-402B

Tárcsa átmérő 165 mm

### M18 SZÉNKEFE NÉLKŰLI



#### M18 BLCS66-502X

Tárcsa átmérő 190 mm

### M18 FUEL



#### M18 CCS55-502X

Tárcsa átmérő 165 mm

### M18 FUEL



#### M18 FCS66-0

Tárcsa átmérő 190 mm

### M18 FUEL



#### M18 FCSG66-121C


Tárcsa átmérő 190 mm

PÁRHUZAMVEZETŐ KOMPATIBILIS



**DESZKA VÁGÁSÁHOZ**

### M18 FUEL



#### M18 FCSRH66-0

Tárcsa átmérő 190 mm



Szkenelje be a kódot és tekintse meg egyéni védőfelszereléseinket



Szkenelje be a kódot és tekintse meg a kompatibilis körfűrészlapokat

**REDLITHIUM™**

### M18 FCSRH66 | M18 FUEL™ KÖRFŰRÉS Z FÁHOZ HÁTSÓ FOGANTYÚVAL

- Teljesítményének köszönhetően ugyanolyan vágási sebességet nyújt, mint egy egyenértékű vezetékű körfűrész - egy 12,0 ah-s akkumulátor töltésével akár 570 db 90 mm x 45 mm-es fenyődeszka vágására képes
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységét és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal
- A vágóvonalon kitűnő láthatóságot biztosítja a kényelmes hátsó fogantyú
- A 190 mm-es fűrészlap 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott OSB lapot is elvág
- Praktikus, fém akasztó
- Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® poreszivóhoz
- Magnézium alaplap
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- 50° ferdevágás tartomány
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



### M18 FUEL

M18 FCSRH66-0	
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	5800
Max. vágási mélység 90° (mm)	66
Max. vágási mélység 45° (mm)	48
Max. vágási mélység 50° (mm)	45
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Befogóújske mérete (mm)	30
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5,2 (M18 HB12)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffler vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933471444
EAN kód	4058546290726

### M18 CCS55 | M18 FUEL™ KÖRFŰRÉS Z FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 55 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális teljesítményvezérlés az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikat kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Egyedi cellagyűjtő rendszer
- 50° ferdevágás tartomány
- Magnézium felső és alsó védőburkolat, osztályában legkiválóbb útésállóság
- Magnézium alaplap
- A beépített porvezető tisztán tartja a vágás vonalát
- Praktikus akasztó, a gép biztonságos tárolásáért
- Beépített töltésszintjelző és LED fény
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	5000	5000
Max. vágási mélység 90° (mm)	55	55
Max. vágási mélység 45° (mm)	41	41
Fűrészlap átmérő (mm)	165	165
Befogóújske mérete (mm)	15,87	15,87
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3,2 (M18 B5)	3,2 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933451429	4933451376
EAN kód	4002395162680	4002395160549

### M18 BLCS66 | M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI KÖRFŰRÉS Z FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 66 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

- M18™ szénkefe nélküli körfűrész 190 mm-es fűrészlappal 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár 3 egymásra rakott 19 mm-es OSB lapot is elvág
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikat kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Praktikus, fém akasztó
- Vákuum adapter segítségével közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® poreszivóhoz
- Préselt alumínium alaplap a maximális tartósság érdekében
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- 50° ferdevágás tartomány 46 mm vágási mélységgel
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	5000	5000
Max. vágási mélység 90° (mm)	66	66
Max. vágási mélység 45° (mm)	48	48
Fűrészlap átmérő (mm)	190	190
Befogóújske mérete (mm)	30	30
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4,0 (M18 B5)	4,0 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464589	4933464590
EAN kód	4058546225346	4058546225353

### HD18 CS | M18™ KÖRFŰRÉS Z FÁHOZ ÉS MŰANYAGHOZ 55 MM-ES VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

- 3500 ford/perces üresjárati fordulatszámú motor könnyedén vágja a faszekeretű anyagokat
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Nagy, 50°-os ferdeszög állítási lehetőség
- Felső magnézium védőkorong, mely az osztályában a legnagyobb ütés elleni védelmet biztosítja
- Kiváló rákötés a vágási vonalra
- Az elektronikus motorféknek köszönhetően a fűrészlap pillanatokon belül megáll
- Egyedi cellagyűjtő rendszer optimalizálja a működési időt
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttség szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikat kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
- 24 fogú fűrészlappal, párhuzamvezetővel, porrelvezetővel és imbuzkuloval szállítva



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	3500	3500
Max. vágási mélység 90° (mm)	55	55
Max. vágási mélység 45° (mm)	39	39
Fűrészlap átmérő (mm)	165	165
Befogóújske mérete (mm)	15,87	15,87
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3,8 (M18 B4)	3,8 (M18 B4)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffler vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933419134	4933441400
EAN kód	4002395238248	4002395001613

### M18 ONEFSZ | M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS Z

- M18 FSZ - ONE-KEY™ technológiával
- Bluetooth™ csatlakozás a ONE-KEY™ alkalmazás segítségével
- Gépbéállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül a gépek On igényéhez való beállításához
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyomkövetés hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szinten rendelkezik távoli megszármunkáival.
- Beállítható lágyindítás pontosabban vágásindításokat tesz lehetővé különféle anyagokkal, ezzel minimalizálva a fűrészlap rezgését, és elősegítve a lisztább és gyorsabb vágásokat
- A vágás optimalizálás meghosszabbítja a fűrészlap élettartamát, és sokféle anyag esetében könnyebb vágást biztosít
- Automatikus fék megállítja a fűrészlapot, miután átvágta azt, hogy megelőzze a környező anyagok véletlen megvágását
- Akár három személyre szabott beállítást is elmenthet a szerszámok memóriájába, hogy gyorsan és könnyen ki tudja választani a leggyakrabban használt konfigurációkat
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Max. vágási mélység puhafába (mm)	300	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	20	20
Max. vágási mélység alumíniumba (mm)	25	25
Max. vágási mélység szinesfémbe (mm)	25	25
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)	150	150
Üresjárati lökatszám (löket/perc)	0-3000	0-3000
Lökethossz (mm)	32	32
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3,8 (M18 B5)	3,8 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478296	4933478294
EAN kód	4058546344733	4058546344719

### M18 FSZ | M18 FUEL™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS Z

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 5x hosszabb élettartam és akár 30%-kal gyorsabb vágás
- Szabadalmaztatott hajlámú vezeték terheléskapcsoló - meghosszabbítja a hajtómű és a motor élettartamát
- A kopásálló karral működtetett FIXTEC™ fűrészlap befogóval gyorsan és könnyen kicserelehető a fűrészlap
- Fémmel megerősített akkumulátor csatlakozás hosszabb élettartamot biztosít
- Beépített LED fény megvilágítja a munkafelületet vágás közben
- Állítható alaplap az optimális használatához
- Beépített akkumulátor töltöttség szint jelző
- Tartós fém akasztókampó a munkaterület kezeléséhez és annak biztonságához
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egyenértékűt. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika paratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Max. vágási mélység puhafába (mm)	300	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	20	20
Max. vágási mélység alumíniumba (mm)	25	25
Max. vágási mélység szinesfémbe (mm)	25	25
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)	150	150
Üresjárati lökatszám (löket/perc)	0-3000	0-3000
Lökethossz (mm)	32	32
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3,8 (M18 B5)	3,8 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478293	4933478291
EAN kód	4058546344702	4058546344689

### M18 FSX | M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS Z

- Az M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ teljesítményének köszönhetően ugyanolyan vágási sebességet nyújt, mint egy egyenértékű vezetékű szablyafűrész - egy 12,0 ah-s akkumulátorral 150 db 290 mm x 45 mm-es fenyődarabot képes átvágni
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységét és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal
- Az ortobáns működésnek köszönhetően a fűrész eltávolítja a részelt a törmelékanyagot és ez által gyorsabban vágja a faanyagot
- 3000 löket/perc és 32 mm-es lökethossz gyors és könnyű vágást biztosít számos anyag esetében
- Változtatható fordulatszám beállítás 1500 löket/perc-től 3000 löket/perc-ig, hogy lehetővé tegye a megfelelő sebesség beállítását a vágandó anyag számára
- FIXTEC™ fűrészlap leszorító és könnyű kulcs nélküli fűrészlap csere
- Praktikus, fém akasztó
- Állítható alaplap az optimális használatához
- Beépített LED-világítás a munkaterület megvilágításához
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Max. vágási mélység puhafába (mm)	300	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	20	20
Max. vágási mélység alumíniumba (mm)	25	25
Max. vágási mélység szinesfémbe (mm)	25	25
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)	150	150
Üresjárati lökatszám (löket/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Lökethossz (mm)	32	32
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5,5 (M18 HB12)	5,5 (M18 HB12)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	1 x M18 HB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464724	4933464464
EAN kód	4058546226695	4058546224295

### M18 BSX | M18™ SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS Z

- Nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximum erőt biztosít miközben maximalizálja a teljesítmény-tömeg arányt
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlapcsereért
- Kiegyensúlyozó mechanizmus a vibráció 15,2 m/s² szintjének csökkentéséért fa gerendákban
- 28,6 mm lökethossz és 3000 percenkénti lökatszám a rendkívül gyors vágásokért
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttség szintjét
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikat kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Max. vágási mélység puhafába (mm)	300	300
Max. vágási mélység acélba (mm)	20	20
Max. vágási mélység alumíniumba (mm)	25	25
Max. vágási mélység szinesfémbe (mm)	25	25
Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)	150	150
Üresjárati lökatszám (löket/perc)	3000	3000
Lökethossz (mm)	28,6	28,6
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4,0 (M18 B4)	4,0 (M18 B4)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffler vagy táska nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933447275	4933447285
EAN kód	4002395006113	4002395006120

### M18 FHZ | M18 FUEL™ HACKZALL™

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- 22 mm lőket hossz és 3000 percenkénti löketszám a jól kontrollálható vágásért
- Az állítható nyél lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy optimalizálja a vágási pozíciót
- A beépített LED lámpa javítja a láthatóságot rossz fényviszonyok között
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és hatékony fűrészlapcseréért
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



### M18 FUEL™

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Üresjárati löketszám (löket/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Lökethossz (mm)	22	22
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,6 (M18 B5)	2,6 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933459887	4933459885
EAN kód	4058546030599	4058546030575

**HACKZALL™ 10 DARABOS FÜRESZLAP KÉSZLET; 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418**

### C18 HZ | M18™ HACKZALL™

- Nagy teljesítményű kompakt egykezes HACKZALL™ csupán 375 mm hosszú, ideális a szűk helyeken végzett vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kettős kiegyensúlyozás a hajtóművet csökkenti a vibrációt és növeli a szerszám élettartamát
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- 20 mm lőket hossz és 3000 percenkénti löketszám a jól kontrollálható vágásért
- Egyedi cellafügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágítására
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



### M18™

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Üresjárati löketszám (löket/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Lökethossz (mm)	20	20
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,5 (M18 B4)	2,5 (M18 B4)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy taszka nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámotáska
Cikkszám	4933416785	4933441340
EAN kód	4002395237982	4002395001491

### M18 FBJS | M18 FUEL™ SZÜRŐFÜRÉSZ

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor – gyors vágás, hosszabb élettartam és akár 32 m 19 mm-es OSB lapban (5.0 Ah akkumulátorral)
- A REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- 5 fokozatú ingaeltolós a megnevelő vágási teljesítményért
- A két kézzel működtethető kapcsoló lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy bármilyen helyzetben bekapcsolja a szerszámot
- A 6 sebesség-beállítás és az automatikus vezérlési üzemszerű és vágás sima és pontos megkezdése érdekében lehetővé teszi a szerszám lassú beindítását és a teljes fordulatszám elérését amikor a szerszám terhelést érzel
- A 3500 ütép/perc sebesség sima vágást, alacsony vibrációval történő működést biztosít
- Porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat
- Beépített LED világítás a munkaterület megvilágítása érdekében
- A lehető alaplapnak köszönhetően elkerülhetőek a karcolások puha anyag vágása esetén



### M18 FUEL™

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Üresjárati löketszám (löket/perc)	800 - 3500	800 - 3500
Max. vágási kapacitás fában (mm)	100	100
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10	10
Ferdeszög tartomány (°)	45	45
Lökethossz (mm)	25	25
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,8 (M18 B5)	2,8 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464799	4933464800
EAN kód	4058546227449	4058546227456

**SZÜRŐFÜRÉSZLAP SZETT 35 RESZES**

Cikkszám: 4932479088

### M18 FJS | M18 FUEL™ SZÜRŐFÜRÉSZ

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor – gyors vágás, hosszabb élettartam és akár 32 m 19 mm-es OSB lapban (5.0 Ah akkumulátorral)
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- Kulcsnélküli 0 - 45°-os szögben állítható alaplap
- 5 fokozatú ingaeltolós a megnevelő vágási teljesítményért
- Porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- A levehető alaplapnak köszönhetően elkerülhetőek a karcolások puha anyag vágása esetén
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



### M18 FUEL™

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Üresjárati löketszám (löket/perc)	0 - 3500	0 - 3500
Max. vágási kapacitás fában (mm)	135	135
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10	10
Ferdeszög tartomány (°)	45	45
Lökethossz (mm)	25	25
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,9 (M18 B5)	2,9 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464726	4933464727
EAN kód	4058546226718	4058546226725

### M18 BJS | M18™ SZÜRŐFÜRÉSZ

- Nagy teljesítményű motor 2800 percenkénti fordulatot biztosít a gyors vágásokhoz
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Szabadalmaztatott FIXTEC™ befogás a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréért
- Kulcsnélküli 0 - 45°-os szögben állítható alaplap
- 5 fokozatú ingaeltolós a megnevelő vágási teljesítményért
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- Porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat
- A levehető alaplapnak köszönhetően elkerülhetőek a karcolások puha anyag vágása esetén
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



### M18™

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Üresjárati löketszám (löket/perc)	0 - 2800	0 - 2800
Max. vágási kapacitás fában (mm)	135	135
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	10	10
Lökethossz (mm)	25	25
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,5 (M18 B4)	2,5 (M18 B4)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy taszka nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451391	4933451389
EAN kód	4002395157990	4002395157976

### M18 BP | M18™ GYALU

- Nagy teljesítményű 4 pólusú motor 14000 percenkénti fordulatszámot biztosít
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Gyorsabb anyageltávolítás két dupla élű karbidpengével 82 mm gyalulási szélességen
- A 0 és 2 mm között állítható gyalulási mélység 20 közbenső pozícióval lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy pontosan beállítsa egy lépésben az eltávolítandó anyagmennyiséget
- Akár 10,7 mm falcsofali mélység
- Bal- vagy jobboldali forgásciklopus lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy gyalulástól távol tartsa a forgácsot az arcától
- A hosszabbított élülő gyalualap lehetővé teszi a szerszám pontos és gyors felhelyezését a munkadarabra
- A talpon elhelyezett kitámasztó megvédi a munkadarabot a véletlen károsodástól
- Egyedi cellafügyelő rendszer optimalizálja a működési időt



### M18™

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	14,000	14,000
Vágószélesség (mm)	82	82
Max. vágási mélység (mm)	2	2
Falc mélység (mm)	10,7	10,7
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,7 (M18 B4)	2,7 (M18 B4)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy taszka nélkül szállítva	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933451113	4933451114
EAN kód	4002395137374	4002395137381

### M18 BOS125 | M18™ 125 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP

- Nagy teljesítményű motor - 14000-24000 percenkénti löketszám a gyorsabb anyag eltávolítása érdekében
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- A változtatható sebességkapcsoló 6 sebesség fokozattal lehetővé teszi a megfelelő sebesség beállítását különböző típusú anyagokra
- A belső szűrővel ellátott porszívó doboz tartja és kezeli a port
- Univerzális tépőzáras csiszolótalp lehetővé teszi a csiszolólap egyszerű cseréjét
- Könnyűsúlyú - 1,6 kg
- Vákuum adapterrel közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE™ porszívóhoz
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



### M18™

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Üresjárati fordulatszám (ford/perc)	12,000	12,000
Oscillációs szám (rezgés/perc)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Oscillációs átmérő (mm)	2,4	2,4
Csiszolótalp mérete (mm)	125	125
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,6 (M18 B5)	1,6 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy taszka nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámotáska
Cikkszám	4933464228	4933464229
EAN kód	4058546221737	4058546221744

### M18 BHG | M18™ HŐLÉGFÚVÓ

- Nagy teljesítményű fűtőkerecs lehetővé teszi hogy a gép elérje a 470 °C-ot
- Üzemi hőmérséklet elérése hat másodperc alatt lehetővé teszi a felhasználó számára az alkalmazás gyors befejezését
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Egyedi cellafügyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Praktikus, fém akasztó
- 2 fűvókával szállítva
- Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



### M18™

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Hőmérséklet tartomány (°C)	470	470
Levegő mennyisége (l/perc)	170	170
Megengedett környezeti hőmérséklet (°)	-18 - +52	-18 - +52
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,4 (M18 B5)	1,4 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy taszka nélkül szállítva	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933459771	4933459772
EAN kód	4058546029432	4058546029449

# VÁLASSZA KI A FELADATNAK MEGFELELŐ SZEGBELÖVŐT/TŰZŐGÉPET

## SZERKEZETÉPÍTŐ SZEGBELÖVŐ

Tetőelemek, padlógerendák, lécezett válaszfalak, teraszburkolat fektetés



### M18 FUEL



**M18 FFN-502C**

Tároló dőlése 30° - 34°

### M18 FUEL



**M18 FFN-21-0C**

Tároló dőlése 20° - 22°

## FINISLŐ SZEGBELÖVŐK

Szegélylécek, díslécek, padlóburkolás, fedélzeti loriátok, ajtóburkolat, ablakburkolat, szekrénykészítés



### M18 FUEL



**M18 FN18GS-202X**

Tároló dőlése EGYENES

### M18 FUEL



**M18 FN16GA-202X**

Tároló dőlése 20°

### M18 FUEL



**M18 FN15GA-0X**

Tároló dőlése 34°

## TŰZŐGÉPEK

Textil, műanyag zuhatkésztés, dekoratív elemek, párkányok és tetődobozok



### M18 FUEL



**M18 FNCS18GS-202X**

Tároló dőlése EGYENES

### M12



**M12 BST-202X**

Tároló dőlése EGYENES



Szkennelje be a kódot és tekintse meg egyéni védőfelszereléseinket



Szkennelje be a kódot és tekintse meg a kínálatunkban megtalálható szkegetek és tűzőkapcsokat

**REDLITHIUM™**

## M18 FFN21 | M18 FUEL™ 21° SZERKEZETÉPÍTŐ SZEGBELÖVŐ

- Kimagasló, következetes szegbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szegek kilövése közötti feltöltési időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatfűtés a sebesség érdekében
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szeg feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belöve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szeg a tárban
- Egy feltöltéssel akár 700 szegget képes belőni REDLITHIUM™ 5.0 Ah akkumulátor használatával
- Szabvány szegek kilövésére alkalmas melyek illeszkednek 20 vagy 22 fokos szegtárolóhoz
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szegbelövés érdekében
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységnyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.



M18 FUEL	
M18 FFN21-0C	
Tároló dőlése (°)	20 - 22
Szegtároló (mm)	2,8 - 3,7
Szög típusa (mm)	50 - 90
Szegtár kapacitása	51
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5,0 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478993
EAN kód	4058546362751

## M18 FFN | M18 FUEL™ SZERKEZETÉPÍTŐ SZEGBELÖVŐ

- Kimagasló, következetes szegbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szegek kilövése közötti feltöltési időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatfűtés a sebesség érdekében
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szeg feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belöve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szeg a tárban
- Egy feltöltéssel akár 700 szegget képes belőni REDLITHIUM™ 5.0 Ah akkumulátor használatával
- Szabvány szegek kilövésére alkalmas melyek illeszkednek 30 vagy 34 fokos szegtárolóhoz
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szegbelövés érdekében
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységnyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.



M18 FUEL	
M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Tároló dőlése (°)	30 - 34
Szegtároló (mm)	2,8 - 3,3
Szög típusa (mm)	50 - 90
Szegtár kapacitása	51
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5,1 (M18 B5)
Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Szerszámkoffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933471406
EAN kód	4058546290344

## M18 FNFS | M18 FUEL™ 34° SZERKEZETÉPÍTŐ SZEGBELÖVŐ

- Kimagasló szegbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szegek kilövése közötti feltöltési időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- Egyszerű beütési mód az egyes szegek precíziós elhelyezéséhez
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szeg feje minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belöve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szeg a tárban
- Egy feltöltéssel akár 700 szegget képes belőni REDLITHIUM™ 5.0 Ah akkumulátor használatával
- Szabvány szegek kilövésére alkalmas melyek illeszkednek 30 vagy 34 fokos szegtárolóhoz
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szegbelövés érdekében
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységnyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M18™ akkumulátorokkal működik



M18 FUEL	
M18 FNFS-02C	
Tároló dőlése (°)	30 - 34
Szegtároló (mm)	2,8 - 3,3
Szög típusa (mm)	50 - 90
Szegtár kapacitása	51
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5,1 (M18 B5)
A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933478302
EAN kód	4058546344795

## M18 FNCS18GS | M18 FUEL™ TŰZŐGÉP

- Kimagasló teljesítmény, amely lehetővé teszi a soros tűzést egy előre meghatározott mélységig kemény fában
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes kapcsok közötti feltöltési időt
- Alacsony karbantartási igény - nincs gázpatron, nem kell tisztítani
- A készülék biztosítja a tűzés tökéletes illesztését minden ütés után
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több kapocs a tárban
- Profionális szerszám keskeny koronával, 9,5 mm-től 38 mm-ig terjedő kapcsokhoz
- Egy feltöltéssel akár 1200 kapcsot képes belőni REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátor használatával
- LED munkafény világítja meg a munkaterületet a kapocs pontosabb elhelyezése érdekében
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egységnyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE™ M18™ akkumulátorokkal működik



M18 FUEL	
M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Tár kapacitása	108
Kapocs hosszúság (mm)	9,5 - 38
Kapocs szélesség (mm)	6,35
Lövési frekvencia (óra)	900
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,8 (M18 B2)
Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B2 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471942
EAN kód	4058546298418

## M18 FN18GS | M18 FUEL™ 18 GS FINISÉLŐ SZÖGBELŐVŐ

- Kimagasló, következetes szegbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szegek kilövése közötti feltöltési időt
- Alacsony karbantartási igény – nincs gáziprat, nem kell tisztítani
- Biztosítja az anyagok rögzítését kisebb lyukak segítségével
- Szerszámon tárolható különböző kialakítású orr-részek biztosítja az alkalmazások legpontosabb végrehajtását
- A kisméretű érintkezőfelület lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy éles szögben is végezhesse a szegelést
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélysegállítás, hogy a szeg feje minden esetben a munkadarab sájká alá legyen belőve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szeg a tárbán
- Egy feltöltéssel akár 1200 szeget képes belőni REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátor használatával
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szegbelövés érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



## M18 FUEL

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Tároló dőlése (°)	0	0
Szegátmérő (mm)	1,2	1,2
Szög típusa (mm)	16 / 54	16 / 54
Szegtár kapacitása	110	110
Lövési frekvencia (óra)	900	900
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3,1 (M18 B2)	3,1 (M18 B2)
Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B2	akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933471409	4933471407
EAN kód	4058546290375	4058546290351

A készlet tartalma

Cikkszám

EAN kód

## M18 FN16GA | M18 FUEL™ 16 GA SZERKEZETÉPÍTŐ SZEGBELŐVŐ

- Kimagasló, következetes szegbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szegek kilövése közötti feltöltési időt
- Alacsony karbantartási igény – nincs gáziprat, nem kell tisztítani
- Biztosítja az anyagok rögzítését kisebb lyukak segítségével
- Szerszámon tárolható különböző kialakítású orr-részek biztosítja az alkalmazások legpontosabb végrehajtását
- A kisméretű érintkezőfelület lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy éles szögben is végezhesse a szegelést
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélysegállítás, hogy a szeg feje minden esetben a munkadarab sájká alá legyen belőve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szeg a tárbán
- Egy feltöltéssel akár 1200 szeget képes belőni REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátor használatával
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szegbelövés érdekében
- Három MILWAUKEE™ innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen



## M18 FUEL

	M18 FN16GA-0X	M18 FN16GA-202X
Tároló dőlése (°)	20	20
Szegátmérő (mm)	1,6	1,6
Szög típusa (mm)	32 - 64	32 - 64
Szegtár kapacitása	110	110
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3,3 (M18 B2)	3,3 (M18 B2)
Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B2	akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478094	4933478092
EAN kód	4058546340278	4058546340254

A készlet tartalma

Cikkszám

EAN kód

## M18 FN15GA | M18 FUEL™ 15 GA SZERKEZETÉPÍTŐ SZEGBELŐVŐ

- Kimagasló, következetes szegbelövő teljesítmény keményfák esetében
- „Ready to Fire Nail” technológia, amely kiküszöböli az egyes szegek kilövése közötti feltöltési időt
- Alacsony karbantartási igény – nincs gáziprat, nem kell tisztítani
- Biztosítja az anyagok rögzítését kisebb lyukak segítségével
- Szerszámon tárolható különböző kialakítású orr-részek biztosítja az alkalmazások legpontosabb végrehajtását
- A kisméretű érintkezőfelület lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy éles szögben is végezhesse a szegelést
- Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélysegállítás, hogy a szeg feje minden esetben a munkadarab sájká alá legyen belőve
- A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését, ha nincs már több szeg a tárbán
- Egy feltöltéssel akár 1200 szeget képes belőni REDLITHIUM™ 2.0 Ah akkumulátor használatával
- Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
- LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szegbelövés érdekében
- Három MILWAUKEE™ innováció jellemzi – a POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK PLUS™ intelligencia hardver és szoftver – melyek páratlan teljesítményt, működési időt és tartósságot biztosítanak a munkaterületen



## M18 FUEL

	M18 FN15GA-0X
Tároló dőlése (°)	34
Szegátmérő (mm)	1,8
Szög típusa (mm)	32 - 64
Szegtár kapacitása	110
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3,3 (M18 B2)
Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Heavy Duty koffer	2 x M18 B2
Cikkszám	4933478091
EAN kód	4058546340247

A készlet tartalma

Cikkszám

EAN kód

## M18 FAC | M18 FUEL™ LÉGKOMPRESSZOR

- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor maximális légnyomást biztosít 9,31 bar és 48 l / m 2,8 bar nyomáson, amely biztosítja a hagyományos finiselő szegbelövők és tűzgépek munkájának megfelelő teljesítményt
- Csupán 68 dB (A), kategóriájában az egyik legcsendesebb vezetékek nélküli kompresszor, amely kényelmesebb munkakörülményeket biztosít
- A 14 kg súlyú és két hordozófogantyúval felszerelt kompresszor könnyen szállítható a munkaterületre
- Kiváló termelékenység: 1600 db, 18G sülyesztett fejú szeg az M18™ 12,0 Ah-s akkumulátorral
- Az egyfordulótú szabályozó lehetővé teszi a nyomás gyors és egyszerű beállítását a kívánt szintre
- A gyorscsatlakozó lehetővé teszi a felhasználó számára a tömlő gyors csatlakoztatását és leválasztását a nagyobb termelékenység érdekében
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezetékek nélküli technológia egységységét. A MILWAUKEE™ POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



## M18 FUEL

	M18 FAC-0
Levegő áramlás (l/perc)	48
Max. nyomás (Bar/PSI)	9,31/135
Tartály kapacitása (l)	7,6
Hangnyomászint (Lpa)(dB(A))	68
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	15,7 (M18 H12)
Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva	akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933472166
EAN kód	4058546325626

A készlet tartalma

Cikkszám

EAN kód

## M18 FBPV | M18 FUEL™ HÁTI PORSZÍVÓ

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális túlfűtélvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lerülésbiztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- L. poroszitály Standard MAK-fogó 1 mg/m<sup>3</sup>
- A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskéket 99,97%-t akár 0,3 mikronig
- A DEK 26 kompatibilitás lehetővé teszi, hogy a porszívó könnyen csatlakoztatható legyen a szerszámhoz
- Alacsony zajszint csak 76 db (működési hangszin)
- A "cyclonic" kialakítás hosszabb szűrő élettartamot eredményez
- Beépített akasztókar létrákhoz és állványokhoz
- A levehető vállheveder a porszívót hagyományos modellé alakítja át
- 1db padlószerszámmal, 1 db réstisztítóval, 1db teleszkópos tolódóval, 1 db rugalmas tömlővel és 1 db porszívó adapterrel szállítva



## M18 FUEL

	M18 FBPV-0
Kapacitás (l)	3,8
Tömlő átmérő (mm)	38
Max. vákuum (mbar)	189
Levegő mennyisége (l/perc)	1557,43
Szűrő típusa	HEPA
Szűrőerő (mm)	1905 v H20
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	8,7 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933464483
EAN kód	4058546224288

Kapacitás (l)

Tömlő átmérő (mm)

Max. vákuum (mbar)

Levegő mennyisége (l/perc)

Szűrő típusa

Szűrőerő (mm)

Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)

A készlet tartalma

Cikkszám

EAN kód

## M18 FPOVCL | M18 FUEL™ PACKOUT™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ

- Az M18 FUEL™ PACKOUT™ nedves/száraz porszívó teljesen kompatibilis a MILWAUKEE™ PACKOUT™ moduláris tárolórendszerrel
- A POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor nagy teljesítményével könnyedén feltakarítja az általános nedves és száraz munkahelyi hulladékokat
- A PACKOUT™ kompatibilitás egyedülálló mobilitást kölcsönöz ennek a vezetékek nélküli nedves/száraz porszívónak, amellyel megtervezhető a szerszámok munkahelyére és onnan vissza való szállításával töltött idő.
- Az egymásra helyezett PACKOUT™ tárolókkal vagy azok nélküli való használhatósága teszi ezt a nedves/száraz takarítási megoldást a leginkább hordozhatóvá és sokoldalúvá
- Ez a rendkívül hatékony HEPA szűrő összegyűjti a légköri részecskéket 99,97%-t (egészen a 0,3 mikron méretig)
- A HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah-s akkumulátor magas módban akár 30 perc, alacsony módban pedig több mint 50 perc üzemidőt biztosít
- A belső tartozék- és tömlőtárolóval az összes tartozékot a szerszámmal együtt hordozhatja zsebtáská elkerülve a felszerelés elvesztését
- A DEK 26 szerszámgép csatlakozóval hatékony eltávolíthatja a port a szerszámgépekről
- 1,6 méterig kihúzható tömlő a jobb kezelhetőség és sokoldalúbb felhasználás érdekében



## M18 FUEL

	M18 FPOVCL-0
Kapacitás (száraz) (l)	9,5
Kapacitás (folyékony) (l)	7,0
Tömlő átmérő (mm)	41
Tömlő hossza (m)	1,5
Max. vákuum (mbar)	117
Levegő mennyisége (l/perc)	1416
Szűrő típusa	HEPA
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5,9 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933478187
EAN kód	4058546341206

Kapacitás (száraz) (l)

Kapacitás (folyékony) (l)

Tömlő átmérő (mm)

Tömlő hossza (m)

Max. vákuum (mbar)

Levegő mennyisége (l/perc)

Szűrő típusa

Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)

A készlet tartalma

Cikkszám

EAN kód

## M18 VC2 | M18™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ

- Erőteljes 18 voltos motor, 1300 l/perc/80 bar maximális légáramlattal, kiváló szívóteljesítményt biztosít mind a nedves, mind a száraz tisztításhoz
- A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskéket 99,97%-t akár 0,03 mikronig
- Akár 30 percet üzemidő M18™ 9,0 Ah akkumulátorral
- A belső tartozék és tömlő tároló lehetővé teszi, hogy az összes eszközzel együtt szállítsa a szerszámot, elkerülve a kiegészítők elvesztését
- A DEK 26 kompatibilitás lehetővé teszi, hogy a porszívó könnyen csatlakoztatható legyen a szerszámhoz
- Egymásra helyezhető szerszámdoboz kialakítás a hordozhatóság és a könnyebb tárolás érdekében
- Beépített fűjő a törmelék munkaterületeiről való eltávolításához
- A vízhatlan kapcsoló megakadályozza a kapcsoló károsodását a szerszám élettartama során
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



## M18

	M18 VC2-0
Kapacitás (száraz) (l)	9,79
Kapacitás (folyékony) (l)	7,5
Tömlő átmérő (mm)	41
Tömlő hossza (m)	0,47
Max. vákuum (mbar)	80
Levegő mennyisége (l/perc)	1300
Szűrő típusa	Nedves/Száraz
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5,3 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933464029
EAN kód	4058546219741

Kapacitás (száraz) (l)

Kapacitás (folyékony) (l)

Tömlő átmérő (mm)

Tömlő hossza (m)

Max. vákuum (mbar)

Levegő mennyisége (l/perc)

Szűrő típusa

Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)

A készlet tartalma

Cikkszám

EAN kód

## M18 FCVL | M18 FUEL™ KOMPAKT PORSZÍVÓ

- Nagy teljesítményű POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor kettős, ciklonális törmelék szűréseléssel a nagyobb törmelék darabokhoz
- Sokkal hatékonyabb takarítás a lakóhelyiségek és üzemek padlójához szánt kiegészítő áramellátási eszköznek köszönhetően
- Ez a rendkívül hatékony HEPA szűrő összegyűjti a légköri részecskéket 99,97%-t (egészen a 0,3 mikron méretig)
- Eltávolítható, 0,95 literes tartály a be- vagy kikapcsoltsz szerszámról történő törmelék eltávolításához
- Az M18 5,0 Ah-s akkumulátor akár 17 percet üzemidőt is biztosít
- Gyorsan cserélhető tartozékok függőlegesen használva a talajon, derékájékon vagy a fej felett
- Belső tartozékartó a rugalmas tömlőnek, réselőszerszámnak, kézi szerszámoknak és kefének
- 1,2 méterig kihúzható tömlő a jobb kezelhetőség és sokoldalúbb felhasználás érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



## M18 FUEL

	M18 FCVL-0
Kapacitás (száraz) (l)	0,95
Tömlő átmérő (mm)	40
Tömlő hossza (m)	0,5 - 1,2
Max. vákuum (mbar)	184
Levegő mennyisége (l/perc)	764
Szűrő típusa	Száraz HEPA
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4,9 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélküli szállítva, Töltő nélküli szállítva, Koffer vagy táskával szállítva
Cikkszám	4933478185
EAN kód	4058546341183

Kapacitás (száraz) (l)

Tömlő átmérő (mm)

Tömlő hossza (m)

Max. vákuum (mbar)

Levegő mennyisége (l/perc)

Szűrő típusa

Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)

A készlet tartalma

Cikkszám

EAN kód

## M18 CV | M18™ KÉZI PORSZÍVÓ

- Kiváló szívóerő fához, fémhez és kisebb törmelékhez
- A HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskék 99,97%-t akár 0,3 mikronig
- Reteszeltető kapcsoló
- Különböző tartozékok kisebb vagy nagyobb területek tisztításához
- Biztonságosan zárható zár, hogy a törmelék ne szóródjon szét
- Áttetsző ablak a forgácsgyűjtő tartályon
- Akár 23 percig tartó folyamatos munkavégzés 5.0 Ah akkumulátorral
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



M18 CV-0	
Kapacitás (szilárd) (l)	2,5
Tömítési átmérő (mm)	32
Tömítési hossza (m)	1,2
Max. vákuum (mbar)	84,8
Levegő mennyisége (l/perc)	1019,33
Szűrő típusa	Száraz
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,9 (M18 B4)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459204
EAN kód	4002395289998

**M18**

## M18 JSR DAB+ | M18™ RÁDIÓ DAB+

- Nagy teljesítményű audiorendszer – digitális processzorral ellátott DAB+/FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jeltisztságot biztosítja
- DAB+ rendszer a legjobb hangminőséget és olyan kiegészítő információkat ad, mint dal címe, énekes / együttes, show, pontos idő...
- Kétfős hangszóró passzív sugárázókkal – hangos, tiszta hangot biztosít mély és pontos basszussal
- Testre szabható equalizer a javított hangminőségért illetve 10 előprogramozott állomás
- A fém hangszórócsövek és készülék végekre helyezett ütéselnyelő elemek – védenek lejtéseket, és munkahelyi víz és törmelék ellen
- Beépített fogantyúk – lehetővé teszik a könnyű szállítást és tárolást
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy váltóáramú hálózatról táplálható, M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah akkumulátorral akár 12 óra működési idő
- A mobil készülékeket időjárás viszonyosságai ellen tömített készülékamra védi
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett USB bemenettel
- 2 x AAA elemmel, kimeneti kábellel szállítva. A MILWAUKEE® akkumulátorokat külön kell megvásárolni



M18 JSR DAB+ -0	
Hangolási tartomány AM (kHz)	87,5 - 108
Hangolási tartomány FM (MHz)	174 928 - 239 200
Hangolási tartomány DAB+ (MHz)	174 928 - 239 200
Méret (mm)	402 x 197 x 197
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5,7 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451251
EAN kód	4002395167760

**M18**

## M18 BBL | M18™ LEVEGŐFÚVÓ

- Kompakt géptest - törmelék és egyéb szennyeződések tisztítása szűk helyeken
- A teljesítmény szabályozása - 3 fokozatú fordulatszám szabályozással
- Sokoldalú tartozékok - fúvóka (228,6 mm), univerzális pumpa
- Levehető fúvóka könnyű, kényelmes tárolás
- Reteszeltető kapcsoló
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



M18 BBL-0	
Levegő mennyisége (m <sup>3</sup> /perc)	0 - 2,9
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	0 - 42,8
Ventilátor fordulatszám (ford/perc)	0 - 18,700
Hossz fúvóka nélkül (mm)	375
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1,9 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933446216
EAN kód	4002395004942

**M18**

## M18 JSR | M18™ RÁDIÓ

- Nagy teljesítményű audiorendszer – digitális processzorral ellátott AM / FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jeltisztságot biztosítja
- Dupla hangszóró passzív sugárázókkal – hangos, tiszta hangot ad mély, pontos basszussal
- Testre szabható equalizer a javított hangminőségért illetve 10 előprogramozott állomás
- A fém hangszórócsövek és készülék végekre helyezett ütéselnyelő elemek – védenek lejtéseket, és munkahelyi víz és törmelék ellen
- Beépített fogantyúk – lehetővé teszik a könnyű szállítást és tárolást
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy váltóáramú hálózatról táplálható, M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah akkumulátorral akár 12 óra működési idő
- A mobil készülékeket időjárás viszonyosságai ellen tömített készülékamra védi
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett USB bemenettel



M18 JSR-0	
Hangolási tartomány AM (kHz)	522 - 1629
Hangolási tartomány FM (MHz)	87,5 - 108
Méret (mm)	402 x 197 x 197
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5,6 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451250
EAN kód	4002395167753

**M18**

## M18 AF | M18™ VENTILÁTOR

- Váltó-/egyenáramú kivitel, ami lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy M18™ REDLITHIUM™ áramforrásról működtesse vagy váltóáramról, amikor rendelkezésre áll
- Három sebesség beállítás az optimalizált levegőáramért, akár 1290 méter/óránál
- Hatékony levegő cirkuláció keringeti a levegőt 3,6 x 4 méteres szobán belül
- Az állítható fej lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy különféle magasságokban, illetve pozíciókban 120°-os tartományban használja a ventilátort
- Három óra működési idő: 3-as sebességen és M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah akkumulátorral
- Kompakt konstrukció beépített hordozó fogantyúval a hordozhatóság maximalizálása érdekében
- Gumí lábak biztosítják a stabilitást és nem okoznak felületi karcolásokat
- Rögzítési pontok biztosítják a falra szerelés lehetőségét a használat számára, ha szükséges
- AC adapterrel szállítva



M18 AF-0	
1-es légáram sebesség (m <sup>3</sup> /óra)	760
2-es légáram sebesség (m <sup>3</sup> /óra)	1000
3-as légáram sebesség (m <sup>3</sup> /óra)	1290
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3,4 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933451022
EAN kód	4002395136971

**M18**

## M18 RC | M18™ RÁDIÓ/TÖLTŐ BLUETOOTH® KAPCSOLATTAL

- Beépített töltő lehetővé teszi a gyors, praktikus töltését az M18™ akkumulátoroknak vagy elektronikai eszközöknek USB porton keresztül
- Digitális Bluetooth® vevő: zene lejátszása akár 30 m-re az okostelefontól, számítógéptől vagy táblagéptől
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
- Exkluzív AM/FM hangoló digitális tunerrel a legjobb vételi pontosságot és tiszta jeleket biztosít
- Prémium minőségű hangszóró és 40 W erősítő gazdag, kiváló hangzással
- Az időjárás viszonyosságai ellen védett tároló megvédi az MP3 lejátszót és az egyéb audio eszközöket
- Megerősített ráccsal és fém fogantyúkkal a munkaterületen előforduló sérülések ellen
- Equalizer és 10 állomás beállítás
- AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett USB bemenettel
- 2 x AAA elemmel, kimeneti kábellel szállítva. A MILWAUKEE® akkumulátorokat külön kell megvásárolni



M18 RC-0	
Méret (mm)	300 x 307 x 370
Hangszóró teljesítmény (W)	40
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	8,4 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933446639
EAN kód	4002395005420

**M18**

## M18 PRCDAB+ | M18™ PACKOUT™ RÁDIÓ/TÖLTŐ

- Prémium 360°-os surround hangszórók 40 W-os erősítővel gazdag és teljes hangzást produkálnak nagy helyiségekben és kültéren egyaránt
- A DAB + és az AM / FM tuner a digitális processzorral a legnagyobb vételi pontosságot, a jel tisztaságát és teljes információkat nyújt, például: dal, előadó és pontos idő
- Digitális Bluetooth® vevő: zene lejátszása akár 30 m-re az okostelefontól, számítógéptől vagy táblagéptől
- Kompatibilis a MILWAUKEE® PACKOUT™ moduláris tárolórendszer elemeivel
- Beépített töltő lehetővé teszi a gyors, praktikus töltését az M18™ akkumulátoroknak vagy elektronikai eszközöknek USB porton keresztül
- IP57 akkumulátoros üzemmódban - por és fröccsenő víz elleni védelem
- MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról működtethető
- Egész napos működési idő M18™ 5.0 Ah akkumulátorral




M18 PRCDAB+ -0	
Hangolási tartomány AM (kHz)	522 - 1620
Hangolási tartomány FM (MHz)	87,5 - 108
Hangolási tartomány DAB+ (MHz)	174 - 240
Méret (mm)	558,8 x 411,5 x 172
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	10,9 (M18 B5)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933472112
EAN kód	4058546325084

**M18**

## M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® HANGSZÓRÓ

- Hordozható hangszóró fejlett Bluetooth® technológiával
- Bluetooth® vezeték nélküli hatótávolság akár 30 m távolságra
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes MILWAUKEE® M12™ és M18™ akkumulátorral működik
- IP54 víznek és pomak ellenálló
- Erőteljes, tiszta hangzás
- 2.1A USB töltő, telefon, tablet és média lejátszó töltésére
- Kiváló minőségű mélysugárázó



M12-18 JSSP-0	
Méret (mm)	360 x 165 x 165
Hangszóró teljesítmény (W)	40
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2,5 (M12 B2)
A készlet tartalma	Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva
Cikkszám	4933459275
EAN kód	4058546002411

**M12 M18**

### M18 ONEPP2A2

M18 FUEL

#### M18 FUEL™ ONE-KEY™ ERŐCSOMAG

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ ütvefúró-csavarozó
- M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" Hex ütvecsavarozó



ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 ONEPP2A2-502X

A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464529
EAN kód	4058546224745

### M18 ONEPP2B2

M18 FUEL

#### M18 FUEL™ ONE-KEY™ ERŐCSOMAG

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ ütvefúró-csavarozó
- M18 ONEIW12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ütvecsavarozó biztosítógyűrűvel



ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 ONEPP2B2-502X

A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464595
EAN kód	4058546225407

### M18 FPP6K2

M18 FUEL

#### M18™ FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ütvefúró-csavarozó
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex ütvecsavarozó
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™ szabványfűrész
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 mm sarokcsiszoló csúsztható kapcsolóval
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm körfűrész fához és műanyaghoz 55 mm-es vágási mélységgel



M18 FPP6K2-502B

A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933479422
EAN kód	4058546372163

### M18 FPP6L2

M18 FUEL

#### M18™ FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ütvefúró-csavarozó
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ 1/2" kompakt ütvecsavarozó biztosítógyűrűvel
- M18CCS55 - M18 FUEL™ körfűrész fához és műanyaghoz 55 mm-es vágási mélységgel
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™ szabványfűrész
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 mm sarokcsiszoló csúsztható kapcsolóval
- M18 TLED - M18™ LED lámpa



M18 FPP6L2-502B

A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933479423
EAN kód	4058546372170

### M18 FPP2A2

M18 FUEL

#### M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ütvefúró-csavarozó
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex ütvecsavarozó



M18 FPP2A2-502X

A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464268
EAN kód	405854622130

### M18 FPP2T2

M18 FUEL

#### M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ütvefúró-csavarozó
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ 1/2" kompakt ütvecsavarozó biztosítógyűrűvel



M18 FPP2T2-502X

A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933478767
EAN kód	4058546360498

### M18 BLPP2A2

M18

#### M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

- M18 BLPD2 - M18™ szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó
- M18 BLID2 - M18™ szénkefe nélküli 1/4" Hex ütvecsavarozó



M18 BLPP2A2-502X

A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464522
EAN kód	4058546224677

### M18 BLPP2B2

M18

#### M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

- M18 BLDD2 - M18™ szénkefe nélküli fúrócsavarozó
- M18 BLID2 - M18™ szénkefe nélküli 1/4" Hex ütvecsavarozó



M18 BLPP2B2-502X

A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Heavy Duty koffer
Cikkszám	4933464594
EAN kód	4058546225391

### M18 FPP4F2

M18 FUEL

#### M18 FUEL™ ERŐCSOMAG

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ütvefúró-csavarozó
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex ütvecsavarozó
- M18 FBJS - M18 FUEL™ szűrőfűrész
- M18 BMT - M18™ multi-tool
- Keskeny mérőszalag 5 m



M18 FPP4F2-502B

A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933471208
EAN kód	4058546288365

### M18 FPP5K

M18 FUEL

#### M18™ ERŐCSOMAG

- M18 CBLDD - M18™ kompakt szénkefe nélküli fúrócsavarozó
- M18 CBLID - M18™ kompakt szénkefe nélküli 1/4" Hex ütvecsavarozó
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ körfűrész fához és műanyaghoz 55 mm-es vágási mélységgel
- M18 BMT - M18™ multi-tool
- M18 FBJS - M18 FUEL™ szűrőfűrész



M18 FPP5K-502B

A készlet tartalma	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Szerszámtáska
Cikkszám	4933471209
EAN kód	4058546288372

### M18 CBLPP2A

M18

#### M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

- M18 CBLPD - M18™ kompakt szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó
- M18 CBLID - M18™ kompakt szénkefe nélküli 1/4" Hex ütvecsavarozó



M18 CBLPP2A-402C

A készlet tartalma	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933464536
EAN kód	4058546224813

### M18 CBLPP2B

M18

#### M18™ KOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ERŐCSOMAG

- M18 CBLDD - M18™ kompakt szénkefe nélküli fúrócsavarozó
- M18 CBLID - M18™ kompakt szénkefe nélküli 1/4" Hex ütvecsavarozó



M18 CBLPP2B-402C

A készlet tartalma	2 x M18 B4 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer	2 x M18 B5 akkumulátor, M12-18 C Töltő, Szerszámkoffer
Cikkszám	4933464593	4933464718
EAN kód	4058546225384	4058546226633